# Linguify

#### Load language data file:

```
#show: linguify_config.with(data: toml("lang.toml"), fallback: true);
```

**ABSTRACT** 

#### A simple linguify example

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere. testing

```
#set text(lang: "de")
```

ZUSAMMENFASSUNG

### Ein einfaches Linguify Beispiel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere. testen

```
#set text(lang: "es")
```

RESUMEN

### Un ejemplo sencillo de linguify

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere. testing  $\leftarrow$  this value is missing in the «es» data, but as we specified fallback in the top config it will display the default-lang, which is «en» in our case

```
#set text(lang: "cz")
```

Info: as the lang data does not contain an entry to «cz» this will fallback to the default\_lang. Can be disabled by setting fallback to false in the config.

ABSTRACT

## A simple linguify example

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere. testing