

## PROBLEMA INTERMEDIÁRIO 1

### 1 Análise Inicial

O problema pede para encontrar o ângulo " $\angle ABC$ " dados três pares de coordenadas dos pontos "A", "B", e "C". Para tal, decidiu-se usar a fórmula do ângulo entre dois vetores com o produto interno, dada por:

$$\cos \theta = \frac{\langle V_1, V_2 \rangle}{|V_1| \cdot |V_2|} \quad (1)$$

Em que  $\theta$  é o ângulo entre os vetores  $V_1$  e  $V_2$ ,  $\langle V_1, V_2 \rangle$  é o produto interno entre os vetores e  $|V_1|$  e  $|V_2|$  são seus módulos.

### 2 Estruturas

Como se trata de um problema que envolve o tratamento de coordenadas (x,y) de pontos em um plano cartesiano, fez-se uma estrutura que guarda dois valores *double* para representar essas coordenadas.

```
typedef struct Coord_t{ //Estrutura que guarda as coordenadas (x,y) de um
ponto
    double x,y;
} coord;
```

Figura 1: Estrutura de Coordenadas Cartesianas

### 3 Funções

#### 3.1 Produto Interno

Primeiramente, fez-se a função que calcula e retorna o produto interno entre dois vetores. Ela recebe duas variáveis de coordenadas, que representam os dois vetores e retorna um valor *double* com o valor do produto interno., seguindo a fórmula:

$$\langle V_1, V_2 \rangle = (V_{1x} \cdot V_{2x}) + (V_{1y} \cdot V_{2y}) \quad (2)$$

Em que  $V_{ix}$  e  $V_{iy}$  são as coordenadas  $x$  e  $y$  do vetor  $i$ , respectivamente.

```
double prod_int(coord V1, coord V2){ //Retorna o produto interno de dois
vetores
return (V1.x*V2.x) + (V1.y*V2.y);
}
```

**Figura 2:** Função do Produto Interno de Dois Vetores

### 3.2 Módulo

Como também precisa-se do valor do módulo de cada vetor, fez-se uma função que calcula isso. Ela recebe as coordenadas de um vetor e retorna seu módulo através da fórmula:

$$|V| = \sqrt{V_x^2 + V_y^2} \quad (3)$$

Em que  $|V|$  é o módulo do vetor e  $V_x$  e  $V_y$  são suas coordenadas x e y.

```
double mod(coord V){ //Retorna o modulo de um vetor
return sqrt(pow(V.x,2) + pow(V.y,2));
}
```

**Figura 3:** Função do Módulo de um Vetor

### 3.3 Ângulo $\angle ABC$

Com as funções de produto interno e módulo prontas, fez-se a função que fará o cálculo do ângulo  $\angle ABC$ , dados os pontos A, B e C.

Para tal, primeiro é preciso calcular os vetores que devem estar centrados no ponto B, ou seja, os vetores  $\overrightarrow{BA}$  e  $\overrightarrow{BC}$ . Então, calcula-se da seguinte forma:

$$\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{A} - \overrightarrow{B} \quad (4)$$

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{C} - \overrightarrow{B} \quad (5)$$

Após isso, usa-se os vetores calculados para calcular o ângulo dado por  $\angle ABC$  a partir da Equação 1, usando as funções de produto interno e módulo apresentadas anteriormente. Com isso, a função retorna o valor do ângulo  $\angle ABC$  em radianos.

```
double angulo_entre_ABC_rad(coord A, coord B, coord C){ //Retorna o angulo
entre tres pontos (x,y) no plano cartesiano em radianos
    coord BA, BC;

    BA.x = A.x - B.x; //Faz se os vetores com centro em B
    BA.y = A.y - B.y;

    BC.x = C.x - B.x;
    BC.y = C.y - B.y;

    return acos(prod_int(BA,BC) / (mod(BA) * mod(BC))); //Retorna o valor do
angulo em radianos usando a formula do produto interno
}
```

**Figura 4:** Função do Ângulo entre Três Pontos

### 3.4 Conversão de Ângulos

Como o problema aborda o cálculo de ângulos, decidiu-se também fazer duas funções que calculam a conversão de radianos para graus (rad2deg) e de graus para radianos (deg2rad). Essas funções foram usadas para fazer a verificação dos resultados do programa.

```
double rad2deg(double rad){ //Converte ângulos em radianos para graus
    return rad*180/M_PI;
}

double deg2rad(double deg){ //Converte ângulos em graus para radianos
    return deg*M_PI/180;
}
```

**Figura 5:** Funções de Conversão entre Graus e Radianos