MySQL Server 8.4 LTS y MySQL Workbench 26

MANUAL DE INSTALACIÓN

Antes de comenzar

1. MySQL Server

Es el motor que almacena y procesa las bases de datos.

2. MySQL Workbench

Es la aplicación visual donde se escriben y ejecutan las consultas.

Configuración utilizada en este manual

- MySQL Community Server, edición gratuita.
- Puerto 3306 y usuario root con contraseña.
- MySQL ejecutándose como servicio de Windows.
- Conexión local desde la misma computadora.

Requisitos

Requisito	Recomendación	Observación
Sistema operativo	Windows 10/11 de 64 bits	Mantener Windows actualizado.
Espacio libre	Al menos 5 GB	El servidor y Workbench ocupan varios GB.
Memoria RAM	8 GB o más	Para clases, 16 GB es más cómodo.
Permisos	Cuenta de administrador	Windows pedirá autorización.
Internet	Conexión estable	Se descargan instaladores y componentes.

Pasos 1 y 2. Descargar MySQL Installer

Paso 1. Entrar a la página de descargas

En dev.mysql.com/downloads/installer elegir MySQL Installer para Windows (archivo .msi).

Paso 2. Iniciar la descarga

Seleccionar No thanks, just start my download y abrir el .msi. Si Windows pide permiso, elegir Sí.

Importante: No hace falta crear una cuenta de Oracle para descargar.

Pasos 3 y 4. Elegir el servidor

Paso 3. Tipo de instalación

En Choosing a Setup Type elegir Custom.

Paso 4. Seleccionar el producto

Expandir MySQL Servers › MySQL Server, elegir la versión 8.4 LTS y pasarla a Products To Be Installed con la flecha verde.

Importante: Si el instalador ofrece Workbench 8.0, no seleccionarlo: Workbench 26 lo reemplaza y se instala aparte.

Pasos 5 y 6. Descargar e instalar

Paso 5. Requisitos y descarga

Presionar Next y luego Execute. Si falta algún requisito, como Visual C++, permitir que se instale.

Paso 6. Esperar la instalación

Cuando todos los productos figuren como completos, presionar Next para pasar a la configuración.

Importante: No cerrar la ventana ni interrumpir el proceso.

Pasos 7 y 8. Configurar el servidor

Paso 7. Type and Networking

Dejar Development Computer, TCP/IP activado y puerto 3306.

Paso 8. Método de autenticación

Mantener Use Strong Password Encryption (recomendado).

Importante: El puerto del firewall solo se abre si otras computadoras se conectarán al servidor.

Paso 9 y 10. Contraseña de root

Paso 9. Accounts and Roles

Escribir y confirmar la contraseña de la cuenta root.

Paso 10. Guardar la contraseña

Anotarla en un lugar seguro. Se pedirá cada vez que se conecte Workbench.

Importante: A diferencia de la autenticación de Windows, MySQL siempre solicita esta contraseña. Si se pierde, hay que restablecerla.

Pasos 11 y 12. Servicio de Windows

Paso 11. Windows Service

Dejar Configure MySQL Server as a Windows Service, con el nombre por defecto e inicio automático.

Paso 12. Aplicar la configuración

Presionar Next, luego Execute y esperar los checks verdes. Presionar Finish.

Importante: Con inicio automático, el servidor queda disponible cada vez que se enciende la computadora.

Pasos 13 y 14. Instalar Workbench 26

Paso 13. Descargar

En dev.mysql.com/downloads/workbench elegir MySQL Workbench 26.7 para Windows (MSI, x86 de 64 bits).

Paso 14. Instalar

Abrir el .msi, aceptar el permiso de Windows y seguir el asistente con Next, Install y Finish.

Importante: Workbench 26 funciona con MySQL 8.4 LTS y versiones posteriores. Workbench 8.0 ya no recibe actualizaciones.

Pasos 15 y 16. Conectarse al servidor local

Paso 15. Datos de conexión

En Workbench crear o elegir la conexión local: host localhost (o 127.0.0.1), puerto 3306 y usuario root.

Paso 16. Contraseña

Escribir la contraseña de root definida en el paso 9 y conectar.

Importante: Las pantallas de Workbench 26 pueden diferir de las de la versión 8.0, pero los datos de conexión son los mismos.

Paso 17. Comprobar la versión instalada

Abrir una pestaña de consulta SQL y ejecutar:

```
SELECT VERSION() AS VersionMySQL,
       @@hostname AS Servidor;
```

El resultado debe mostrar la versión 8.4 de MySQL y el nombre del equipo.

> **Importante:** si hay un error de conexión, verificar en services.msc que el servicio de MySQL esté iniciado.