博士生科研计划书

学生姓名: 周璐楠

报考院系: 机械与动力工程学院

报考专业: 核科学与技术

研究方向: 反应堆物理

导师: 张滕飞

论文题目: 面向聚变堆复杂几何的体素化特征线中子输运与GPU 并行加速方法研究

2026 年 11 月 11 日

目录

第一章 研究背景与研究目标 **1**
1.1 聚变堆中子屏蔽的工程需求与计算挑战 1
1.2 中子输运数值方法及 MOC 的选择依据 2
1.3 复杂几何体素化与 GPU 异构并行技术路线 3
1.4 研究目标与关键科学问题 4

第二章 复杂几何体素化与 MOC 数值方法研究现状 **5**
2.1 复杂几何表示与材料映射方法 5
2.2 体素化几何与 MOC 特征线离散的耦合 7
2.3 MOC 沿程输运求解与多群源迭代 8
2.4 MOC 数值误差与空间精度控制方法 10

第三章 GPU-MOC 并行算法研究现状 **10**
3.1 三维 MOC 计算流程与并行特征 10
3.2 CPU-GPU 异构并行与任务划分 11
3.3 特征线存储与 GPU 显存管理 12
3.4 GPU 任务调度与负载均衡 13

第四章 聚变屏蔽应用与数值验证依据 **15**
4.1 聚变屏蔽基准与实验验证依据 15
4.2 数值正确性与独立程序比较 17
4.3 GPU 异构并行性能与完整计算效率评价 18
4.4 聚变屏蔽应用与混合计算评价 18

第五章 研究内容、技术路线与实施方案 **18**
5.1 总体研究思路与技术路线 18
5.2 复杂几何体素化 MOC 特征线追踪与误差控制 19
5.3 面向复杂体素几何的 CPU-GPU 协同并行 21
5.4 体素离散与 GPU 执行的精度–成本协同优化 22
5.5 数值验证与聚变屏蔽应用方案 23
5.6 研究计划与阶段成果 24
5.7 预期创新与研究可行性 25

参考文献 **26**

第一章　研究背景与研究目标

1.1　聚变堆中子屏蔽的工程需求与计算挑战

D-T 聚变中子产生于真空室内的等离子体，初始能量约为 14 MeV。中子向外传播，穿过第一壁、包层、真空室壁及屏蔽体等结构，在材料中发生散射、吸收，并产生次级中子和光子，形成包含高能中子及慢化中子的辐射场。屏蔽设计需在装置空间与材料约束下，控制屏蔽体外的中子通量及相应反应率。现有聚变中子学研究已将三维几何建模、输运求解与设计方案比较结合起来[1,2]。本研究以中子能谱、区域通量和指定反应率为主要评价量，研究复杂屏蔽结构中的中子输运计算。

聚变装置的几何复杂性不仅表现为部件数量多，还表现为材料界面和传播通道对输运结果的影响。图 1 中的 ARIES-RS 概念设计以嵌套曲面组织包层、屏蔽层和真空室，同时包含为检修和更换设置的部件分段、支承及集管等结构[3]。多层材料决定中子依次经历的碰撞和能谱变化；薄壁和斜交界面的几何近似会改变射线穿过各材料的长度；诊断孔道及管线穿透件可能形成低碰撞传播路径。一条窄通道是否贯通，就可能改变其在屏蔽体外对应位置的中子通量和能谱。




图 1　ARIES-RS 整体剖面与包层—屏蔽扇区[3]

这类问题同时要求精度与效率。几何或材料方案改变后，需要重新确定受影响的材料分区、传播路径和空间积分。三维输运还耦合角度、能量与源项，计算量随离散分辨率和迭代次数增长。全域细网格会使轨迹段、源区和通量数组迅速增大，简化材料界面和孔道会改变孔道连通性及中子穿过各层材料的长度。研究需要确定应保留哪些影响中子能谱、区域通量和指定反应率的几何信息，并在有限资源下完成相应的输运计算。

1.2 中子输运数值方法及 MOC 的选择依据

采用三维、稳态、多群固定源模型，将中子能量划分为 G 个能群，外源已知。对空间位置 $\mathbf{r}$、单位方向 Ω 和能群 $g=1,\dots,G$，输运方程写为

$$\Omega\cdot\nabla\psi_g(\mathbf{r},\Omega)+\Sigma_{t,g}(\mathbf{r})\psi_g(\mathbf{r},\Omega)=q_g(\mathbf{r},\Omega)+\sum_{g'=1}^{G}\int_{4\pi}K_{g'\to g}(\mathbf{r},\Omega'\to\Omega)\psi_{g'}(\mathbf{r},\Omega')\,d\Omega'. \tag{1}$$

式中 $\psi_g(\mathbf{r},\Omega)$ 为第 g 群角通量，由能量相关角通量在该群能区内积分得到；$\Sigma_{t,g}(\mathbf{r})$ 为第 g 群宏观总截面；$q_g(\mathbf{r},\Omega)$ 为已知外源。$K_{g'\to g}$ 为宏观微分中子转移截面，描述中子由能群 g'、方向 Ω' 转移到能群 g、方向 Ω，包括散射及所纳入的 $(n,2n)$ 等反应的中子产生贡献。对仅依赖散射角余弦 $\mu_0=\Omega'\cdot\Omega$ 的角分布，采用勒让德展开

$$K_{g'\to g}(\mathbf{r},\mu_0)\simeq\sum_{l=0}^{L}\frac{2l+1}{4\pi}K_{l,g'\to g}(\mathbf{r})P_l(\mu_0). \tag{2}$$

P_l 为 l 阶勒让德多项式，$K_{l,g'\to g}$ 为相应转移截面矩，L 为截断阶。记计算区域外表面为 S、外法向为 $\mathbf{n}$，真空边界条件为

$$\psi_g(\mathbf{r},\Omega)=0,\qquad \mathbf{r}\in S,\quad \Omega\cdot\mathbf{n}<0. \tag{3}$$

第 g 群标量通量是角通量对全立体角的积分。区域 V_d 上的响应取标量通量的线性泛函，

$$\phi_g(\mathbf{r})=\int_{4\pi}\psi_g(\mathbf{r},\Omega)\,d\Omega,\qquad R_d=\sum_{g=1}^{G}\int_{V_d}d_{d,g}(\mathbf{r})\phi_g(\mathbf{r})\,dV. \tag{4}$$

权重 $d_{d,g}$ 按所求量选取。第 g_0 群的区域平均通量、反应 x 的区域总反应率及辅助中子剂量率分别定义为

$$\begin{aligned}
\overline{\phi}_{d,g_0}&=\frac{1}{|V_d|}\int_{V_d}\phi_{g_0}(\mathbf{r})\,dV, && d_{d,g}=\frac{\delta_{gg_0}}{|V_d|},\\
R_{x,d}&=\sum_{g=1}^{G}\int_{V_d}\Sigma_{x,g}(\mathbf{r})\phi_g(\mathbf{r})\,dV, && d_{d,g}=\Sigma_{x,g},\\
\overline{\dot{D}}_d&=\frac{1}{|V_d|}\sum_{g=1}^{G}\int_{V_d}f_g\phi_g(\mathbf{r})\,dV, && d_{d,g}=\frac{f_g}{|V_d|}.
\end{aligned} \tag{5}$$

其中 δ_{gg_0} 为克罗内克符号，$\Sigma_{x,g}$ 为指定反应的群宏观截面。f_g 为按指定剂量量及适用照射条件确定的群通量—剂量转换系数，$\overline{\dot{D}}_d$ 表示区域平均中子剂量率。

屏蔽体外的通量和能谱取决于中子传播中经历的材料分层、各层厚度，以及孔道或缝隙是否贯通。蒙特卡罗方法（MC）、离散纵标方法（S_N）和特征线方法（MOC）处理这些几何信息及空间、角度积分的方式不同。MC 通过抽样粒子飞行和碰撞历史

估计响应，能够处理连续能量和复杂几何，结果具有统计误差。深穿透条件下，对远端计分有贡献的历史较少，通量和能谱估计通常需要较多源历史或减方差技术。S_N 在有限离散方向上求解输运方程，以差分或有限元等方法处理空间变化，材料界面由网格或单元内材料表示给出。MOC 同样采用离散方向，但沿射线穿过的材料段计算角通量，再用轨迹和角向求积得到源区通量。两种确定论方法均需检验空间与角向收敛，孔道流束的计算尤其依赖离散方向与孔道轴向的相对关系。

MOC 沿穿过几何的特征线求解输运方程，将路径划分为具有明确材料和源项近似的区间，再通过空间和角向求积合成通量。OpenMOC 和三维非结构网格 MOC 提供了平源离散、源迭代和三维长特征线的实现依据[4,5]。对给定能群、离散方向和源迭代步，将散射、次级中子产生与外源构成的总角源简记为 Q。段内宏观总截面 Σ_t 和 Q 均为常数、且 $\Sigma_t > 0$ 时，出射角通量为

$$\psi_{\text{out}} = \psi_{\text{in}} e^{-\Sigma_t \ell} + \frac{Q}{\Sigma_t}\left(1 - e^{-\Sigma_t \ell}\right). \tag{6}$$

ℓ 为该段长度，ψ_{in} 为入射角通量。$\Sigma_t \to 0$ 时，上式取极限 $\psi_{\text{out}} = \psi_{\text{in}} + Q\ell$。光学厚度 $\Sigma_t \ell$ 很小时，采用稳定的指数差计算。前一段的出射角通量是下一段的入射角通量，各段衰减和源贡献随路径传递，材料截面及段长偏差因而可能影响屏蔽体外的通量和能谱。

采用 MOC 的依据在于材料路径与段内输运计算之间的直接联系。材料次序和段长确定后，式 (6) 将入射角通量、材料衰减和段内总源的积分联系起来。几何表示改变造成的段长与截面变化，可以通过相同的计算关系追踪到通量和反应率。对于散射问题，给定一轮迭代的源项后重复扫描同一组轨迹，使材料路径分析与多群源迭代在同一数值框架内进行。

三维 MOC 的主要计算量随轨迹数、段数、能群数和扫描轮数增长。固定几何的段数据可在能群与源迭代间复用，不同完整轨迹又可并行扫描。体素化通过单元索引和网格穿越生成材料段，GPU 执行则围绕这些材料段安排扫描和通量求和。因此，体素界面怎样影响材料路径、局部细化增加多少轨迹工作量，以及这些工作怎样在 GPU 上执行，形成了本研究相互关联的数值与计算问题。

1.3 复杂几何体素化与 GPU 异构并行技术路线

MOC 需要确定每条射线依次穿过的材料及其段长。直接几何追踪通过计算射线与 CAD/CSG 边界的交点取得这些区间，曲面求交和材料定位构成轨迹生成的重要工作。对预存轨迹，分段可在不同能群和源迭代间复用。在线生成或几何改变后重建时，则需再次追踪。

体素化先将原几何映射为规则网格上的材料分布。在覆盖计算区域的长方体内划分笛卡尔单元，每个基础体素记录一种材料编号。射线进入网格后依次穿过单元，由入射点和出射点确定单元内的段长，再按单元索引读取材料，无需逐次查询原 CAD 曲面。同一材料网格可供不同方向、能群和源迭代使用，各条射线的穿越区间仍由其位置和方向确定。薄层、斜交界面和孔道附近的单元局部细化，其余区域保持较粗，能够避免全域使用同等细网格。已有材料投影和体素主导网格研究为几何与求解网格分离提供了依据[6,7,8]。

笛卡尔体素面通常不与真实材料界面重合，射线进入或离开某种材料的位置因而发生偏移，材料段长甚至材料次序可能改变。窄孔道可能被周围材料封闭，薄壁也可能未被网格保留，从而形成原几何中不存在的缝隙。局部细化可减小上述几何偏差。细化还会增加轨迹子段、源区及更新工作量，使网格分辨率同时影响响应误差和计算成本。

三维特征线扫描对大量材料段执行相同形式的角通量计算，适合 GPU 并行处理。轨迹之间的段数差异、同一源区的并发求和及显存容量共同影响扫描效率。已有 GPU-MOC 工作采用在线分段和轨迹分批处理，协调段数据存储与扫描任务[9,10]。轨迹分批处理是将轨迹分批传入 GPU 显存，每批完成扫描和通量累加后，再处理下一批。

技术路线以规则体素和局部层级细化表示材料，以三维多群 MOC 求解输运，结合 CPU 与 GPU 的任务划分开展 GPU 异构并行研究。数值误差和计算工作量共同决定网格分辨率与执行参数的选择。

1.4 研究目标与关键科学问题

本研究以体素化特征线法与 GPU 异构并行为主体，研究复杂几何的体素材料映射和特征线追踪、GPU 轨迹扫描与通量求和，以及响应精度和显存约束下的网格与执行参数选择。总体目标是面向多层材料与复杂孔道屏蔽，形成体素化三维 MOC 的响应精度控制方法、GPU 异构并行方法，以及兼顾误差与完整计算成本的参数选择方法。围绕这一目标提出三个研究问题。

问题一：体素化 MOC 的数值精度。体素界面与真实材料界面不一致时，材料路径和光学厚度发生偏差。这些偏差在深穿透条件下如何影响屏蔽体外的通量、能谱和反应率？能否结合射线经过的材料次序和段长、正向通量及伴随通量估计目标响应偏差，并识别需要局部细化的位置？如何同时控制几何映射与 MOC 输运离散误差？

问题二：GPU 上的轨迹扫描。局部细化和材料分布不均会改变各轨迹的材料段数与数据访问量。在显存限制下，如何安排材料段缓存、轨迹任务和源区通量求和，

减少重复计算与线程等待，缩短完整求解时间？

问题三：精度与成本的协同选择。真实误差事先未知，误差指标校准和参数试算所需的计算时间也应计入总耗时。如何利用可计算的误差指标预测响应偏差，并预测运行时间及 GPU 峰值显存，选择体素尺寸、源区划分和 GPU 执行参数，使满足指定响应误差容限的完整计算成本尽可能低？其中校准、搜索与最终复核本身的成本如何计入？

输运模型采用稳态、多群中子固定源，几何采用规则体素及局部层级细化，计算由 CPU 与 GPU 协同完成。精确几何求交用于参考几何与材料路径校验。程序从二维均匀体素的 CPU 实现与解析检验起步，再扩展至三维体素、GPU 扫描、伴随求解和局部细化。验证包括多层材料屏蔽与孔道流束算例，并通过独立程序和实验比较检验通量、能谱及指定反应率的绝对水平和分布，结合参考计算与实验不确定度解释差异。

第二章　复杂几何体素化与 MOC 数值方法研究现状

2.1　复杂几何表示与材料映射方法

输运计算中的几何表示需要回答两个问题：中子位于哪种材料，以及沿给定方向何时进入下一种材料。MOC 还需沿整条射线取得有序材料段及其长度。因此，几何转换既要形成材料明确、无遗漏和无重叠的分区，也要能够生成可靠的材料路径。表 1 从分段方式、复用成本和材料界面的表示比较五类代表性几何处理方式。

CAD 用曲面和实体描述部件，CSG 用基本曲面和布尔运算定义区域。McCad 的 ITER 转换研究将 CAD 整理为输运几何，并用 MCNP 随机体积估计与 CAD 体积比较，检查材料区域的转换偏差[11]。Chen 等在 SuperMC 中对 CAD 边界求交，以交点确定材料段，说明直接几何访问能够用于二维 MOC 分段[12]。固定几何和轨迹的分段可以跨能群及源迭代复用，在线追踪、几何修改或轨迹改变才需要重新构建。

面元化边界将曲面查询转为三角面元求交，辅助距离场则可排除不必要的边界查询。Shriwise 等在 DAGMC 中结合有符号距离场与插值误差界，保守判断本次飞行路径是否可能穿越表面，只有排除越界可能时才跳过此次求交，否则仍调用原几何追踪[13]。随后基于 Embree 内核的面元查询研究进一步减少单次追踪成本[14]。这些工作针对 MC 几何查询，但是 MOC 需要将其用于完整段序列生成，并结合预存或在线方式评价总成本。

非贴体方法允许材料界面穿过背景单元。Yang 等将边界表示转换为 CSG，以单元内材料体积分数构造均匀化材料[6]。Buchan 等通过实体网格与背景网格的交叠进行守恒投影，并结合背景网格自适应[7]。材料体积分数相同，不代表射线遇到材料的

次序和段长相同。相同空隙比例可以对应贯通孔道或封闭空腔，均匀混合还可能给沿真实孔道运动的中子分配额外碰撞。

另一类方法移动材料界面附近的网格节点，使单元边界贴合材料界面，远离界面的区域保留规则网格。Liang Yang 等的体素主导网格采用这种局部调整，图 2 比较阶梯边界与贴合边界[8]。其输运离散为 DG 有限元与 S_N。




图 2　阶梯边界与边界贴合的体素主导网格[8]

规则体素直接保存单元材料编号，固定材料场可供不同方向和源迭代重复访问。中心点赋材按体素中心所在的材料，为整个体素指定材料编号。单元内多点采样则根据各材料所占的采样点比例，估计材料体积分数。局部细化采用更小的体素表示材料界面、薄层和孔道。Liu 等在多层八叉树上处理不同尺寸的非匹配笛卡尔单元，用于 S_N 输运[15]。AMReX 提供块结构细化、连续块内数组和重网格管理[16]。

表 1　几何处理方式的材料路径与复用成本

几何处理	材料段的确定	重复扫描的代价	材料界面与孔道的表示	代表工作
CAD/CSG 直接求交	曲面交点确定段长和材料	预存后跨群及迭代复用，几何或轨迹改变时重建	以 CAD 曲面或 CSG 曲面表示材料边界	McCad[11]、SuperMC[12]
面元边界与辅助距离场	面元求交，距离场保守预筛选	减少边界查询。完整段表仍可保存复用	以三角面元近似曲面，距离场用于筛选求交	DAGMC[13,14]
体积分数投影	按体积分数构造单元混合材料	固定投影可复用，几何或材料改变时更新	以单元混合材料表示材料占比	Yang[6]、Buchan[7]
界面节点调整	调整界面单元，再按单元边界分段	保留远处规则网格，几何改变时更新局部节点	以调整后的单元边界贴合材料界面	Liang Yang[8]

表 1（续）

几何处理	材料段的确定	重复扫描的代价	材料界面与孔道的表示	代表工作
规则体素与层级块	索引读取材料，网格穿越确定段长	材料场复用，细化增加扫描子段与更新量	以体素边界表示材料界面与孔道形状	Liu[15]、AMReX[16]

2.2 体素化几何与 MOC 特征线离散的耦合

几何表示提供材料区域，特征线离散进一步把它们变成参与输运和积分的射线段。三维长特征线研究已将轨迹与非结构源区关联，模块化追踪则利用重复几何保存局部段序列，减少重复构建[5,17]。

规则网格中的段长由射线入射和出射相邻网格面的距离确定。Amanatides–Woo 遍历分别记录射线与下一处 x、y、z 方向网格面的交点参数，每次推进到最近的交点，更新单元编号及该方向的下一交点参数[18]。射线同时穿过网格棱或顶点时，同步更新相应的两个或三个坐标索引。层级网格的叶单元尺寸不同，跨越粗细交界时需要重新定位，不能用全域固定步长推进。Laine 与 Karras 用稀疏八叉树存储体素，并通过层级遍历查找射线经过的叶单元[19]。体输运还需持续追踪实体与真空区，取得全部区间。

每段除了长度，还需关联材料、源区和计分区。材料编号决定截面，源区决定源项近似，计分区决定响应积分。射线穿过材料界面、源区边界或计分区边界时，应在交点处分段。需要计算粗网界面中子流时，也在相应交点处分段。各子段使用对应的材料截面和源项逐段计算角通量，段积分计入相应源区和计分区，穿越粗网界面的角通量用于计算界面中子流。式 (6) 的形式不因追踪方式改变，但其中的截面、段长和段内源由分段数据提供。

方向 Ω_n 及角权重 w_n 离散角积分，满足 $\sum_n w_n = 4\pi$。垂直于该方向布置的轨迹 k 以横截面权重 a_{kn} 代表射线束。对源区 r，空间求积应满足

$$V_{r,n}^{\mathrm{tr}} = \sum_{(k,s)\in r} a_{kn}\ell_{kns} \simeq V_r. \tag{7}$$

s 为轨迹子段，ℓ_{kns} 为其长度，V_r 为既定离散模型的源区体积。$V_{r,n}^{\mathrm{tr}}$ 与 V_r 的差反映有限轨迹的体积求积和覆盖误差，体素材料体积与原几何体积的差则属于几何映射误差。

局部细化后，重新确定受影响轨迹的分段点、各段长度，以及对应的材料、源区

和计分区编号。若同时调整轨迹间距或角向求积，还需更新射线集合和权重。

2.3 MOC 沿程输运求解与多群源迭代

沿已经构造的特征线，将一次源迭代内式 (1) 右端的总角源记为 $Q_{g,n}$，得到

$$\frac{d\psi_{g,n}}{ds}+\Sigma_{t,g}\psi_{g,n}=Q_{g,n}(s). \tag{8}$$

平源近似在源区内取常源，线性源保留一阶空间变化。提高源阶次可减少光滑区达到指定精度所需的源区。采用线性源时，需要保存源项的空间变化系数，并计算相应的段积分。OpenMOC 采用平源、源迭代和粗网有限差分（CMFD），近期三维 GPU-MOC 还将线性源与在线分段结合[4,9]。

源区过粗会抹平源的空间变化。源区划分越细，轨迹在源区边界处的分段越多，需要计算和保存的段积分及源区通量也随之增加。一个源区可对应单个体素或多个体素，跨材料时应在材料与源区的交叠区域分别计算截面和源项，不能以单一材料替代。以下 r 表示截面和源近似均已确定的积分区。

对常截面、常源 Q 和长度 ℓ 的段，出射角通量由式 (6) 给出，段平均为

$$\overline{\psi}=\frac{Q}{\Sigma_t}+\left(\psi_{\text{in}}-\frac{Q}{\Sigma_t}\right)\frac{1-e^{-\tau}}{\tau}=\psi_{\text{in}}F(\tau)+Q\ell H(\tau),\qquad \tau=\Sigma_t\ell. \tag{9}$$

其中 $F(\tau)=(1-e^{-\tau})/\tau$、$H(\tau)=[1-F(\tau)]/\tau$。实现时优先采用右侧形式，小 τ 下用稳定指数差及级数 $F=1-\tau/2+\tau^2/6+\cdots$、$H=1/2-\tau/6+\cdots$ 避免消减误差。真空段平均取 $\psi_{\text{in}}+Q\ell/2$。线性源 $Q(s)=Q_0+bs$ 应按沿程解析解积分，其段平均增加 $b\ell^2J(\tau)$，其中 $J(\tau)=[1/2-H(\tau)]/\tau$，$J(0)=1/6$，常源部分相应采用 Q_0。

段平均经空间和角向求积得到源区群标量通量：

$$\phi_{r,g}\simeq\frac{1}{V_r}\sum_n w_n\sum_{(k,s)\in r}a_{kn}\ell_{kns}\overline{\psi}_{kns,g}. \tag{10}$$

n,k,s 分别为方向、轨迹及子段，w_n 与横截面权重 a_{kn} 分开使用。各向异性散射还需按同一角权重计算通量矩。指定反应率按计分区积分标量通量与宏观反应截面之积。对群 Jacobi 源迭代，各群使用同一迭代步的通量构造下一次总源：

$$Q^{(i+1)}_{r,g,n}=q_{r,g,n}+\sum_{g',n'}w_{n'}K_{r,g'\to g,n'\to n}\overline{\psi}^{(i)}_{r,g',n'}. \tag{11}$$

i 为迭代步，$\overline{\psi}^{(i)}_{r,g',n'}$ 为源区平均角通量。各向同性转移可用群标量通量与转移截面之积除以 4π。各向异性情形按保留角矩重建。次级中子产生依核数据约定计入转移项，不重复加入已知外源。

令 $\Phi^{(i)}$ 为包含标量通量的保留角通量矩向量，$\mathcal{S}$ 表示由其重建多群转移源的算子。图 3 以固定真空边界、预存材料段和群 Jacobi 为基线，明确 $\Phi^{(i)} \to Q^{(i+1)} \to \Phi^{(i+1)}$ 的依赖。固定几何和求积预先构建，每轮只构源、扫描、积分与判断。收敛同时要求通量、目标响应和物理粒子平衡满足阈值，例如

$$
\begin{aligned}
e_{\Phi} &= \frac{\|\Phi^{(i+1)} - \Phi^{(i)}\|_{\infty}}{a_{\Phi} + \|\Phi^{(i+1)}\|_{\infty}} \le \varepsilon_{\Phi}, \\
e_{R} &= \max_{d} \frac{|R_d^{(i+1)} - R_d^{(i)}|}{a_d + |R_d^{(i+1)}|} \le \varepsilon_{R}, \\
b &= \frac{|Q_{\text{ext}} + J_{\text{in}} - C_{\text{net}} - J_{\text{out}}|}{a_b + Q_{\text{ext}} + J_{\text{in}}} \le \varepsilon_{b}.
\end{aligned}
\tag{12}
$$

$a_{\Phi}, a_d, a_b > 0$ 为预定绝对尺度，避免零初值或近零响应使相对判据失效。三项分别使用对应容限。Q_{ext} 为全域物理外源，$J_{\text{in}}, J_{\text{out}}$ 为边界入流和漏流，C_{net} 为新解对应的总碰撞移除减去转移中子产生的全域净损失。b 须用新解及物理外源计算。




图 3　多群固定源 MOC 的源迭代

CMFD 用粗网中子平衡纠正衰减较慢的迭代误差，扫描提供的粗网界面中子流必须一致[4]。Random Ray 通过随机采样射线的位置和方向，沿射线求解输运方程并累加源区通量[20]。

已有 MOC 实现多利用栅元重复或堆芯结构。在非重复几何中，不同轨迹的长度和材料段数不同。

2.4 MOC 数值误差与空间精度控制方法

几何误差通过比较体素几何与参考几何中的材料边界、材料次序和段长进行检查。轨迹离散误差通过改变轨迹间距进行检查。源项近似误差通过改变源区尺寸和源项近似阶次进行检查。角向离散误差通过改变离散方向数和散射展开阶次进行检查。迭代误差通过收紧收敛阈值进行检查。

均匀细化便于建立收敛基线，却把分辨率分配到对目标响应影响很小的区域。按材料界面细化用于减小界面位置和材料段长的偏差，按通量梯度细化则依据局部通量的空间变化确定细化位置。目标导向方法结合正向解与伴随解，估计各处离散误差对指定响应的贡献，据此确定需要细化的区域。Liu 等的多层非匹配笛卡尔网格提供局部空间管理基础[15]。Wang 与 Ragusa、Lathouwers 分别研究非结构 S_N 的常规/目标细化及角度相关误差指标，Baker 等用子网格校正构造固定源输运残差[21,22,23]。Goffin 等以有效增殖因子为目标量，构造具有方向信息的误差估计，并据此调整非结构网格[24]。

Liu 等在三维 S_N 中结合空间矩比指标、多层数据结构与扫描优化，对所测强非均匀问题，相同精度下较均匀细化节省 60%—80% 计算成本[25]。随后采用通量重构和对偶加权残差（DWR），在所测多群固定源与临界问题的相近目标精度下减少超过 70% 的工作量和运行时间[26]。Balakovo-3 固定源剂量基准中，多层八叉树将约 950 万单元减至 190 万，对常规 S_N 计算及实验的均方根差异分别约 4% 与 10%，相对均匀细网格节省约 70% 成本[27]。Wilson 等进一步将等几何离散的目标误差、局部 $h(p)$ 细化和扩散加速结合[28]。

这些研究以空间重构和伴随解确定局部离散误差对指定响应的贡献，并用局部网格代替全域加密。体素化 MOC 还涉及材料表示的变化：同一射线在参考几何与体素几何中的材料次序和段长不同，改变了碰撞损失与散射源积分。固定体素材料分布后，轨迹间距、源区划分和角向求积又决定输运离散误差。将两类误差分别评价，可用材料路径扰动描述几何影响，用独立加密求积检查 MOC 近似，再结合伴随响应权重选择细化位置。局部细化产生的新增材料段和源区数同时给出计算工作量，使响应改善与实际计算代价能够直接比较。

第三章　GPU-MOC 并行算法研究现状

3.1 三维 MOC 计算流程与并行特征

几何与材料确定后，构建轨迹并确定材料段，给定本轮总源与入射边界角通量后沿轨迹扫描。每条轨迹按材料段顺序计算，前一段的出射角通量作为后一段的入射角

通量。不同完整轨迹可以并行执行，各轨迹对同一源区的段积分完成求和后，才能构造下一轮源项。群 Jacobi 迭代中，不同能群使用上一轮通量构源，可同时扫描。按能群顺序更新源项时，扫描须服从相应的群间依赖。

真空边界的入射角通量为零，完整轨迹之间没有外边界数据依赖。反射或周期边界把一条轨迹的出射角通量传给另一条轨迹，须按边界角通量的更新方式安排后续扫描。上述依赖决定了可并行的扫描任务，以及通量求和、源更新和边界更新的同步位置。图 4 给出轨迹、材料段计算及源区通量求和之间的关系。




图 4　GPU-MOC 轨迹扫描与通量求和[29,30,9,31,10,32,33]。(a) 轨迹与材料段。(b) 线程沿程扫描。(c) 在线生成与缓存。(d) 通量求和。

3.2　CPU-GPU 异构并行与任务划分

异构计算把几何与任务管理、段数据准备、轨迹扫描、通量求和和源更新分配给 CPU 与 GPU。主机与设备之间传输的内容取决于任务划分。扫描在 GPU 上执行时，所用材料截面、源区源项和材料段须能在显存中读取。截面按材料和能群存放，源项按源区和能群存放，扫描通过段上的材料编号和源区编号取得对应数据。源更新也在设备上完成时，迭代中的通量与源项可继续保存在显存中，主机取回响应和收敛量。

STREAM3D-GPU 按轴向平面处理输运，并以异步执行协调计算与传输[32]。扫描前向设备送入该平面的入射角通量，扫描后取回出射角通量和粗网界面中子流，可复用的截面继续留在设备上[34]。平面之间的上下游依赖决定传输与扫描的先后关系。其

会议算例采用七群、64 个轴向平面的 C5G7，两颗 EPYC 7543 共 64 核的 CPU 计算与同一主机加 8 块 RTX A5000 相比，MOC 时间由 1368 s 降至 34 s，总时间由 1704 s 降至 100 s[34]。扫描与完整求解的加速幅度不同。在 72 群、197 个平面的八分之一堆芯算例中，总时间还包含径向分区等待的变化。表 2 另列 2026 年四分之一堆芯算例的显存与求解结果。

宋佩涛等通过异步传输、通信与扫描重叠，以及 CPU 与 GPU 任务分配减少等待[31,35]。当前批扫描时可准备和传输下一批数据，两批缓冲同时占用内存与显存。计算与传输重叠要求两批任务的数据依赖允许独立推进，跨批次的源区通量求和仍须在源更新前完成。对于局部细化的体素几何，网格更新后受影响轨迹的范围，决定 CPU 重新准备的数据量及扫描所需等待的时间。

3.3 特征线存储与 GPU 显存管理

扫描每个材料段时，需要读取段长、材料编号和源区编号。方向和入射边界角通量属于整条轨迹，供该轨迹上的各段依次使用。保存源区通量和散射角矩所需的数组容量，随源区数与能群数增加。采用线性源时，还要保存源的空间矩。

材料段可以在轨迹构建后全部保存，以后各轮扫描读取同一套段长和编号。也可以在扫描过程中在线生成，以重复追踪换取较少的段数组。部分缓存则只保存一部分轨迹，其余轨迹在线生成。Zhou 等优先保存段数较多的轨迹，并把二维轨迹、极角和轴向位置的组合分配给 GPU 线程[29]。段数据不能全部保存在显存时，可将预存轨迹分批送入设备，完成扫描后替换为下一批。在线生成决定材料段从何处取得，轨迹分批处理决定同时放入显存的数据规模。

几何、轨迹和源区划分固定时，预存的段长、材料编号和源区编号可在后续源迭代中重复使用。对于包含重复栅元的几何，模块化追踪还可利用重复的局部几何，共用局部轨迹段数据[17]。Song 等只保存二维径向段，再由径向段与轴向平面的交点生成三维段。这里利用的是几何由二维网格沿轴向挤出[9]。非重复体素几何的局部细化会改变受影响射线的分段，原有缓存需要依据所经过单元的变化判断是否继续有效。

Song 等相对平源、显式三维分段的基线，同时采用线性源、在线轴向追踪和轨迹分批处理[9]。线性源提高源近似的阶次，减少达到相应精度所需的分段数。在线轴向追踪只保存径向段，轴向段在扫描时生成。轨迹分批处理使全部轨迹和边界角通量不必同时留在显存中。表 2 中的显存下降是这三项共同造成的。前一项改变达到给定精度所需的段数，后两项改变段的保存方式和一次留在显存中的规模。

NuDEAL 在由二维网格沿轴向挤出得到的三维 C5G7 DGMOC 算例上，改变每一批包含的角度数[33]。每批角度由 2 增至 32 时，显存明显增加，单次输运扫描的时间

变化很小。该算例中每个角度已经包含大量单元上的计算。增加同批角度，主要增加同时留在显存中的角通量和相关数组。一批放入多少角度，由剩余显存和每个角度已有的任务量共同决定。图 5 给出该算例的显存与时间。




图 5　NuDEAL 三维 C5G7 DGMOC 的显存与时间[33]。(a) GPU 显存随每批角度数的变化。(b) 同一算例的单次 MOC 步骤时间和单次输运扫描时间。横轴均为每批角度数。

3.4　GPU 任务调度与负载均衡

局部细化、薄层和孔道会使各轨迹的材料段数和层级访问次数不同。一个线程负责一条轨迹时，同一线程束中段数较少的线程先完成计算，线程束仍需继续执行其余轨迹段。按段数分组可以减少这种等待，按空间位置分组则使相邻线程读取相近的材料和源区。

二维 OpenMOC 在 GPU 上将一条轨迹的一个能群分配给一个 CUDA 线程，由该线程沿轨迹逐段计算角通量并累加源区通量。其 CPU 向量化求解器则对扫描中的能群内循环采用 SIMD 向量化[4]。方位角数量从 4 增加到 128 时，可分配给 GPU 线程的轨迹—能群组合数量随之增加。Wang 等在 CPU 上把轴向挤出几何的循环轨迹分成更细的任务，并按估计计算量分配处理器[36,37]。ANT-MOC 在同一次全堆芯计算中同时计入存储、计算和通信，并在节点、GPU 和计算单元上分配任务[10]。

许多轨迹将加权段积分累加到式 (10) 的同一源区。若干线程同时向该源区累加时，原子加使每一次相加都完整写入，已得到的结果不会被另一次写入覆盖。先在线程块内完成局部求和，再写入全局数组，可以减少这种同时写入的次数。局部求和需要共享内存，并在线程块内同步[30,38]。

几何与源区划分固定时，按段数或空间位置建立的分组可用于后续源迭代。局部细化改变部分轨迹的段数与源区访问，调度需要更新这些任务的工作量估计。按段数

分组主要减少线程束内的等待，按空间位置分组主要改善材料与源项读取，局部求和则改变源区并发写入的次数。比较调度方式时，分组和求和的额外处理与扫描耗时共同构成迭代成本。

表 2　代表性 MOC 并行方法的结构条件与计算结果

研究与几何	所用办法	依赖的结构条件	代表结果
OpenMOC[4]，二维 C5G7 七群	GPU 按轨迹和能群分配线程，CPU 对能群内循环向量化	给定源项后，不同轨迹与能群的扫描可分别计算	四种 NVIDIA GPU，相对单颗 Xeon 核的本征值求解最大加速近 50 倍
Song 等[9]，少群三维组件及 SMR	线性源、在线轴向追踪、轨迹分批处理	轴向挤出。基线为平源和显式三维分段	25 cm 组件基线 22129 MB。三项合用后组件显存降低 98.5%，单 GPU 可计算四群 SMR 全堆芯本征值
Wang 等[36]，轴向挤出 CPU-MOC	循环轨迹细分，按估计计算量分配	轴向挤出几何中的循环轨迹	10240 至 98304 个 CPU 核，并行效率大于 40%
ANT-MOC[10]，三维全堆芯	存储、计算与通信代价，三级任务分配	全堆芯轨迹同时受容量和设备间负载约束	约 10^{11} 条轨迹，16000 GPU。强扩展效率 70.69%，弱扩展效率 89.38%
STREAM3D-GPU[32]，OPR 四分之一堆芯	逐轴向平面处理，异步执行	轴向分解的 MOC/DD，平面之间传递角通量	每个 MPI 进程由约 50 GB 降至 4.5 GB 以下。8 GPU 与 16 GPU 相对 128 核 CPU 的本征值求解加速分别为 22.1 倍和 40.5 倍
NuDEAL[33]，挤出几何 DGMOC	按方位角分批，逐平面计算轴向矩	轴向挤出。单个角度内已有大量单元任务	RTX 2080 Ti 上的三维 C5G7。每批角度由 2 增至 32 时，显存由 2589 MB 增至 7133 MB，扫描时间由 5.25 s 变为 5.09 s。64 个角度同时驻留时超出显存

已有 GPU-MOC 方法利用轴向挤出、重复栅元或全堆芯分解，协调轨迹保存、扫描和通量求和。复杂体素几何的局部细化则使轨迹段数、访问单元和缓存有效性同时变化。可据局部网格与轨迹的穿越关系识别更新范围，再以轨迹生成成本、读取量和预计复用次数选择缓存与任务分组。由此，GPU 异构并行的研究重点落在网格变化后的轨迹更新，以及更新、扫描、求和和传输之间的实际计算代价。

第四章　聚变屏蔽应用与数值验证依据

验证对象包括厚材料、多材料分层、薄层与斜交界面，以及直通和折弯孔道。厚材料中主要比较通量和反应率随穿透深度的变化，多材料分层中比较中子经过不同材料后的能谱和反应率。薄层与斜交界面用于检查体素划分对材料段长的影响，孔道用于检查体素几何是否保留孔道连通性，以及所布置的轨迹是否穿过孔道。

4.1　聚变屏蔽基准与实验验证依据

Kobayashi 三维基准采用嵌套空腔、直通孔道和折弯孔道三种几何，图 6(a) 给出折弯孔道的材料区域。源区与屏蔽区总宏观截面为 $0.1\ \mathrm{cm}^{-1}$，近真空区为 $10^{-4}\ \mathrm{cm}^{-1}$，均匀各向同性体源强度为 $1\ \mathrm{n\,cm^{-3}s^{-1}}$。每种几何分别设置纯吸收和散射比 $\Sigma_s/\Sigma_t = 0.5$ 两种情况，共六个单群问题。OECD/NEA 原报告在三个坐标平面上采用反射边界，纯吸收情况给出积分计算参考值，散射情况给出 GMVP 参考结果[39,40]。本计划采用 LANL 报告附录的全空间展开输入、真空外边界和相应源归一化，并核对其 MCNP 点通量结果[41]。该基准采用人工截面，沿指定射线核对材料次序和段长，再比较参考点通量，检查轨迹间距、离散方向及固定源迭代的计算结果。

FNG-ITER 流束实验由不锈钢、有机玻璃和前端铜层组成，屏蔽体正面为 $100 \times 100\ \mathrm{cm}^2$、厚 94.26 cm，内部直孔长 39.07 cm、内径 2.8 cm，末端连接测量空腔[42]。图 6(b) 展示分层材料、直孔和空腔的关系。轴上工况的源与孔道对齐，距屏蔽体前表面 5.3 cm，偏轴工况将源横向移动 5.3 cm。采用轴线上 13 个位置的 $^{93}\mathrm{Nb}(n,2n)^{92m}\mathrm{Nb}$、$^{27}\mathrm{Al}(n,\alpha)^{24}\mathrm{Na}$ 和 $^{58}\mathrm{Ni}(n,p)^{58}\mathrm{Co}$ 反应率，空腔内 11 个位置的前两种反应率，以及偏轴照射下 15 个位置的 $^{93}\mathrm{Nb}(n,2n)^{92m}\mathrm{Nb}$ 反应率，共六组曲线、76 个测量值及其误差[43,44]。比较轴上与偏轴照射时孔道、空腔及屏蔽体后方的反应率分布，检查程序对源位置变化和孔道流束的计算。




图 6　三维中子屏蔽与孔道流束基准的几何结构。(a) 依据 OECD/NEA 报告图 5—8 及表 1 的几何参数绘制，示第一卦限[39]。(b)FNG-ITER 模型，转载 Segantin 等图 3，CC BY 4.0[44]。

FNG 钨实验将厚 49 cm 的钨合金屏蔽体置于 14 MeV D-T 源前，源距前表面 5.3 cm，图 7(a) 示意中央测量层及活化箔位置[45,46]。选取 $^{93}\mathrm{Nb}(n,2n)^{92m}\mathrm{Nb}$、$^{90}\mathrm{Zr}(n,2n)^{89}\mathrm{Zr}$、$^{27}\mathrm{Al}(n,\alpha)^{24}\mathrm{Na}$、$^{56}\mathrm{Fe}(n,p)^{56}\mathrm{Mn}$、$^{58}\mathrm{Ni}(n,p)^{58}\mathrm{Co}$、$^{197}\mathrm{Au}(n,\gamma)^{198}\mathrm{Au}$ 和 $^{55}\mathrm{Mn}(n,\gamma)^{56}\mathrm{Mn}$ 七种反应。箔中心位于 4.94—5.10、14.94—15.10、24.94—25.10 及 34.94—35.10 cm 四组深度，每种反应各有 4 个测量值，共 28 个，所选数据均附实验误差[43]。不同反应对中子能区的响应不同，其随深度的变化用于检验厚钨屏蔽中的中子衰减和散射慢化，计分采用各箔的实际位置、体积和反应定义。

OKTAVIAN 铜球实验在球心设置 D-T 源，铜材料外半径 30 cm，不锈钢球壳厚 0.5 cm，并保留束流管孔。实验以飞行时间法测量泄漏中子谱，公开重建数据保存 140 个能区的谱值及误差，能区边界为 0.076399—20.66 MeV[43]。van der Marck 给出了 MCNP 计算与实验的谱比较[47,48]，图 7(b) 采用其中 MCNP-4C3 与 JEFF-3.1 的同组能谱和 C/E 结果。比较各测量能区的泄漏中子谱及 C/E 随能量的变化，检查球面几何中的中子输运与泄漏能谱计算。上述三组实验采用 OpenMC Fusion Benchmarks 公开模型中的材料、源分布和测量位置，分别按活化反应率和球壳外表面泄漏中子流的计分定义计算[43]。




图 7　聚变中子屏蔽实验布置与代表性响应。(a) 据 FNG 钨实验说明与公开模型参数绘制中央剖面示意[43,46]。(b) 据文献[47]图 3.7 提取的数值绘图，保留原图误差范围。上图为每源中子、单位面积及单位对数能量宽度的泄漏中子流谱，下图为计算值与实验值之比 C/E。

4.2　数值正确性与独立程序比较

数值正确性的依据包括纯吸收问题的解析解、参考几何中的材料交点，以及 Kobayashi 基准的参考点通量。材料次序与段长检查几何追踪，出射角通量和段平均通量检查特征线计算，轨迹体积求积与物理中子平衡检查积分和迭代。网格、轨迹、源项近似与离散方向的收敛分别考察，CPU 与 GPU 则在相同离散条件下核对角通量、源区求和和最终响应。

独立计算采用 OpenMC 的多群与连续能量模式[49]，并选用具有公开网格、截面与固定源接口的 OpenSn 作为 S_N 对照[50]。相同体素几何与多群输入用于比较输运离散，参考几何与体素几何采用相同多群数据用于评价材料映射，多群与连续能量结果在相同参考几何和评价核数据下比较。各程序的源强、散射矩、角权重和计分归一化转换为相同定义。

实验比较使用 4.1 节的测量位置、反应和能区，列出 C/E、实验误差与蒙卡统计误差。几何与输运离散的影响由前述受控计算分析，核数据的影响由相同模型采用不同评价数据库进行比较。

4.3 GPU 异构并行性能与完整计算效率评价

GPU 性能评价以经过数值检查的 CPU 并行实现为基线，保持几何、材料段、源区、能群、离散方向、数值精度与收敛阈值相同。扫描加速比与整体加速比分别采用 CPU 和 GPU 的扫描耗时之比、完整求解耗时之比。完整求解从读取几何和核数据开始，到收敛响应输出结束，包含轨迹准备、设备初始化、传输、扫描、通量求和及源更新。计时结束前等待相关 GPU 任务完成[38]，异步重叠阶段按实际执行时间计入。

材料段生成或读取、扫描、通量求和、传输及同步的分项耗时，用于分析性能差异。峰值显存包括常驻材料和源数据、轨迹缓存、批次缓冲及工作数组。离散与执行参数的比较同时采用固定离散输入和相同响应误差要求两种条件，前者分析实现效率，后者评价达到指定精度的总成本。参数试算、模型标定和选择过程均计入后一种评价。

4.4 聚变屏蔽应用与混合计算评价

CADIS 利用指定计分响应的伴随通量，构造空间与能量相关的权窗和匹配的源偏倚分布[51]。反应率对应的伴随源由计分区内的分群宏观反应截面及计分归一化确定，区外取零。源抽样采用偏倚分布，粒子初始权重按原始源与偏倚源的概率比设置，输运中通过分裂与轮盘赌控制权重。

FW-CADIS 先求正向通量，估计多个计分量，再以各响应估计的倒数加权对应伴随源，以平衡不同位置或能区的统计误差[52]。ADVANTG 已将确定论场解、权窗和源偏倚参数生成相连，形成成熟的混合计算流程[53]。体素化 MOC 可在这一流程中提供正向与伴随场解，蒙卡计算仍使用参考几何。

厚屏蔽深部及孔道外的反应率可用于评价 MOC 场解的应用效果。比较同时考察响应均值、各测点的相对标准误差及完整计算时间。总耗时包括 MOC 求解、减方差参数生成与转换、蒙卡输运及参数试算，用相同时间下的统计误差和相同统计误差要求下的总时间评价混合计算。

第五章　研究内容、技术路线与实施方案

5.1 总体研究思路与技术路线

申请人将参与体素化 MOC 程序开发，围绕三维、多群、稳态固定源中子输运，开展材料路径误差控制、GPU 异构并行及精度与成本协同选择三项研究。几何以规则体素为基础，通过局部层级细化表示材料界面、薄层和孔道。采用第二章的角通量计

算、源区求积和多群源迭代建立 CPU 数值基线，再扩展伴随求解、局部细化与 GPU 执行。

程序开发参考 OpenMOC 公开的平源扫描与源迭代实现[4]，将几何追踪、段数据、源区积分和计算执行接口分开。先实现二维规则体素的材料分段和固定源求解，再扩展三维网格穿越、各向异性转移及层级单元。每个阶段保留 CPU 参考计算和独立输入。可复用的几何、核数据与求解接口，在开发初期通过解析算例和基准输入逐项核对，随后接入新模块。

图 8 给出计算与方法研究的关系。几何输入和材料映射产生体素材料场，特征线生成与分段为多群扫描提供有序材料段，源区求和与源更新得到通量和指定响应。误差控制研究给出细化位置及离散参数，GPU 异构并行研究处理相应的轨迹更新、缓存和扫描任务，两者产生的误差指标与计算工作量共同用于选择离散和执行配置。候选配置经过完整求解和独立算例复核后，形成响应精度、运行时间与显存的对照结果。




图 8　体素化 MOC 误差控制与 GPU 异构并行研究路线

5.2　复杂几何体素化 MOC 特征线追踪与误差控制

材料体积接近并不意味着射线经过各材料的次序和长度接近。以原 CAD/CSG 或解析几何作为参考，对同一射线分别生成参考材料段和体素材料段，按两组界面的全

部交点划分共同区间。在这些区间上比较材料编号、总截面及转移截面，计算各材料的路径长度与分群光学厚度。这样可把界面位置变化、薄层表示和孔道连通性与具体输运系数联系起来。

从固定源问题 $\mathcal{L}\psi = q$ 与响应 $R = \langle d, \psi \rangle$ 出发，采用伴随方程 $\mathcal{L}^{\dagger}\psi^{\dagger} = d$ 评价材料表示改变的影响。以体素模型为展开点，将参考模型与体素模型之差记为 δ，一阶响应变化为

$$\delta R \approx \langle \delta d, \psi \rangle + \langle \psi^{\dagger}, \delta q - \delta \mathcal{L} \psi \rangle. \tag{13}$$

ψ 和 $\psi^{\dagger}$ 分别为正向与伴随角通量，q 为外源，d 为计分响应函数。内积对空间和方向积分并对能群求和，外边界及边界条件保持相同。离散伴随按正向离散及求积权重的加权转置构造，以 $\langle d, \psi \rangle = \langle \psi^{\dagger}, q \rangle$ 检查响应互易关系。δq 表示源分布变化，δd 表示计分区域或响应函数的表示变化。材料变化在输运算子中的作用写为

$$(\delta \mathcal{L}\psi)_g(\mathbf{r}, \Omega) = \delta \Sigma_{t,g} \psi_g(\mathbf{r}, \Omega) - \sum_{g'} \int_{4\pi} \delta K_{g' \to g}(\mathbf{r}, \Omega' \to \Omega) \psi_{g'}(\mathbf{r}, \Omega') \, d\Omega'. \tag{14}$$

几何界面移动改变射线在哪些区间使用某种材料，因而改变总碰撞损失和转移源。将式 (13) 沿共同区间积分，可按界面附近单元汇集有符号的响应变化估计，识别同样的段长偏差在不同位置和能区产生的响应差异。通过小幅移动界面、改变薄层厚度和孔径，比较估计值与重新求解所得的实际响应变化，检验一阶近似的适用尺度。

几何影响与 MOC 离散影响分别计算。前者在相同轨迹、角向求积和源项近似下改变材料表示，后者固定体素材料分布，在加密轨迹、细分源区或增加离散方向后检查粗解。借鉴已有伴随误差估计和通量重构方法[23,26]，将粗角通量重构到独立加密的离散空间，构造

$$\rho_F = q_F - \mathcal{L}_F P_F \psi_h, \qquad \eta_j^{\mathrm{num}} = \langle \psi_F^{\dagger}, \rho_F \rangle_j. \tag{15}$$

F 为固定材料分布的加密离散，P_F 将粗解 ψ_h 重构到该空间，保持源区平均通量与原计分积分，j 为局部单元或网格块。ρ_F 在加密空间中评价方程的不满足量，$\psi_F^{\dagger}$ 为对应的伴随近似。重构、补充扫描和伴随求解的额外成本随指标一起记录。分别改变轨迹间距、源区尺寸、源项阶次和离散方向，检查各项估计与响应收敛的对应关系。

局部细化先保留几何特征，再根据响应影响分配分辨率。对穿过薄层两侧界面的单元检查材料交点，对孔道检查原几何与体素模型中的连通关系，优先细化未保留这些特征的单元。其余单元以几何扰动和输运离散的局部响应估计排序，比较每次细化带来的估计误差下降与新增材料段、源区和追踪查询。采用局部试细化取得工作量增量，再选择一组单元进行正式更新和全局源迭代。

对均匀细化、材料界面细化、通量梯度细化和上述响应驱动细化使用相同外源、核数据与迭代判据。解析几何、斜交界面、薄层及直通和折弯孔道分别改变界面位置、

倾角和特征尺寸，比较材料段、反应率误差、指标与真实误差的比例，以及完整计算成本。由此确定材料路径变化对响应的主要影响区域，及几何保护、伴随加权和局部细化各自的作用。

5.3 面向复杂体素几何的 CPU-GPU 协同并行

GPU 异构并行以经验证的 CPU 求解器为参照，先采用 CPU 准备几何与轨迹、GPU 完成扫描和源区求和的计算方式，再比较 GPU 在线追踪与扫描相连的方式。CPU 负责层级网格修改、细化选择和轨迹状态管理，GPU 读取材料与源项计算角通量、通量矩和响应。源更新逐步移至设备端，使固定几何下的通量、截面和源项在迭代间复用。任务划分的研究对象是几何处理与扫描之间的工作量变化，以及准备、传输和同步在完整求解中的代价。

局部细化后的轨迹更新采用“网格块—轨迹”反向索引。建立轨迹时记录其穿过的网格块及区间，网格块改变后据此取得候选轨迹，只对这些轨迹与修改块相交的区间重新分段，并与未改变的前后段序列连接。单元采用稳定的层级编号，通过映射表访问当前源区数组，避免局部细化因整体重新编号而使全部段记录失效。轨迹缓存记录所依赖网格块的几何与源区划分版本，读取前按版本判断有效性。轨迹位置、方向集合或求积规则改变时重新建立相应轨迹与索引。更新后的材料段与全量重建逐段对照，并对新离散模型重新进行全局源迭代。

缓存选择同时考虑生成成本、读取成本和复用次数。在显式存储、在线生成和部分缓存三种方式之间比较，部分缓存为每条轨迹或轨迹批估计后续扫描次数，以及在线生成与缓存读取的时间差，扣除缓存维护、加载和失效重建的成本。以预计节省时间与缓存字节数之比选择保留对象，显存预算同时为源项、通量矩和批次工作数组留出空间。预计扫描次数从先前同类算例和当前迭代收敛过程更新。局部细化频率及其引起的失效范围作为缓存策略的输入，比较长轨迹优先与成本估计驱动两种选择。

扫描任务从轨迹与能群的组合出发，保持同一轨迹的角通量逐段依赖。依据段数和层级访问次数估计任务工作量，比较原始顺序、按段数分组、按空间位置分组，以及先按空间块再按段数分组的方式。源区求和比较直接原子加与局部归约。局部归约按源区、能群及所累加通量矩的编号，聚合同一目的地址的段积分，再写入全局通量数组，组内没有相同源区时直接写回。分组更新、共享内存占用和归约同步均进入成本评价。

传输与计算采用有依赖约束的批次执行。固定材料和层级索引尽量在设备上保留，轨迹批与必要的角通量缓冲在主机和设备之间交换。两个缓冲轮换时，CPU 准备或传输下一批，GPU 扫描当前批，源区通量完整汇集后再更新源项。比较串行准备与

扫描、异步传输重叠，以及 GPU 在线生成的实际时间线，记录主机处理、链路传输、GPU 计算和同步。通过全量与增量更新、三种存储、原始与分组调度、原子与局部归约、不同异构任务划分的对照，分析轨迹变化比例、工作量差异及缓存复用对完整求解效率的影响。

5.4 体素离散与 GPU 执行的精度–成本协同优化

体素细化既改变材料表示，也改变材料段数、源区数和 GPU 访问的数据。第二项研究得到的最优执行配置因而随离散变化，第一项研究选择的细化位置也对应不同的追踪与求和代价。以响应误差、完整时间和峰值显存为共同评价量，研究有限试算条件下的离散与执行参数选择。

令 θ 表示体素尺寸、局部细化层级、轨迹间距、源区划分、源项阶次和离散方向，s 表示缓存选择、轨迹批量、任务分组、归约方式及 CPU 与 GPU 任务划分。在固定物理模型和能群数据下，选择问题写为

$$\begin{aligned} \min_{\theta,s} \quad & T_{\text{total}}(\theta, s), \\ \text{s.t.} \quad & \widehat{e}_{\text{resp}}(\theta) \le \varepsilon_{\text{resp}}, \\ & \Delta_{\text{impl}}(\theta, s) \le \varepsilon_{\text{impl}}, \\ & \widehat{M}_{\text{peak}}(\theta, s) \le M_{\text{avail}}. \end{aligned} \tag{16}$$

$\widehat{e}_{\text{resp}}$ 由第 5.2 节的几何与输运局部误差估计构成，各响应以式 (12) 中的绝对尺度 a_d 和当前响应大小归一化，取其中最大值。Δ_{impl} 是在相同离散输入下 CPU 与 GPU 的通量及响应差异，按式 (12) 的尺度归一化并以 CPU 结果作为比较基准，$\widehat{M}_{\text{peak}}$ 为预测峰值显存，M_{avail} 为可用显存。其中 $\varepsilon_{\text{resp}}$ 是响应精度要求，与式 (12) 的迭代变化阈值 ε_R 分别设置。迭代阈值取到足以分辨所考察离散误差的水平。实现差异先用代表性轨迹、源区和完整算例验证各执行配置，再对选定配置进行复核。

误差指标以已知参考结果的几何进行校准，比较估计值、实际响应误差及其随细化的变化，并据此设置选参裕量。实际选择使用可计算指标，独立高精度结果用于事后验证。参考解的不确定度由解析精度、参考离散收敛或蒙卡统计误差给出，与 CPU-GPU 实现差异分别报告。几何尺寸、倾角和孔道结构按算例划分建模与独立验证集合，同一几何的不同网格不跨集合充当独立测试。

成本预测使用完整求解前可取得的单元与源区数量、抽样射线段数、层级访问次数、相邻任务的材料与源区编号重合率、缓存字节数、任务工作量分布，以及设备计算、访存和主机—设备链路特征。用少量准备与扫描试算标定材料段生成、缓存读取、求和及传输模型，按任务依赖的关键路径估计重叠执行时间。源迭代次数由相近问题

和初始迭代的收敛变化预测，作为总扫描次数的估计。预测峰值显存按同时存活的数组和批次缓冲计算，并与实测峰值比较。完整目标时间包括模型标定、误差评价、候选搜索、轨迹更新、最终输运求解和复核。单次求解承担本次建模与搜索支出，重复设计计算则同时报告累计时间与模型复用次数。

候选方案由几何保护约束、允许的离散层级与 GPU 配置组成。先用误差和显存预测筛选，再以时间预测选择试算对象，根据实际响应变化和耗时更新模型。对照包括固定均匀网格与常规 GPU 配置、只优化空间离散、只优化 GPU 执行、分阶段独立优化及联合选择。分阶段方法允许在更新离散后重新调整 GPU 配置，各方法采用相同试算预算，并计入各自的标定和搜索时间。小规模问题枚举有限候选集作为参照，在未参与建模的几何和屏蔽算例上比较误差要求满足比例、误判达标比例、时间预测偏差及完整耗时，据此评价联合选择的实际收益。

5.5 数值验证与聚变屏蔽应用方案

验证按基础计算、离散收敛、并行实现、屏蔽基准及协同选择五个层次开展。均匀纯吸收体与多材料平板用于比较材料次序、段长、出射角通量和段平均通量。斜交薄层与解析孔道改变界面相对网格的位置和轨迹方向，检查体素材料映射、几何特征保留与增量追踪。固定几何后分别加密轨迹、源区和角向求积，比较平源与线性源的响应收敛，并用通量、响应和物理中子平衡检查多群源迭代。三项研究的方法和对照见表 3。

CPU 与 GPU 在相同材料段、源区、能群、方向和迭代方式下逐轮核对角通量、通量矩、源更新与响应。浮点精度和求和次序分别改变，以区分舍入影响与并行实现错误。性能比较按 4.3 节的计时范围，同时报告扫描、完整迭代、求解总时间与峰值显存。局部更新以改变体素块的比例和位置为变量，比较反向索引维护、实际重建段数及总耗时，检验更新范围缩小时是否获得相应收益。

独立程序比较以纯吸收与 Kobayashi 问题建立确定论对照，再用 OpenMC 比较聚变屏蔽算例。OpenSn 与 MOC 使用相同体素材料分布、群常数、外源和边界，在可匹配的角向求积下分别收敛空间离散，比较响应误差、计算时间和存储，并检查孔道朝向与离散方向相对变化时的结果。OpenSn 输入统一转换其角权重与角通量约定，核对总源强和一群纯吸收解后再用于多群对照[50]。OpenMC 多群计算采用相同体素几何和群数据，提供不同求解方式的参考。随后固定多群数据比较参考几何与体素几何，再固定参考几何比较多群与连续能量结果，分析材料映射与能群处理的影响。

四组基准沿用第四章已有模型、测量位置及计分定义。Kobayashi 比较参考点通量，FNG 钨比较不同反应随深度的变化，FNG-ITER 比较轴上、空腔和偏轴反应率，

OKTAVIAN 比较泄漏谱。活化反应率按靶核数和源中子数归一化，铜球泄漏谱采用相同能区、计分球面和归一化。各响应列出绝对与相对偏差、C/E、实验误差及蒙卡统计误差。误差与成本模型另在未用于校准的厚度、孔径、倾角和几何组合上验证，比较不同选参方法达到指定响应精度所用的完整时间。

混合计算作为应用扩展，选取 FNG 钨深部和 FNG-ITER 孔道内外的反应率，采用成熟 CADIS 与 FW-CADIS 生成权窗和源偏倚。单个反应率使用对应响应函数作为伴随源，多个测点按各自正向反应率估计加权，分群反应率按对应能群响应加权。将 MOC 空间网格、能群和响应归一化转换到蒙卡接口，保持蒙卡参考几何和核数据相同。比较常规蒙卡与 MOC 辅助蒙卡的响应均值、逐测点统计误差，以及含 MOC 场解和参数生成的总耗时，考察 MOC 精度与准备成本对混合计算的影响。

表 3　三项研究的方法与验证对照

研究任务	方法与对照	验证内容
材料路径与响应误差	伴随加权路径扰动、独立加密求积、几何保护。对照均匀、界面和梯度细化	路径与响应偏差，估计与实际误差的对应，达到相同精度的计算量
GPU 异构并行	块—轨迹索引、增量更新与版本化缓存。对照全量重建、不同存储、分组和归约	相同离散结果，重建比例、缓存复用、分项时间、峰值显存及完整耗时
精度—成本选择	误差与成本预测、有限候选试算。对照固定、单项优化及分阶段选择	相同搜索预算，独立几何达标比例、预测偏差和完整计算成本

5.6　研究计划与阶段成果

研究按四年安排，CPU 参考实现和几何正确性先建立，误差方法与 GPU 执行在同一求解接口上逐步扩展。每阶段保留输入、数值结果和对照配置，后续方法使用前一阶段已经核对的计算模块。表 4 列出阶段任务及学术成果。

表 4　四年研究阶段安排

阶段	方法研究与程序实施	阶段成果
第一年	核对代码接口、核数据及 GPU 运行条件，完成规则体素 CPU-MOC 和基础追踪验证	CPU 数值基线，解析与 Kobayashi 输入，材料路径与离散收敛记录
第二年	研究路径响应扰动、独立求积及局部细化，建立 GPU 扫描与一致性基线	误差评价和细化方法，独立几何对照，数值方法论文材料
第三年	研究轨迹增量更新、版本化缓存、任务分组与异构协同，建立成本预测	并行方法及完整性能对照，时间与显存模型，并行算法论文材料
第四年	完成精度—成本选择、独立屏蔽算例及混合应用，整合方法与结果	协同选择验证、公开基准结果、可复现程序与数据，博士学位论文

5.7　预期创新与研究可行性

第一项预期贡献是以材料路径变化为基础的 MOC 响应误差评价与局部细化方法。相较依据通量变化或固定材料模型残差的细化，增加参考与体素材料段的共同区间比较，分别估计碰撞算子变化和输运离散对响应的影响，并结合薄层及孔道保护选择细化位置。以实际响应变化及四种细化方式的精度—成本对照验证。

第二项预期贡献是面向局部变化体素几何的 GPU 异构并行方法。相较固定几何中的轨迹复用，研究网格块变化与轨迹更新范围的关系，用稳定编号和版本信息维护段数据有效性，再根据生成、读取、复用和失效成本选择缓存与任务分组。以增量和全量重建的一致性，以及不同变化比例下的完整耗时评价算法。

第三项预期贡献是物理误差与执行成本相联系的离散和 GPU 配置选择方法。以局部细化引起的段数、源区和访问变化连接误差指标与时间、显存预测，在有限试算条件下共同选择离散与执行参数。与单项优化及可回访的分阶段选择采用相同搜索预算，在独立几何上比较精度满足情况及包含标定、搜索的总成本。

实施依托 OpenMOC 公开实现、伴随误差研究及已整理的四组基准资料。程序从 CPU 固定源基线起步，正向、伴随、局部细化与 GPU 模块使用统一的材料段和源区接口。第一阶段核对代码、核数据与 CUDA 运行条件，实测显存和主机—设备链路用于成本模型。三项方法先分别验证，再开展协同选择与屏蔽应用。

参考文献

[1] EBIWONJUMI B, SEGANTIN S, PETERSON E. OpenMC Interpretation of FNS SINBAD Shielding Benchmark Experiments[J/OL]. Fusion Science and Technology, 2025, 81(1): 18-31. https://doi.org/10.1080/15361055.2024.2323747.

[2] MORENO C, BADER A, WILSON P. ParaStell: parametric modeling and neutronics support for stellarator fusion power plants[J/OL]. Frontiers in Nuclear Engineering, 2024, 3: 1384788. https://doi.org/10.3389/fnuen.2024.1384788.

[3] TILLACK M S, MALANG S, WAGANER L, WANG X R, SZE D K, EL-GUEBALY L, WONG C P C, CROWELL J A, MAU T K, BROMBERG L, ARIES TEAM. Configuration and engineering design of the ARIES-RS tokamak power plant[J/OL]. Fusion Engineering and Design, 1997, 38(1-2): 87-113. https://doi.org/10.1016/S0920-3796(97)00113-0.

[4] BOYD W, SHANER S, LI L, 等. The OpenMOC method of characteristics neutral particle transport code[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2014, 68: 43-52. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2013.12.012.

[5] GASTON D R, FORGET B, SMITH K S, HARBOUR L H, RIDLEY G K, GIUDICELLI G G. Method of Characteristics for 3D, Full-Core Neutron Transport on Unstructured Mesh[J/OL]. Nuclear Technology, 2021, 207(7): 931-953. https://doi.org/10.1080/00295450.2021.1871995.

[6] YANG C, TAN X, XU F Y, 等. Research on approaches to automatic modeling of discrete ordinate programs based on CAD model[J/OL]. Nuclear Engineering and Design, 2024, 420: 112994. https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2024.112994.

[7] BUCHAN A G, DARGAVILLE S, PAIN C C. A combined immersed body and adaptive mesh method for simulating neutron transport within complex structures[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2019, 134: 88-100. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2019.05.044.

[8] YANG L, YANG J, POPOV J, BUCHAN A G. Hybrid solvers for reactor modelling: matrix-based and matrix-free approaches on voxel-dominated meshes[J/OL]. Frontiers in Nuclear Engineering, 2025, 4: 1597165. https://doi.org/10.3389/fnuen.2025.1597165.

[9] SONG Q, WANG R, SHEN Y, 等. GPU-accelerated few-group 3D Method of Characteristics for full-core neutron transport in Small Modular Reactors[J/OL]. Progress in Nuclear Energy, 2026, 192: 106109. https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2025.106109.

[10] LI S, WANG Z, BU L, 等. ANT-MOC: Scalable Neutral Particle Transport Using 3D Method of Characteristics on Multi-GPU Systems[C/OL]//Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis. 2023: 1-13. https://doi.org/10.1145/3581784.3607063.

[11] TSIGE-TAMIRAT H, FISCHER U, SERIKOV A, 等. Automatic generation and validation of an ITER neutronics model from CAD data[J/OL]. Fusion Engineering and Design, 2007, 82(15-24): 1956-1959. https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2007.06.038.

[12] CHEN Z P, ZHENG H Q, SUN G Y, 等. Preliminary study on CAD-based method of characteristics for neutron transport calculation[J/OL]. Chinese Physics C, 2014, 38(5): 058201. https://doi.org/10.1088/1674-1137/38/5/058201.

[13] SHRIWISE P C, DAVIS A, JACOBSON L J, et al. Particle Tracking Acceleration via Signed Distance Fields in Direct-Accelerated Geometry Monte Carlo[J/OL]. Nuclear Engineering and Technology, 2017, 49(6): 1189-1198. https://doi.org/10.1016/j.net.2017.08.008.

[14] SHRIWISE P C, WILSON P P H, DAVIS A, et al. Hardware-Accelerated Ray Tracing of CAD-Based Geometry for Monte Carlo Radiation Transport[J/OL]. Computing in Science & Engineering, 2022, 24(2): 52-61. https://doi.org/10.1109/MCSE.2022.3154656.

[15] LIU C, ZHANG B, ZHANG L, 等. Nonmatching Discontinuous Cartesian Grid Algorithm Based on the Multilevel Octree Architecture for Discrete Ordinates Transport Calculation[J/OL]. Nuclear Science and Engineering, 2020, 194(12): 1175-1201. https://doi.org/10.1080/00295639.2020.1780842.

[16] ZHANG W, MYERS A, GOTT K, 等. AMReX: Block-structured adaptive mesh refinement for multiphysics applications[J/OL]. The International Journal of High Performance Computing Applications, 2021, 35(6): 508-526. https://doi.org/10.1177/10943420211022811.

[17] PORHEMMAT Mohammadhadi, MAHZOON Mojtaba, SALEHI Ali Akbar, et al. Improved Memory Management for Solving Neutron Transport via a Novel Modular Ray Tracing (MRT) Approach Embedded in Parallel method of characteristic (MOC) framework[J/OL]. Progress in Nuclear Energy, 2021, 132: 103590. https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2020.103590.

[18] AMANATIDES J, WOO A. A Fast Voxel Traversal Algorithm for Ray Tracing[C/OL]//Eurographics '87. 1987: 3–10. https://doi.org/10.2312/egtp.19871000.

[19] LAINE S, KARRAS T. Efficient Sparse Voxel Octrees[C/OL]//Proceedings of the 2010 ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics and Games. 2010: 55–63. https://doi.org/10.1145/1730804.1730814.

[20] OPENMC DEVELOPMENT TEAM. Random Ray: OpenMC Methods Documentation[EB/OL]. [2026-11-10]. https://docs.openmc.org/en/stable/methods/random_ray.html.

[21] WANG Y, RAGUSA J C. Standard and goal-oriented adaptive mesh refinement applied to radiation transport on 2D unstructured triangular meshes[J/OL]. Journal of Computational Physics, 2011, 230(3): 763-788. https://doi.org/10.1016/j.jcp.2010.10.018.

[22] LATHOUWERS D. Goal-oriented spatial adaptivity for the SN equations on unstructured triangular meshes[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2011, 38(6): 1373-1381. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2011.01.038.

[23] BAKER C M J, BUCHAN A G, PAIN C C, 等. Goal based mesh adaptivity for fixed source radiation transport calculations[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2013, 55: 169-183. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2012.11.029.

[24] GOFFIN M A, BAKER C M J, BUCHAN A G, 等. Minimising the error in eigenvalue calculations involving the Boltzmann transport equation using goal-based adaptivity on unstructured meshes[J/OL]. Journal of Computational Physics, 2013, 242: 726-752. https://doi.org/10.1016/j.jcp.2012.12.035.

[25] LIU C, WEI J, LI J, 等. Multilevel mesh adaptivity for discrete ordinates transport calculation with spatial-moment-ratio indicators[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2022, 176: 109288. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2022.109288.

[26] LIU C, WEI J, ZHANG B, 等. Goal-Oriented Mesh Adaptivity of Three-Dimensional Neutron Transport Calculation Using Weighted Difference Scheme and Dual-Weighted Residual Error Indicators[J/OL]. Nuclear Science and Engineering, 2023, 197(11): 2853-2883. https://doi.org/10.1080/00295639.2023.2169537.

[27] LIU C, ZHANG B, WEI J, 等. Verification of multilevel octree grid algorithm of S_N transport calculation with the Balakovo-3 VVER-1000 neutron dosimetry benchmark[J/OL]. Nuclear Engineering and Technology, 2023, 55(2): 756-768. https://doi.org/10.1016/j.net.2022.10.017.

[28] WILSON S G, EATON M D, KÓPHÁZI J. Adaptive mesh h(p)-refinement of a discontinuous Bubnov-Galerkin isogeometric analysis spatial discretisation of the first-order form of the neutron transport equation with goal-based error measures and diffusion acceleration[J/OL]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2026, 455: 118872. https://doi.org/10.1016/j.cma.2026.118872.

[29] ZHOU F, LI S, XUE R, 等. Neutron particle transport 3D method of characteristic Multi GPU platform Parallel Computing[A/OL]. (2025)[2026-11-06]. https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.17743.（arXiv 预印本）

[30] ADINETS A. CUDA Pro Tip: Optimized Filtering with Warp-Aggregated Atomics[EB/OL]. (2014)[2026-11-06]. https://developer.nvidia.com/blog/cuda-pro-tip-optimized-filtering-warp-aggregated-atomics/.

[31] 宋佩涛, 张志俭, 梁亮, 等. 基于 CPU-GPU 异构并行的 MOC 中子输运计算并行效率优化研究[J/OL]. 原子能科学技术, 2019, 53(11): 2209-2217. https://doi.org/10.7538/yzk.2019.youxian.0416.

[32] DZIANISAU S, LEE D. Axially decomposed GPU-enabled three-dimensional method of characteristics/diamond difference solver in neutron transport code STREAM3D-GPU[J/OL]. Computer Physics Communications, 2026, 319: 109952. https://doi.org/10.1016/j.cpc.2025.109952.

[33] KIM K M, IM J, LEE H G, 等. Verification and Performance Assessment of NuDEAL, a GPU-Accelerated Deterministic Transport Framework on Unstructured Meshes[J/OL]. Nuclear Science and Engineering, 2026: 1-25. https://doi.org/10.1080/00295639.2026.2652773.（在线发表，2026-04-23，定量数据参见公开作者稿 https://arxiv.org/abs/2607.01591v1）

[34] DZIANISAU S, LEE D. GPU Acceleration of 3D MOC Solver in STREAM3D Using OpenACC[C/OL]//Transactions of the Korean Nuclear Society Spring Meeting. 2024. https://www.kns.org/files/pre_paper/51/24S-051-Siarhei.pdf.（KNS Spring Meeting，2024-05-09---10）

[35] 宋佩涛. MOC 全堆芯中子输运 CPU/GPU 异构并行算法研究 [D/OL]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2021. https://cnki.istiz.org.cn/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CDFD&dbname=CDFD2024&filename=1023018169.nh.

[36] WANG A, WANG J, DING Z, 等. A cyclic-track decomposition method for 3D MOC neutron transport simulation[J/OL]. Nuclear Engineering and Design, 2024, 422: 113148. https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2024.113148.

[37] 汪岸. 三维中子输运特征线计算方法及大规模并行实现 [D/OL]. 北京: 北京科技大学, 2025. https://cnki.istiz.org.cn/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CDFD&dbname=CDFD2026&filename=1025098988.nh.

[38] NVIDIA CORPORATION. CUDA C++ Best Practices Guide[M/OL]. 2026[2026-11-06]. https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-best-practices-guide/.

[39] KOBAYASHI K, SUGIMURA N, NAGAYA Y. 3-D Radiation Transport Benchmark Problems and Results for Simple Geometries with Void Regions[R/OL]. Paris: OECD Nuclear Energy Agency, NEA/NSC/DOC(2000)4, 2000. https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2020-01/nsc-doc2000-4.pdf.

[40] KOBAYASHI K, SUGIMURA N, NAGAYA Y. 3D radiation transport benchmark problems and results for simple geometries with void region[J/OL]. Progress in Nuclear Energy, 2001, 39(2): 119-144. https://doi.org/10.1016/S0149-1970(01)00007-5.

[41] TOTH B, BROWN F B. MCNP5 Benchmark Calculations for 3-D Radiation Transport in Simple Geometries with Void Regions[R/OL]. Los Alamos National Laboratory, LA-UR-03-5974, 2003. https://mcnp.lanl.gov/pdf_files/TechReport_2003_LANL_LA-UR-03-5974_TothBrown.pdf.

[42] ANGELONE M, BATISTONI P, PETRIZZI L, et al. Neutron streaming experiment at FNG: results and analysis[J/OL]. Fusion Engineering and Design, 2000, 51-52: 653-661. https://doi.org/10.1016/S0920-3796(00)00205-2.

[43] OPENMC FUSION BENCHMARKS PROJECT. OpenMC Fusion Benchmarks[CP/OL]. 版本 c47fc573a7e2a9ca11a8958dc67155b1146adf51, 2025[2026-11-11]. https://github.com/eepeterson/openmc_fusion_benchmarks/tree/c47fc573a7e2a9ca11a8958dc67155b1146adf51.

[44] SEGANTIN S, EBIWONJUMI B, PETERSON E. Validation of the OpenMC Code for Fusion Applications: The FNG-Streaming Benchmark Case[J/OL]. Fusion Science and Technology, 2025, 81(5): 437-447. https://doi.org/10.1080/15361055.2024.2400762.

[45] BATISTONI P, ANGELONE M, PETRIZZI L, PILLON M. Neutronics benchmark experiment on tungsten[J/OL]. Journal of Nuclear Materials, 2004, 329-333: 683-686. https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2004.04.191.

[46] OECD NUCLEAR ENERGY AGENCY. FNG Tungsten Experiment: SINBAD Abstract NEA-1553/59[DB/OL]. [2026-11-11]. https://www.oecd-nea.org/science/wprs/shielding/sinbad/fng_w/fngw-a.htm.

[47] VAN DER MARCK S C. Shielding benchmark calculations with MCNP-4c3 using JEFF-3.1 nuclear data[R/OL]. Petten: Nuclear Research and Consultancy Group, 21616/05.69455/P, 2005. 收录于 JEFF Report 21, Appendix 2. https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2020-08/jefreport-21_appendix2.pdf.

[48] VAN DER MARCK S C. Benchmarking ENDF/B-VII.0[J/OL]. Nuclear Data Sheets, 2006, 107(12): 3061-3118. https://doi.org/10.1016/j.nds.2006.11.002.

[49] OPENMC DEVELOPMENT TEAM. Data Configuration: OpenMC Documentation[EB/OL]. [2026-11-11]. https://docs.openmc.org/en/stable/usersguide/data.html.

[50] ANDRS D, HARDY Z, HAWKINS D, MOREL J, NGUYEN D Q D, RAGUSA J C. OpenSn: A massively parallel, open-source simulation environment for discrete ordinates radiation transport[J/OL]. Computer Physics Communications, 2026, 320: 110001. https://doi.org/10.1016/j.cpc.2025.110001.

[51] WAGNER J C, HAGHIGHAT A. Automated Variance Reduction of Monte Carlo Shielding Calculations Using the Discrete Ordinates Adjoint Function[J/OL]. Nuclear Science and Engineering, 1998, 128(2): 186-208. https://doi.org/10.13182/NSE98-2.

[52] WAGNER J C, PEPLOW D E, MOSHER S W. FW-CADIS Method for Global and Regional Variance Reduction of Monte Carlo Radiation Transport Calculations[J/OL]. Nuclear Science and Engineering, 2014, 176(1): 37-57. https://doi.org/10.13182/NSE12-33.

[53] MOSHER S W, JOHNSON S R, BEVILL A M, et al. ADVANTG---An Automated Variance Reduction Parameter Generator (Rev. 1)[R/OL]. Oak Ridge National Laboratory, ORNL/TM-2013/416 Rev.1, 2015. https://doi.org/10.2172/1210162.

[54] OECD NUCLEAR ENERGY AGENCY. SINBAD --- Shielding Integral Benchmark Archive and Database[EB/OL]. (2026)[2026-11-06]. https://cms.oecd-nea.org/jcms/pl_32139/sinbad-shielding-integral-benchmark-archive-and-database.

[55] IWAMOTO Y, TSUDA S, OGAWA T. Benchmark shielding calculations for fusion and accelerator-driven sub-critical systems[J/OL]. Frontiers in Energy Research, 2023, 11: 1085264. https://doi.org/10.3389/fenrg.2023.1085264.

[56] 车锐, 刘仕倡, 田卓, 等. 基于 SINBAD 聚变基准题的 cosRMC 程序屏蔽计算研究 [J/OL]. 核技术, 2024, 47(5): 050008. https://doi.org/10.11889/j.0253-3219.2024.hjs.47.050008.