

**DESMONTAR LA TAPA PROTECTORA DEL MOTOR Y  
BUSCAR LA VALVULA DE RECUPERACION. EN SU  
PARTE SUPERIOR SE PUEDE OJEAR UN PULMON DE  
VACIO UNODO POR UNA MANGERA NEGRA CON UNA  
RAYA ROJA .**



**ESTE ES EL PULMON DE LA VALVULA Y EL TUVO QUE  
REALIZA EL VACIO, ACCIONANDO LA VALVULA Y  
ABRIENDO PASO PARA QUE SE RECUPEREN LOS GASES  
MAL QUEMADOS**



**ESTE ES UN UTIL SIMPLE, EL TAPON DE UNA BICICLETA, TAMBIEN PODEMOS UTILIZAR UNA BOLA DE ACERO DE ALGUN RODAMIENTO O UNA DE ALGUN COLLAR DE PLASTICO.**



**AQUÍ SE PUEDE OBSERBAR COMO INTRODUCIR EL TAPON  
EN EL CONDUCTO Y QUE A SU VEZ NOS SEVIRA PARA  
INTRODUCIRLO EN EL PULMON.**



**EL SIGUIENTE PASO ES SIMPLE, LO INTRODUCIMOS EN EL  
TETON DEL PULMON...**



**PRESENTAMOS EL MONTAJE**



**AHORA LO PRESIONAMOS CON UNOS ALICATES HASTA QUE SE QUEDE BIEN INTRODUCIDO Y YA ESTA LISTO, EL DEPRESOR NO ACTUA Y EL SISTEMA NO DETECTA NINGUN MAL FUNCIONAMIENTO PORQUE NO TOCAMOS NADA DE ELECTRONICA Y ADEMAS CAMUFLADO.**

