

Aula 4 (Módulo 02) — Event Viewer e Windows Event Logs

1. O que é o Event Viewer (visão simples)

Assim como o Linux registra eventos em `/var/log` ou via `journalctl` (Módulo 01, Aula 5), o Windows registra praticamente tudo relevante em um sistema chamado **Windows Event Log**. O **Event Viewer** (`eventvwr.msc`) é o programa gráfico para visualizar esses registros; o PowerShell oferece o mesmo acesso via linha de comando.

Os três logs principais:

Log	Conteúdo
Application	eventos gerados por aplicativos instalados
System	eventos do próprio sistema operacional (drivers, serviços, hardware)
Security	o mais importante para Blue Team — logon, logoff, uso de privilégio, alterações de política de auditoria, gerenciamento de contas

2. Event ID — a "chave" de cada tipo de evento

Cada evento tem um número chamado **Event ID**, que identifica **o tipo** de evento (independente dos detalhes específicos daquela ocorrência). Pense nisso como um "código de categoria" padronizado pela própria Microsoft — saber os IDs mais importantes de cor é uma das habilidades mais valiosas (e mais cobradas em entrevista) de um SOC Analyst.

Os Event IDs essenciais do log Security

Event ID	Significado	Por que importa
4624	Logon bem-sucedido	Confirma quem logou, quando, de onde, e como (ver "Logon Type" abaixo)
4625	Falha de logon	Base de detecção de brute force — muitas 4625 seguidas do mesmo usuário/IP
4672	Logon com privilégios especiais (admin)	Confirma que uma conta administrativa foi usada — merece atenção redobrada
4688	Criação de novo processo	Equivalente ao que vimos com <code>ps</code> /árvore de processos no Linux — mostra processo, PID, e (se auditado) a command line completa
4697	Instalação de um novo serviço	Persistência via serviço (T1543, já visto no Módulo 00)
4698	Criação de tarefa agendada	Persistência via Task Scheduler (T1053.005, aula anterior)
4720	Criação de novo usuário local	Pode indicar uma conta criada por um atacante para persistência
4732	Usuário adicionado a um grupo local	Ex.: adicionado ao grupo <code>Administrators</code> — escalada de privilégio/persistência

3. Logon Type — o detalhe que faz toda a diferença no 4624/4625

O Event ID 4624 (e 4625) sempre vem acompanhado de um campo **Logon Type**, que diz **como** aquele logon aconteceu:

Logon Type	Significado
2	Interativo — alguém logou fisicamente no teclado da máquina
3	Rede — acesso a um compartilhamento de arquivo/pasta pela rede
4	Batch — geralmente uma tarefa agendada
5	Serviço — um serviço do Windows iniciando com credenciais
10	RDP (Remote Desktop) — acesso remoto via área de trabalho remota

Por que importa para segurança: o Logon Type é frequentemente **mais importante que o próprio Event ID** para julgar se algo é normal. Exemplo: uma conta de serviço fazendo Logon Type 5 é rotina; a mesma conta de serviço fazendo Logon Type 10 (RDP interativo) seria muito estranho — contas de serviço normalmente não "logam" via desktop remoto. Esse tipo de raciocínio ("esse padrão de logon faz sentido para essa conta?") é a base do Threat Hunting que veremos no Módulo 14.

4. Consultando via PowerShell

```
Get-WinEvent -LogName Security -MaxEvents 20  
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='Security'; Id=4625} -MaxEvents 20
```

O `-FilterHashtable` filtra diretamente por log e Event ID — muito mais rápido do que abrir o Event Viewer e navegar manualmente, especialmente com milhares de eventos.

5. Por que auditoria precisa estar habilitada

Por padrão, o Windows **não gera todos** esses eventos — é preciso habilitar as políticas de auditoria correspondentes (via **Group Policy** ou `auditpol`). Por exemplo, o Event ID 4688 (criação de processo) e a captura da **command line completa** dentro dele exigem configuração explícita:

```
Configuração do Computador → Políticas → Configurações do Windows →  
Configurações de Segurança → Configuração Avançada de Política de  
Auditoria → Rastreamento Detalhado → Auditar Criação de Processo
```

Por que importa para segurança: essa é uma das lacunas mais comuns em ambientes reais — muitas organizações descobrem, **durante** um incidente, que a auditoria necessária nunca foi habilitada, e por isso não existe nenhum registro do que o atacante fez. Verificar e configurar a política de auditoria corretamente é, em si, um controle de segurança preventivo, coberto pelo Módulo 21 (Detection Engineering) mais adiante.

6. Conectando com o resto do módulo

4624/4625 (logon)	→ quem entrou, de onde, como (Logon Type)
4672	→ login com privilégio administrativo
4688	→ criação de processo (árvore de processos, Aula 1)
4697	→ novo serviço (persistência, Módulo 00 Aula 3)
4698	→ nova tarefa agendada (persistência, aula anterior)
4720/4732	→ nova conta / conta adicionada a grupo (persistência/escalada)

Cada Event ID que vimos aqui conecta diretamente com um conceito que já estudamos — não são números soltos, são o **registro em log** dos mesmos comportamentos que já sabemos reconhecer como suspeitos.

7. Exercício prático

```
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='Security'; Id=4624} -MaxEvents 10 |
Select-Object TimeCreated, Id, Message | Format-List
```

Procure, na mensagem completa de cada evento, o campo **Logon Type** e o **nome de usuário**. Se não tiver um Windows disponível agora, ainda vale a pena memorizar a tabela de Event IDs acima — ela vai reaparecer constantemente nos próximos módulos (Sysmon, SIEM, Threat Hunting, Incident Response).

8. Recapitulando

- Security log = o mais relevante para Blue Team; Event ID identifica o tipo de evento.
- 4624/4625 (logon/falha), 4672 (privilégio admin), 4688 (novo processo), 4697/4698 (novo serviço/tarefa — persistência), 4720/4732 (nova conta/grupo) são os IDs essenciais para decorar.
- Logon Type (2=interativo, 3=rede, 4=batch, 5=serviço, 10=RDP) muitas vezes importa mais que o Event ID sozinho.
- Auditoria (política) precisa estar habilitada — não assuma que um evento "deveria" estar lá sem confirmar a configuração.

Próxima aula (fecha o Módulo 02)

Sysmon, PowerShell logging e a diferença entre "o Windows já registra por padrão" e "o que só aparece com telemetria adicional" — o complemento que praticamente todo SOC profissional instala além dos logs nativos.

Fontes recomendadas

- **Microsoft Learn** — "Audit Logon Events" e "4624/4625/4688...": documentação oficial de cada Event ID de segurança. <https://learn.microsoft.com/windows/security/threat-protection/auditing/event-4624>
- **Microsoft Learn** — "Logon Type": tabela oficial completa dos tipos de logon. <https://learn.microsoft.com/windows/security/threat-protection/auditing/event-4624>
- **CISA / NSA** — **orientações de auditoria de Windows Event Log**: consulte [cisa.gov](https://www.cisa.gov) para recomendações atualizadas de configuração de auditoria em ambientes corporativos.

