KARTA TECHNICZNA (TDS)

Informacje Ogólne

Numer wewnętrzny	KSS Rolling Papers
Plik	Set_of_xxx.pdf

Nagłówek zlecenia

Order ID	EMBURN-260826-FE9F
Numer zlecenia	EMBURN-PayPay
Priorytet	normalny
Status dokumentu	robocze
Język dokumentu	PL
Wersja dokumentu	v1
Planowana data dostawy	2026-08-26
Powód zmiany	—

Sekcja I: Parametry Podstawowe & Materiały

Produkt	Rolls
Nazwa produktu	KSS Rolling Papers
Inne kryteria	bez filtra
Wymiary	-
Kolor filtra	Biały
Kolor papieru w boxie	Biały 12,5 gsm
Druk	Offset Biały
Zamówienie/klient	Sklep
Numer partii / LOT	
Ilość netto	50000
Ilość z zapasem	50000
Ilość do produkcji	50000
Ilość do wysyłki	50000
Ilość box	0
Ilość cover	0
Ilość display	0

Ilość w kartonie zbiorczym	1200

SEKCJA II: SPECYFIKACJA

Okładka - Gramatura	-
Okładka - Zadruk	Brak zadruku
Okładka - Rozbarwienie	CMYK
Okładka - Druk	-
Okładka - Lakier	brak
Okładka - Foliowanie/Lakierowanie awers	Tak
Okładka - Foliowanie/Lakierowanie rewers	Tak
Okładka - Wykrojnik	-
Box rolls - Gramatura	-
Box rolls - Zadruk	Brak zadruku
Box rolls - Rozbarwienie	CMYK
Box rolls - Druk	-
Box rolls - Lakier	brak
Box rolls - Foliowanie front	Tak
Box rolls - Foliowanie tył	Tak
Box rolls - Wykrojnik	594
Bletka - Gramatura	-
Bletka - Zadruk	Brak zadruku
Bletka - Rozbarwienie	CMYK
Bletka - Druk	-
Bletka - Lakier	brak
Bletka - Foliowanie front	Tak
Bletka - Foliowanie tył	Tak
Bletka - Wykrojnik	594
Arkusz filtra - Gramatura	-
Arkusz filtra - Zadruk	Brak zadruku
Arkusz filtra - Rozbarwienie	CMYK
Arkusz filtra - Druk	-
Arkusz filtra - Lakier	brak
Arkusz filtra - Foliowanie front	Tak

Arkusz filtra - Foliowanie tył	Tak
Arkusz filtra - Wykrojnik	594
Ilość perforacji	Brak
Dodatkowa perforacja	TAK
Ilość listków	-
Ilość w Display	-
Ilość w kartonie	-
Nadruk na kartonie	TAK

Sekcja III: Display

Display	Offset Biały
Gramatura (Display)	-
Zadruk (Display)	1/0
Rozbarwienie (Display)	CMYK
Lakier (Display)	brak
Wykrojnik (Display)	578
Foliowanie/lakierowanie (Display)	Tak

SEKCJA IV: INNE ISTOTNE INFORMACJE

Uwagi do zamówienia	Papier powierzony na bletki

OCENA BCT	
BCT nominalne	1265.1 kg
Bezpieczne BCT	702.8 kg
Maks. warstwy	71
Ryzyko	bezpieczne
Rekomendacja	Utrzymaj 3-warstwowa, falę Fala E (micro), minimum 480 g/m².
Status	roboczy
Podpisy	/ /