ZAMÓWIENIE DLA DRUKARNI

Informacje Ogólne

Data utworzenia karty	21.09.2026
Numer wewnętrzny	KSS Rolling Papers Jesse James Set with tips

Sekcja I: Parametry Podstawowe & Materiały

Produkt	Bletka
Inne kryteria	z filtrem
Rozmiar/typ filtra	King Size (108x25)
Kolor filtra	Eko
Kolor papieru w boxie	Unbleached
Druk	Offset Druk
Zamówienie/klient	Hempowo
Ilość box	5800
Ilość cover	5550
Ilość display	215

SEKCJA II: SPECYFIKACJA

Okładka - Gramatura	230
Okładka - Zadruk	Obustronnie (C1 + C2)
Okładka - Rozbarwienie	CMYK
Okładka - Druk	4/4
Okładka - Uszlachetniania druku	błysk lakier
Okładka - Uszlachetniania druku awers	Tak
Okładka - Uszlachetniania druku rewers	Nie
Okładka - Wykrojnik	578
Bletka - Gramatura	170
Bletka - Zadruk	Front obustronnie (C1 + C2)
Bletka - Rozbarwienie	CMYK
Bletka - Druk	4/4
Bletka - Uszlachetniania druku	błysk lakier
Bletka - Uszlachetniania druku awers	Tak

Bletka - Uszlachetniania druku rewers	Tak
Bletka - Wykrojnik	584

Sekcja III: Display

Display	Offset Biały
Gramatura (Display)	250
Zadruk (Display)	4/0
Rozbarwienie (Display)	CMYK
Uszlachetniania druku (Display)	błysk lakier
Wykrojnik (Display)	577
Uszlachetniania druku - opcje (Display)	Tak

SEKCJA IV: INNE ISTOTNE INFORMACJE

Uwagi do zamówienia	Papier powierzony na bletki, lakier z wybraniem.

OCENA BCT	
BCT nominalne	1265.1 kg
Bezpieczne BCT	702.8 kg
Maks. warstwy	71
Ryzyko	bezpieczne
Rekomendacja	Utrzymaj 3-warstwowa, falę Fala E (micro), minimum 480 g/m².
Status	do testu
Podpisy	/ /