

- click on heading to sort:

Table	Column	Type	Size	Nulls	Auto	Default
<a href="#">cal_target</a>	calendar	int8	19			
<a href="#">cal_target</a>	id	serial	10		√	nextval('cal_target_id_seq'::regclass)
<a href="#">cal_target</a>	target	int8	19			
<a href="#">calendar</a>	color	varchar	2147483647			
<a href="#">calendar</a>	desc	varchar	2147483647	√		null
<a href="#">calendar</a>	id	serial	10		√	nextval('calendar_id_seq'::regclass)
<a href="#">calendar</a>	name	varchar	2147483647			
<a href="#">calendar</a>	owner	int8	19			
<a href="#">calendar</a>	public	bool	1			
<a href="#">calendar</a>	publicedit	bool	1			
<a href="#">email</a>	email	varchar	2147483647			
<a href="#">email</a>	id	serial	10		√	nextval('email_id_seq'::regclass)
<a href="#">email</a>	user	int8	19	√		null
<a href="#">email</a>	verkey	varchar	2147483647	√		null
<a href="#">event</a>	alarm	varchar	2147483647			
<a href="#">event</a>	attendees	varchar	2147483647			
<a href="#">event</a>	begin	timestamp	29,6			
<a href="#">event</a>	comment	varchar	2147483647	√		null
<a href="#">event</a>	end	timestamp	29,6	√		null
<a href="#">event</a>	id	serial	10		√	nextval('event_id_seq'::regclass)
<a href="#">event</a>	place	varchar	2147483647	√		null
<a href="#">event</a>	repeat	varchar	2147483647			
<a href="#">event</a>	target	int8	19			
<a href="#">event</a>	urgency	int8	19			
<a href="#">note</a>	content	varchar	2147483647			
<a href="#">note</a>	id	serial	10		√	nextval('note_id_seq'::regclass)
<a href="#">note</a>	target	int8	19			
<a href="#">target</a>	id	serial	10		√	nextval('target_id_seq'::regclass)
<a href="#">target</a>	name	varchar	2147483647			
<a href="#">target</a>	owner	int8	19			
<a href="#">todo</a>	alarm	varchar	2147483647			
<a href="#">todo</a>	begin	timestamp	29,6			
<a href="#">todo</a>	done	bool	1			
<a href="#">todo</a>	end	timestamp	29,6	√		null
<a href="#">todo</a>	id	serial	10		√	nextval('todo_id_seq'::regclass)
<a href="#">todo</a>	repeat	varchar	2147483647			
<a href="#">todo</a>	target	int8	19			
<a href="#">todo</a>	urgency	int8	19			
<a href="#">user</a>	id	serial	10		√	nextval('user_id_seq'::regclass)
<a href="#">user</a>	ident	varchar	2147483647			
<a href="#">user</a>	password	varchar	2147483647	√		null