
PHPMailer

O PHPMailer é uma livraria de envio de emails. A sua instalação pode realizar-se de várias formas. Neste documento vamos utilizar uma que permite a atualização das independências do PHP automaticamente. Vamos também utilizar o servidor de email Gmail.

- Instala o composer (gestor de dependência). Instruções de instalação podem ser encontradas em https://getcomposer.org/
- 2. Cria uma pasta para o teu projeto, por exemplo envio_phpmailer
- 3. Entra dentro da pasta.
- 4. No site https://github.com/PHPMailer/PHPMailer podes encontrar informação sobre esta livraria. Desloca-te para a seção "Installation & loading".
- A instalação do PHPMailer requer a execução do comando na consola composer require phpmailer/phpmailer
- 6. Cria os ficheiros com os nomes envio.php e config.php. O conteúdo destes ficheiros é entregue pelo professor. No entanto podes encontrar comparar o conteúdo destes ficheiros com o conteúdo apresentado na seção "A Simple Example" do site do PHPMailer.

No ficheiro config.php são necessárias várias informações da tua conta do gmail.

 A tua conta do gmail está protegida contra o uso de múltiplos dispositivos. Vamos ativar a opção que permite a utilização de aplicações de terceiros.
 Clica na roda dentada do Gmail (canto superior direito)



Clica em Encaminhamento e POP/IMPA

Encaminhamento e POP/IMAP

Estado: O IMAP está ativado

E ativa a opção: "Ativar IMAP".

Ativar IMAP

Desativar IMAP

No final da página clica no link **Instruções de configuração**. Na página seguinte será visualizada informação de configuração que deves introduzir no ficheiro **config.php**.

8. Se executares o ficheiro envio.php um erro irá ocorrer, informando que as credenciais não tiveram sucesso. Quer dizer que temos de dar permissões ao google para se utilizar aplicações terceiras.

Segue os seguintes passos:

Clica em Gerir a sua conta



No menu esquerdo, clica no item Segurança.

Salta para a seção Acesso a aplicações menos seguras e ativa a opção.

Acesso a aplicações menos seguras A sua conta está vulnerável porque está a autorizar o acesso à mesma de aplicações e dispositivos que utilizam uma tecnologia de início de sessão menos segura. Para manter a sua conta segura, a Google irá desativar automaticamente esta definição se não estiver a ser utilizada. Saiba mais 1 Ativado Desativar o acesso (recomendado)

CUIDADO, O GOOGLE PODE DEMORAR ALGUM TEMPO PARA ATUALIZAR ESTA OPÇÃO.

O processo está concluído, podes enviar os teus emails.