FaturarAPI

Guia para emitir uma fatura no Primavera a partir de PHP. Precisas da extensão cURL.

Endereço: `http://localhost:50738`. O corpo é JSON. Se o servidor exigir chave, envia o cabeçalho `X-Api-Key`. Se não exigir, apaga essa linha dos exemplos.

O artigo tem de existir no Primavera. O cliente é criado se o NIF ainda não existir. Não envies a série: a API usa a série por defeito do tipo de documento. O preço é o do artigo; não calcules o IVA no PHP. Vê `precoComIva` em `GET /api/health`.

Emitir fatura — POST /api/faturas

`tipoDoc` e `modoPag` vão no endereço. Exemplo: fatura `FA`, pagamento `MB`. Com `iniciarDownload` a `false`, a resposta é JSON e podes lê-la no ecrã, como no Vendus.

```
<?php
$url    = 'http://localhost:50738/api/faturas?tipoDoc=FA&modoPag=MB';
$apiKey = 'a-tua-chave';
$params = array(
    'ordemServico'    => 'OS-2026-0042',
    'data'            => '2026-10-18',
    'observacoes'     => '',
    'iniciarDownload' => false,
    'cliente'         => array(
        'nif'  => '5410000000',
        'nome' => 'Cliente Exemplo',
    ),
    'linhas' => array(
        array(
            'artigo'        => 'SN002',
            'quantidade'    => 1,
            'precoUnitario' => 5600,
            'desconto'      => 0,
            'codIva'        => '14',
            'unidade'       => 'SACO',
        ),
    ),
);

$curl = curl_init($url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
    'Content-Type: application/json',
    'X-Api-Key: ' . $apiKey,
));
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($params));
$result = curl_exec($curl);
$http   = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);
curl_close($curl);

echo $http . PHP_EOL . $result;
?>
```

Para gravar o PDF, tira `iniciarDownload` (o omissão já descarrega) e substitui o `echo` por:

```
if ($http == 200) {
    file_put_contents('fatura.pdf', $result);
} else {
    echo $result;
}
```

Nesse caso lê também os cabeçalhos. Acrescenta `CURLOPT_HEADER` a `true` e separa o corpo:

```
$raw  = curl_exec($curl);
$size = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HEADER_SIZE);
$head = substr($raw, 0, $size);   // X-Fatura-Referencia: FA 2026/53
$body = substr($raw, $size);
file_put_contents('fatura.pdf', $body);
```

Nome	Tipo	Exemplo	Descrição
tipoDoc	query	FA	Obrigatório. Tipo de venda no Primavera. Máximo 5 caracteres.
modoPag	query	MB	Obrigatório. Forma de pagamento. Máximo 10 caracteres.
cliente.nif	string	5410000000	Obrigatório. Se não existir, o cliente é criado.
cliente.nome	string	Cliente Exemplo	Obrigatório na criação.
cliente.codigo	string	C001	Opcional. Máximo 12. Vazio: o Primavera numera.
linhas.artigo	string	SN002	Obrigatório. Tem de existir. A API não cria artigos.
linhas.quantidade	number	1	Obrigatório. Maior que zero.
linhas.precoUnitario	number	5600	Obrigatório. Preço do Primavera. Zero ou positivo.
linhas.desconto	number	0	Opcional. De 0 a 100.
linhas.codIva	string	14	Opcional. Se vier, substitui o IVA do artigo nesta linha.
linhas.descricao, unidade, armazem	string	SACO	Opcionais. Vazio: usa o cadastro.
data	date	2026-10-18	Opcional. Vazio: hoje.
ordemServico	string	OS-2026-0042	Opcional. Repetir a mesma ordem e o mesmo tipo devolve o documento já feito, sem criar outro.
observacoes	string		Opcional. Pode ir vazio. Gravado em CabecDoc.Observacoes. Com ordem fica [OS:OS-2026-0042] seguido do texto.
iniciarDownload	bool	false	Opcional. true ou omitido: PDF. false: JSON.

Resposta JSON (`iniciarDownload: false`):

```
{
  "sucesso": true,
  "clienteCriado": false,
  "jaExistia": false,
  "cliente": { "codigo": "SNXS001", "nome": "Cliente Exemplo", "nif": "5410000000" },
  "fatura": { "referencia": "FA 2026/53", "serie": "2026", "numDoc": 53, "totalDocumento": 5600, "estado": "ACTIVO" }
}
```

No PDF, os mesmos dados vêm nos cabeçalhos `X-Fatura-Referencia`, `X-Fatura-Total`, `X-Cliente-Codigo`, `X-Cliente-Criado` e `X-Fatura-Ja-Existia`. `jaExistia: true` não é erro: é a fatura que já existia para aquela ordem.

Listar — GET /api/faturas

Indica o NIF, o código do cliente, ou as duas datas.

```
<?php
$url = 'http://localhost:50738/api/faturas?' . http_build_query(array(
    'tipoDoc'    => 'FA',
    'nif'        => '5410000000',
    'dataInicio' => '2026-10-01',
    'dataFim'    => '2026-10-18',
));
$curl = curl_init($url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array('X-Api-Key: a-tua-chave'));
echo curl_exec($curl);
?>
```

Detalhe — GET /api/faturas/por-referencia

A referência é `FA 2026/53` (tipo, espaço, série, barra, número) e tem de começar pelo mesmo `tipoDoc`.

```php
<?php
$url = 'http://localhost:50738/api/faturas/por-referencia?' . http_build_query(array(
    'tipoDoc'    => 'FA',
    'referencia' => 'FA 2026/53',
));
$curl = curl_init($url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array('X-Api-Key: a-tua-chave'));
echo curl_exec($curl);
?>
```

A resposta traz `observacoes` e `linhas` (artigo, descrição, quantidade, preço, desconto, codIva, taxaIva, unidade).

PDF já gravado — GET /api/faturas/pdf

```php
<?php
$url = 'http://localhost:50738/api/faturas/pdf?' . http_build_query(array(
    'tipoDoc'    => 'FA',
    'referencia' => 'FA 2026/53',
));
$curl = curl_init($url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array('X-Api-Key: a-tua-chave'));
$pdf  = curl_exec($curl);
$http = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);
curl_close($curl);
if ($http == 200) file_put_contents('fatura.pdf', $pdf);
else echo $pdf;
?>
```

Anular — POST /api/faturas/anular

```php
<?php
$url    = 'http://localhost:50738/api/faturas/anular?tipoDoc=FA';
$params = array(
    'referencia'  => 'FA 2026/53',
    'motivo'      => 'C06',
    'observacoes' => 'Anulada pelo sistema de origem',
);
$curl = curl_init($url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
    'Content-Type: application/json',
    'X-Api-Key: a-tua-chave',
));
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($params));
echo curl_exec($curl);
?>
```

`motivo` é opcional. Resposta: `{"sucesso":true,"referencia":"FA 2026/53","estado":"ANULADO"}`.

Cliente e artigo

```php
<?php
// Artigo com preço PVP1. 404 se não existir.
$url = 'http://localhost:50738/api/artigos/SN002';

// Cliente pelo NIF. 404 se não existir. Na emissão, um NIF novo é criado.
// $url = 'http://localhost:50738/api/clientes/por-nif?nif=5410000000';

// Pesquisa de artigos, sem preço, até 200.
// $url = 'http://localhost:50738/api/artigos?pesquisa=cimento';

$curl = curl_init($url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array('X-Api-Key: a-tua-chave'));
echo curl_exec($curl);
?>
```

`GET /api/health` devolve `estado`, `empresa`, `moeda` e `precoComIva`. Usa esta chamada primeiro.

Erros

O corpo é `{"mensagem":"..."}`. No PDF, o campo pode chamar-se `message`.

HTTP	O que fazer
400	Corrige o pedido. Artigo inexistente, quantidade, desconto ou referência errada. Não cries o artigo pela API.
401	A chave não confere. Envia `X-Api-Key` em texto.
404	Essa consulta não encontrou o registo.
500	O Primavera recusou. Se `clienteCriado` for true, o cliente ficou gravado. Se a mensagem tiver a referência, o documento existe: pede o PDF, não emitas outra vez.
503	O Primavera não abriu. Tenta de novo.