

| Id | Secção | Descrição | Peso | ntagem(Grupos | ntagem(Grupos |
|------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 1.1 | Consola de Administração | Estrutura de comunicação RMI (Interface, registo no registry: bind e lookup) | 5 | 0,00% | 8,47% |
| 1.2 | Consola de Administração | Registar utilizador | 2 | 0,00% | 3,39% |
| 1.3 | Consola de Administração | Listar as diretorias/ficheiros por utilizador | 1 | 0,00% | 1,69% |
| 1.4 | Consola de Administração | Configurar o mecanismo de failover | 2 | 0,00% | 3,39% |
| 1.5 | Consola de Administração | Listar detalhes sobre o armazenamento | 2 | 0,00% | 3,39% |
| 1.6 | Consola de Administração | Validar a replicação dos dados entre os vários servidores | 2 | 0,00% | 3,39% |
| 2.1 | Aplicação Cliente | Estrutura de comunicação TCP e troca de mensagens | 5 | 11,11% | 8,47% |
| 2.2 | Aplicação Cliente | Autenticar o do utilizador no terminal de cliente | 2 | 4,44% | 3,39% |
| 2.3 | Aplicação Cliente | Alterar a password do utilizador | 2 | 4,44% | 3,39% |
| 2.4 | Aplicação Cliente | Configurar endereços e portos de servidores primário e secundário | 2 | 4,44% | 3,39% |
| 2.5 | Aplicação Cliente | Listar os ficheiros que existem na diretoria atual do servidor | 1 | 2,22% | 1,69% |
| 2.6 | Aplicação Cliente | Mudar a diretoria atual do servidor | 2 | 4,44% | 3,39% |
| 2.7 | Aplicação Cliente | Listar os ficheiros que existem na diretoria atual do cliente | 1 | 2,22% | 1,69% |
| 2.8 | Aplicação Cliente | Mudar a diretoria atual do cliente | 1 | 2,22% | 1,69% |
| 2.9 | Aplicação Cliente | Descarregar um ficheiro do servidor | 5 | 11,11% | 8,47% |
| 2.10 | Aplicação Cliente | Carregar um ficheiro para o servidor | 5 | 11,11% | 8,47% |
| 3.1 | Atributos de Qualidade | Tratamento de exceções | 1 | 2,22% | 1,69% |
| 3.2 | Atributos de Qualidade | Failover - Estrutura de comunicação UDP | 5 | 11,11% | 8,47% |
| 3.3 | Atributos de Qualidade | Failover - Heartbeat e deteção de falha no servidor primário | 1 | 2,22% | 1,69% |
| 3.4 | Atributos de Qualidade | Failover - Ficheiros carregados para o primário são copiados para o secundário | 3 | 6,67% | 5,08% |
| 3.5 | Atributos de Qualidade | Failover - Clientes conseguem operar com o secundário quando o primário está em ba | 2 | 4,44% | 3,39% |
| 4.1 | Relatório | Descrição da arquitetura de software | 2 | 4,44% | 3,39% |
| 4.2 | Relatório | Detalhes sobre o funcionamento do servidor ucDrive | 1 | 2,22% | 1,69% |
| 4.3 | Relatório | Descrição do mecanismo de failover | 1 | 2,22% | 1,69% |
| 4.4 | Relatório | Descrição dos testes feitos à plataforma | 2 | 4,44% | 3,39% |
| 5.1 | Extra | Atenção aos detalhes (qualidade do código) | 1 | 2,22% | 1,69% |
| | | Total (Grupos de 2) | 45 | 100,00% | --- |
| | | Total (Grupos de 3) | 59 | --- | 100,00% |
| | | | | | |
| | Bónus | Multicanal entre cliente e servidor (canal de comando e de dados) | 2 | 4,44% | 3,39% |