ScanNCut Guide Av 2ITA/Ignas

Enkel Guide til Bruk av ScanNCut DX SDX900

Denne bruker veiledningen hjelper deg med å komme i gang med **ScanNCut DX SDX900** – en skjæremaskin fra Brother som kan kutte papir, vinyl, stoff og mer

Til å begynne med så må du først Klargjøre maskinen

- Sett opp:
 - Koble til strøm og slå den på med Power-knappen, hvis det ikke har blitt gjort allerede.
- Installer kuttematten:
 - Velg riktig matte (for eksempel "Standard" for vanlig papir/vinyl).
 - Sett materialet på matten og bruk skrapeverktøyet for å feste det godt.
 - Sett matten inn i maskinen ved å trykke på **matteinnføringsknappen**.

Lage og overføre design

- Alternativ 1: Bruk innebygde design
 - Trykk på skjermen -> Velg "Pattern".
 - Bla gjennom de innebygde designene og velg en.
- Alternativ 2: Lag eget design på maskinen
 - Trykk på skjermen -> Velg "Scan" hvis du vil bruke et bilde eller en tegning.
 - Maskinen skanner bildet, og du kan redigere det før kutt.
- Alternativ 3: Bruk en PC eller nettbrett (CanvasWorkspace)
 - Gå til **CanvasWorkspace** (gratis programvare fra Brother).
 - Lag eller last opp designet ditt.
 - Overfør filen du har lastet ned til ScanNCut via USB, Wi-Fi eller kabel.

ScanNCut Guide Av 2ITA/Ignas

Klargjør kuttet

Velg kniv og materialtype

 Maskinen har en automatisk kniv som justerer seg selv, men du kan også stille inn manuelt om nødvendig.

Plasser materialet riktig

- Sørg for at materialet er helt flatt på matten.
- Bruk en rulle eller skrapeverktøy for å unngå luftbobler.

Testkutting (anbefalt!)

• Før du kutter hele designet, kjør en testkutting for å sikre riktig dybde og trykk.

Kutting

Start kuttingen

- Trykk på "Cut" på skjermen.
- Maskinen starter kuttingen automatisk.

Ta ut designet

- Fjern matten forsiktig når kuttet er ferdig.
- Bruk skrapeverktøyet for å løsne designet uten å skade det.

Etterbehandling og rengjøring

Fjern rester fra matten

• Bruk skrapeverktøyet til å fjerne små biter.

Rengjør kniven

• Sjekk at det ikke sitter igjen rester på kniven.

Oppbevar matten riktig

• Fest beskyttelsesarket på matten for å unngå at den mister klebrigheten.