UNIVERSITÉ DE KINSHASA



FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES
MENTION : INFORMATIQUE
departement.mathinfo@unikin.ac.cd
B.P. 190 KINSHASA XI

Planification en Intelligence Artificielle

Sujet 2 : Robot Aspirateur en PDDL et Fast Downward

Réalisé par

1. KIMBUNGU SIMEON Gédéon	[ ]	4. TANDU KIKALANGA Nathan	[ ]
2. LABEM KAPINGA Ketsia	[ ]	5. LUNGA KABITA Supreme	[ ]
3. KALEMBU MASIRIKA Constantin	[ ]	6. MUJINGA MATAMBA Plamedie	[ ]

Promotion Master 1 / Informatique

Domaine : Sciences et Technologies
Professeur : **MAYAMONA**
Doctorant : Patrick MANYA

Année Académique 2025–2026

Table des matières

0.1 Introduction 2
0.2 Modélisation du problème 2
0.2.1 Description du logement 2
0.2.2 État initial et objectif 3
0.2.3 Choix des prédicats 3
0.2.4 Choix des actions 3
0.2.5 Difficulté rencontrée sur les passages 4
0.3 Écriture en PDDL 4
0.3.1 Domaine 4
0.3.2 Problème 5
0.3.3 Remarques sur la syntaxe 6
0.4 Utilisation de Fast Downward 6
0.4.1 Installation 6
0.4.2 Lancement du planificateur 7
0.4.3 Choix de la méthode de recherche 7
0.4.4 Résultat de l'exécution 7
0.5 Vérification et scénarios alternatifs 8
0.5.1 Simulateur Python 8
0.5.2 Scénario 2 : cuisine déjà propre 9
0.5.3 Scénario 3 : salle de bain inaccessible 9
0.5.4 Comparaison 9
0.6 Difficultés rencontrées 10
0.7 Conclusion 11
A Fichier `domain.pddl` 12
B Fichier `problem.pddl` (scénario 1) 12
C Simulateur Python 13
D Captures 14

0.1 Introduction

Ce travail s'inscrit dans le cadre du cours de planification en intelligence artificielle. Il nous demandait de choisir un problème de planification classique, de le modéliser en STRIPS/PDDL, puis de le soumettre à un planificateur automatique afin d'obtenir un plan d'actions. Nous avons choisi le sujet du robot aspirateur dans un logement composé de plusieurs pièces.

Le problème que nous nous sommes posé est le suivant : un robot doit nettoyer toutes les pièces d'un logement, mais il ne peut se déplacer qu'entre pièces reliées par un passage. Il ne peut pas nettoyer une pièce sans y être, et il ne peut pas se téléporter d'une pièce à une autre. Il faut donc trouver un ordre de visite et de nettoyage qui permette d'atteindre l'objectif, en respectant à chaque étape les contraintes du logement.

Pour répondre à cette question, nous avons d'abord modélisé le logement et le comportement du robot en PDDL. Nous avons ensuite utilisé le planificateur Fast Downward pour générer un plan. Enfin, nous avons écrit un simulateur en Python pour rejouer ce plan et vérifier qu'il était effectivement exécutable. Le rapport suit ce déroulement : il présente la modélisation, le domaine et le problème PDDL, l'exécution avec Fast Downward, la vérification en Python, puis deux scénarios alternatifs qui montrent comment le plan s'adapte lorsque l'on modifie l'état initial ou la topologie du logement.

0.2 Modélisation du problème

0.2.1 Description du logement

Le logement que nous avons choisi comporte quatre pièces : la cuisine, le salon, la chambre et la salle de bain. Ces pièces ne communiquent pas toutes entre elles. Le salon joue le rôle de nœud central : il est relié directement à la cuisine, à la chambre et à la salle de bain, alors qu'aucune de ces trois pièces n'est reliée directement aux deux autres. Pour aller de la cuisine à la chambre, par exemple, le robot doit obligatoirement traverser le salon.



FIGURE 1 – Topologie du logement. Le salon est le nœud central.

Cette configuration en étoile est volontaire : elle rend le problème plus intéressant qu'un

simple couloir, parce que le robot est obligé de revenir régulièrement au salon entre deux pièces. Elle oblige aussi à réfléchir à l'ordre dans lequel visiter les pièces pour éviter les allers-retours inutiles.

0.2.2 État initial et objectif

L'état initial est simple à décrire. Le robot se trouve dans le salon, et toutes les pièces sont sales, y compris le salon. Les passages entre les pièces sont tous disponibles.

L'objectif est que toutes les pièces soient propres à la fin de l'exécution du plan. Nous ne demandons pas que le robot termine dans une pièce particulière, ni qu'il économise ses déplacements : seul compte le résultat final sur l'état des pièces.

0.2.3 Choix des prédicats

Pour décrire cette situation en PDDL, nous avons retenu quatre prédicats.

Le prédicat `robot-at` associe le robot à une pièce. C'est lui qui permet de savoir où se trouve le robot à chaque étape du plan. Sans lui, aucune action de déplacement ni de nettoyage ne pourrait être déclenchée, puisque les deux actions dépendent de la position du robot.

Les prédicats `dirty` et `clean` décrivent l'état de propreté d'une pièce. Nous aurions pu nous contenter d'un seul prédicat `clean` et considérer qu'une pièce non propre est sale, mais garder les deux rend le modèle plus lisible et permet d'écrire des préconditions et des effets symétriques. L'action de nettoyage ajoute `clean` et retire `dirty`, ce qui évite toute ambiguïté sur l'état d'une pièce.

Le prédicat `connected` indique qu'il existe un passage entre deux pièces. Il porte sur une paire de pièces et non sur le robot, car les passages sont une propriété du logement, pas du robot.

0.2.4 Choix des actions

Deux actions suffisent pour modéliser le comportement du robot.

L'action `move` permet au robot de passer d'une pièce à une pièce voisine. Elle prend trois paramètres : le robot, la pièce de départ et la pièce d'arrivée. Sa précondition exige que le robot soit effectivement dans la pièce de départ et qu'un passage existe entre les deux pièces. Ses effets ajoutent la nouvelle position du robot et retirent l'ancienne, car le robot ne peut pas être dans deux pièces à la fois.

L'action `clean` permet au robot de nettoyer la pièce où il se trouve. Elle prend deux paramètres : le robot et la pièce. Sa précondition exige que le robot soit dans la pièce et que celle-ci soit sale. Ses effets ajoutent le fait que la pièce est propre et retirent le fait qu'elle est sale.

Nous avons volontairement écarté d'autres actions, comme l'ouverture d'une porte ou l'utilisation d'un outil spécifique, pour garder le domaine aussi proche que possible des exemples classiques de planification STRIPS et pour que la difficulté principale reste l'ordonnancement des visites.

0.2.5 Difficulté rencontrée sur les passages

Un point nous a demandé un peu de réflexion : la direction des passages. Notre premier réflexe a été de déclarer un passage entre deux pièces une seule fois, par exemple `(connected salon cuisine)`. Le planificateur trouvait alors des plans pour aller de la cuisine vers le salon, mais pas l'inverse, alors que physiquement un passage se parcourt dans les deux sens. Nous avons donc ajouté systématiquement les deux faits, `(connected salon cuisine)` et `(connected cuisine salon)`, pour chaque liaison. C'est une contrainte du formalisme STRIPS, qui ne connaît pas la notion de relation symétrique : ce qui est vrai dans un sens doit être écrit explicitement dans l'autre.

0.3 Écriture en PDDL

0.3.1 Domaine

Le domaine décrit les objets manipulés, les prédicats qui portent sur ces objets, et les actions que le robot peut exécuter. Il est indépendant du logement particulier : le même domaine pourrait servir pour un logement à cinq, six ou dix pièces.

Nous définissons deux types d'objets, `robot` et `room`. Le typage permet au planificateur de vérifier que les paramètres passés aux actions sont cohérents et évite certaines erreurs d'écriture.

```
    (:types robot room)

    (:predicates
    (robot-at ?r - robot ?p - room)
    (dirty    ?p - room)
    (clean    ?p - room)
    (connected ?p1 - room ?p2 - room))
```

Listing 1 – Déclaration des types et des prédicats du domaine.

L'action de déplacement prend trois paramètres : le robot, la pièce de départ et la pièce d'arrivée. Sa précondition exige que le robot soit dans la pièce de départ et qu'il existe un passage entre les deux pièces. Son effet déplace le robot : il ajoute le fait `robot-at` sur la pièce d'arrivée et retire le fait `robot-at` sur la pièce de départ.

```
    (:action move
    :parameters (?r - robot ?from - room ?to - room)
    :precondition (and
    (robot-at ?r ?from)
    (connected ?from ?to))
    :effect (and
    (robot-at ?r ?to)
    (not (robot-at ?r ?from))))
```

Listing 2 – Action de déplacement.

L'action de nettoyage prend deux paramètres : le robot et la pièce à nettoyer. Sa précondition exige que le robot soit dans cette pièce et que la pièce soit sale. Son effet rend la pièce propre, en ajoutant `clean` et en retirant `dirty`.

```
    (:action clean
    :parameters (?r - robot ?p - room)
    :precondition (and
    (robot-at ?r ?p)
    (dirty ?p))
    :effect (and
    (clean ?p)
    (not (dirty ?p))))
```

Listing 3 – Action de nettoyage.

Le domaine est déclaré avec les prérequis `:strips` et `:typing`. Le premier indique qu'on se limite à la planification STRIPS classique, sans conditionnelles ni effets quantifiés. Le second autorise l'usage des types.

0.3.2 Problème

Le fichier de problème décrit une instance précise du domaine : les objets concrets, l'état initial et l'objectif.

Les objets sont le robot `r1` et les quatre pièces `cuisine`, `salon`, `chambre` et `sdb`.

```
    (:objects
    r1 - robot
    cuisine salon chambre sdb - room)
```

Listing 4 – Objets du problème.

L'état initial place le robot dans le salon, déclare les quatre pièces sales, et précise les passages disponibles. Chaque passage est écrit dans les deux sens, comme nous l'avons expliqué dans la section précédente.

```
    (:init
    (robot-at r1 salon)
    (dirty cuisine) (dirty salon) (dirty chambre) (dirty sdb)
    (connected salon cuisine) (connected cuisine salon)
    (connected salon chambre) (connected chambre salon)
    (connected salon sdb)     (connected sdb salon))
```

Listing 5 – État initial.

L'objectif demande que les quatre pièces soient propres. Aucune contrainte n'est imposée sur la position finale du robot.

```
    (:goal (and
    (clean cuisine)
    (clean salon)
    (clean chambre)
```

```
    (clean sdb)))
```

Listing 6 – Objectif.

0.3.3 Remarques sur la syntaxe

Deux points nous ont posé problème au moment de l'écriture.

Le premier concerne le typage. Lorsqu'on écrit `?p - room`, il faut que `room` ait bien été déclaré dans la section `:types` du domaine. Une erreur de frappe sur un nom de type provoque un message du planificateur qui n'est pas toujours explicite, et il faut relire le fichier en entier pour trouver l'incohérence.

Le second concerne les parenthèses. En PDDL, chaque prédicat est entouré de parenthèses, chaque action aussi, et l'ensemble de la définition est lui-même entre parenthèses. Une parenthèse manquante, même au niveau le plus externe, fait échouer l'analyse syntaxique. Nous avons pris l'habitude de compter les parenthèses ouvrantes et fermantes à chaque modification du fichier, et d'indenter systématiquement les blocs `:precondition` et `:effect` pour repérer visuellement les déséquilibres.

0.4 Utilisation de Fast Downward

0.4.1 Installation

Fast Downward est un planificateur développé en C++ et distribué sous forme de code source. Son installation se fait en trois étapes : installer les dépendances, récupérer le dépôt, puis compiler le projet.

Les dépendances nécessaires sont un compilateur C++, l'outil de construction CMake, l'outil `make` et Python 3. Sur une distribution Ubuntu, on les installe avec la commande suivante.

```
    sudo apt update
    sudo apt install -y cmake g++ make python3 git
```

Listing 7 – Installation des dépendances.

On récupère ensuite le dépôt officiel de Fast Downward depuis GitHub, puis on se place dans le dossier ainsi créé.

```
    cd ~
    git clone https://github.com/aibasel/downward.git
    cd downward
```

Listing 8 – Clone du dépôt Fast Downward.

La compilation se lance avec le script `build.py` fourni par le projet. Elle prend quelques minutes et produit un binaire dans le sous-dossier `builds/release/bin/`. On peut accélérer la compilation en indiquant le nombre de cœurs disponibles, par exemple avec l'option `-j4`.

```
    ./build.py -j4
```

Listing 9 – Compilation de Fast Downward.

Une fois la compilation terminée, le message `Built configuration release successfully.` confirme que tout s'est bien passé. On peut vérifier la version installée avec l'option `-version`.

```
./fast-downward.py --version
```

Listing 10 – Vérification de l'installation.

0.4.2 Lancement du planificateur

Fast Downward s'utilise en lui passant un fichier de domaine, un fichier de problème et une méthode de recherche. Le script `fast-downward.py` sert de point d'entrée : il appelle d'abord le traducteur, qui convertit les fichiers PDDL en une représentation interne, puis il lance la recherche à proprement parler.

```
python3 ~/downward/fast-downward.py \
domain.pddl problem.pddl \
--search "astar(blind())"
```

Listing 11 – Lancement sur le scénario 1.

Le plan produit est écrit dans un fichier `sas_plan` à côté du répertoire courant. On peut aussi le rediriger vers un fichier choisi, par exemple `plan.txt`, en ajoutant une redirection à la fin de la commande.

0.4.3 Choix de la méthode de recherche

Fast Downward propose plusieurs algorithmes de recherche. Nous avons retenu `astar(blind())`, qui combine la recherche A* avec une heuristique dite aveugle. L'heuristique aveugle renvoie toujours zéro : elle n'apporte aucune information sur la distance au but, mais elle garantit que la recherche reste optimale en nombre d'actions.

Ce choix est adapté à notre problème pour deux raisons. D'abord, l'espace d'états est très petit : quatre pièces, quatre objets de propreté, et une position de robot, ce qui donne un nombre d'états explorables rapidement. Ensuite, comme l'heuristique aveugle ne peut pas se tromper, le plan trouvé est nécessairement de coût minimal. Nous avons donc l'assurance que les neuf actions du scénario 1 sont le strict minimum pour atteindre le but.

Sur un problème plus grand, on préférerait sans doute une heuristique plus informative, comme `hmax` ou `lmcut`, pour éviter que la recherche n'explore inutilement de nombreux états. Ici, ce n'était pas nécessaire.

0.4.4 Résultat de l'exécution

Sur le scénario 1, le planificateur trouve une solution en quelques millisecondes. La sortie du terminal confirme la réussite de la recherche et indique le coût du plan.

```
Solution found!
Plan length: 9 step(s).
Plan cost: 9
```

Listing 12 – Extrait de la sortie de Fast Downward.

Le plan produit, sauvegardé dans le fichier `sas_plan`, comporte neuf actions.

```
move  r1 salon chambre
clean r1 chambre
move  r1 chambre salon
move  r1 salon cuisine
clean r1 cuisine
move  r1 cuisine salon
clean r1 salon
move  r1 salon sdb
clean r1 sdb
```

Listing 13 – Plan produit pour le scénario 1.

La lecture de ce plan confirme la structure du logement. Le robot commence par aller dans la chambre, la nettoie, revient au salon, va dans la cuisine, la nettoie, revient au salon et profite de ce passage pour nettoyer le salon, puis se rend dans la salle de bain et la nettoie. Chaque aller vers une pièce périphérique est suivi d'un retour au salon, ce qui est la conséquence directe de la topologie en étoile : le salon est le seul point de passage entre les trois autres pièces.

Le salon est nettoyé à l'étape sept, après le retour depuis la cuisine. Cet ordre n'est pas unique : le planificateur aurait pu nettoyer le salon dès le début, à l'étape zéro, et le résultat aurait été le même en nombre d'actions. Avec une heuristique aveugle, l'ordre exact dépend de l'ordre d'exploration des successeurs, mais la longueur du plan reste optimale.

0.5 Vérification et scénarios alternatifs

0.5.1 Simulateur Python

Fast Downward produit un plan, mais rien ne garantit qu'il soit exécutable dans les termes du problème. Nous avons écrit un simulateur Python indépendant pour rejouer le plan action par action et vérifier les préconditions.

L'état est représenté par un dictionnaire : position du robot, ensemble des pièces sales, ensemble des pièces propres. La fonction qui applique une action vérifie les préconditions par des assertions.

```
def apply(state, action):
if action[0] == "move":
_, src, dst = action
assert state["robot"] == src
assert (src, dst) in CONNECTIONS
state["robot"] = dst
elif action[0] == "clean":
_, room = action
assert state["robot"] == room
```

```
    assert room in state["dirty"]
    state["dirty"].remove(room)
    state["clean"].add(room)
```

Listing 14 – Application d'une action.

Sur le scénario 1, la simulation se termine sans erreur et confirme que les quatre pièces sont propres. Elle montre aussi que le salon est nettoyé après le retour depuis la cuisine, alors qu'il aurait pu l'être dès la première action : le plan est optimal en longueur, mais pas unique.

0.5.2 Scénario 2 : cuisine déjà propre

La cuisine est déclarée propre dans l'état initial ; le but reste inchangé. Le planificateur retourne un plan de six actions.

```
    move  r1 salon chambre
    clean r1 chambre
    move  r1 chambre salon
    clean r1 salon
    move  r1 salon sdb
    clean r1 sdb
```

Listing 15 – Plan du scénario 2.

Le robot ne visite plus la cuisine. L'action `clean` exige en précondition que la pièce soit sale ; comme la cuisine est déjà propre, cette action n'est jamais applicable, et le plan économise trois étapes par rapport au scénario 1. Ce résultat montre que les préconditions orientent la recherche en éliminant les branches inutiles.

0.5.3 Scénario 3 : salle de bain inaccessible

Le passage entre le salon et la salle de bain est retiré ; les autres conditions sont identiques au scénario 1. Fast Downward ne trouve aucun plan et affiche :

```
    No relaxed solution! Generating unsolvable task...
    Initial state is a dead end.
    Search terminated -- no plan exists!
    Task is provably unsolvable.
```

Listing 16 – Sortie de Fast Downward.

Sans passage vers la salle de bain, aucune action `move` ne peut y conduire le robot, donc le fait `(clean sdb)` demandé dans le but est impossible à produire. Le traducteur détecte cette impossibilité avant même la recherche.

0.5.4 Comparaison

Les deux variantes confirment le comportement attendu du modèle. Le scénario 2 montre qu'une précondition non satisfaite élimine une branche inutile et raccourcit le plan. Le scéna-

Scénario	Modification	Résultat	Plan
1	aucune	solution	9 actions
2	cuisine propre	solution	6 actions
3	passage retiré	insoluble	–

TABLE 1 – Comparaison des trois scénarios.

rio 3 montre qu'une seule connexion en moins suffit à rendre le but inatteignable, ce que le planificateur signale sans produire de plan incorrect.

0.6 Difficultés rencontrées

Deux points nous ont ralenti pendant la mise en place, sans remettre en cause la démarche.

La compilation de Fast Downward a été interrompue une première fois, par impatience, alors qu'elle durait depuis plusieurs minutes. Le message `KeyboardInterrupt` affiché dans le terminal n'était pas une erreur du planificateur mais la conséquence directe de cette interruption manuelle. Nous avons relancé la compilation en la laissant aller au bout, et elle s'est terminée normalement.

Du côté de l'écriture PDDL, plusieurs erreurs de syntaxe nous ont coûté du temps. Une parenthèse manquante au niveau d'un bloc `:effect` suffit à faire échouer l'analyse du fichier, et le message renvoyé par le planificateur ne pointe pas toujours la ligne exacte. Nous avons pris l'habitude d'indenter systématiquement les préconditions et les effets, et de vérifier l'équilibre des parenthèses après chaque modification. La même précaution s'applique aux noms de types : une faute de frappe sur `room` ou `robot` provoque une erreur d'instanciation qui n'est pas toujours facile à localiser.

0.7 Conclusion

Ce travail nous a menés de la description informelle du problème à la vérification d'un plan exécutable. Modéliser en STRIPS nous a obligés à définir ce qu'est un état et à distinguer clairement les préconditions des effets. Nous avons aussi constaté qu'un plan optimal en longueur n'est pas forcément unique et que le planificateur ne fait que proposer une séquence cohérente avec le modèle fourni.

Le modèle couvre la topologie du logement et l'état des pièces, mais il ignore la batterie, le temps de déplacement, les obstacles ou les échecs de nettoyage. Ajouter ces dimensions demanderait de nouveaux prédicats et rendrait la recherche plus lourde. La simplicité actuelle est ce qui permet au planificateur de trouver une solution en quelques millisecondes.

Plusieurs prolongements seraient possibles. On pourrait introduire un coût différencié entre déplacement et nettoyage pour privilégier le temps, enrichir le graphe du logement pour observer l'évolution du plan, ou comparer plusieurs heuristiques de Fast Downward pour mesurer l'impact du choix de la recherche.

A Fichier `domain.pddl`

```
(define (domain aspirateur)
(:requirements :strips :typing)
(:types robot room)

(:predicates
(robot-at ?r - robot ?p - room)
(dirty ?p - room)
(clean ?p - room)
(connected ?p1 - room ?p2 - room))

(:action move
:parameters (?r - robot ?from - room ?to - room)
:precondition (and
(robot-at ?r ?from)
(connected ?from ?to))
:effect (and
(robot-at ?r ?to)
(not (robot-at ?r ?from))))

(:action clean
:parameters (?r - robot ?p - room)
:precondition (and
(robot-at ?r ?p)
(dirty ?p))
:effect (and
(clean ?p)
(not (dirty ?p)))))
```

Listing 17 – Domaine complet.

B Fichier `problem.pddl` (scénario 1)

```
(define (problem aspirateur-1)
(:domain aspirateur)
(:objects
r1 - robot
cuisine salon chambre sdb - room)
(:init
(robot-at r1 salon)
(dirty cuisine) (dirty salon) (dirty chambre) (dirty sdb)
(connected salon cuisine) (connected cuisine salon)
(connected salon chambre) (connected chambre salon)
(connected salon sdb)     (connected sdb salon))
(:goal (and
(clean cuisine)
```

```
    (clean salon)
    (clean chambre)
    (clean sdb))))
```

Listing 18 – Problème du scénario 1.

C Simulateur Python

```python
ROOMS = ["cuisine", "salon", "chambre", "sdb"]

CONNECTIONS = {
  ("salon", "cuisine"), ("cuisine", "salon"),
  ("salon", "chambre"), ("chambre", "salon"),
  ("salon", "sdb"),     ("sdb", "salon"),
}

state = {
  "robot": "salon",
  "dirty": {"cuisine", "salon", "chambre", "sdb"},
  "clean": set(),
}

plan = [
("move",  "salon", "chambre"),
("clean", "chambre"),
("move",  "chambre", "salon"),
("move",  "salon", "cuisine"),
("clean", "cuisine"),
("move",  "cuisine", "salon"),
("clean", "salon"),
("move",  "salon", "sdb"),
("clean", "sdb"),
]

def apply(state, action):
if action[0] == "move":
_, src, dst = action
assert state["robot"] == src
assert (src, dst) in CONNECTIONS
state["robot"] = dst
elif action[0] == "clean":
_, room = action
assert state["robot"] == room
assert room in state["dirty"]
state["dirty"].remove(room)
state["clean"].add(room)

```

```
    for act in plan:
    apply(state, act)

    assert state["clean"] == set(ROOMS)
    print("PLAN VALIDE : toutes les pieces sont propres.")
```

Listing 19 – Simulateur complet.

D Captures




FIGURE 2 – Sortie du simulateur Python.