

Consegna esercizio W2D1:

Dopo aver creato la struttura con il laptop e pc con uno switch nella rete 1 e nella rete 2, ho connesso le reti ad un router, configurando due interfacce diverse essendo due sottoreti distinte tra loro. L'ho fatto inserendo due ip 192.168.100.105 , per la rete 1 e 192.168.200.105 , per la rete 2. In questo modo il router aveva la sua porta di comunicazione per le due interfacce.

Nel primo esercizio sono riuscito a mettere in comunicazione laptop 0 con pc 0 attraverso lo switch 0 che ha individuato l'indirizzo ip che cercavo attraverso il protocollo arp che ha successivamente mandato a router il quale l'ha girato anche sull'altra rete ossia sullo switch 1 il quale pero come ovviamente sappiamo non ha individuato l'ip che cercavo nell'altra rete. 192.168.100.100 => 192.168.100.103.

Nel secondo esercizio invece ho messo in contatto il laptop 0 con il laptop 2 attraverso lo scambio di arp con switch nella prima e seconda rete grazie al collegamento a due interfacce ossia due sottoreti del router, il quale riceve il pacchetto dal laptop 0 e lo cerca nella seconda rete trovando il laptop 2. Qui si usano anche 2 protocolli arp sempre nelle due reti ma il tutto grazie al router che fa da ponte alle due sotto reti avendo due ip differenti in base alla rete con cui comunica. Infatti ho configurato per la rete 1 (192.168.100.105) e per la rete 2 (192.168.200.105) i due ip con il quale il router riesce ad attivare i processi e comunicare con i dispositivi presenti nelle reti.