Workbook partecipante - Meridiano Workflow Lab

Usa questo documento come diario del laboratorio. Le scelte di progetto si compilano nel DOCX workflow_spec_compilabile.docx.

1. Avvio e freeze

Controllo	Evidenza	Esito
preflight iniziale	SPEC_NOT_FROZEN	
dati sintetici caricati	cinque dataset e tre famiglie	
spec compilata	sezioni da 1 a 6 e una prova pianificata	
freeze completato	spec ID e design hash	
riepilogo verificato	scelta e alternativa corrette	
chat contestualizzata	ai_build_brief.txt fornito	

2. Contratto generato dalla spec

- Spec ID:
- Design hash:
- Scelta comportamentale:
- Valore scelto:
- Alternativa considerata:
- Scelta di interazione o osservabilità:
- Modalità del nodo AI scelta nella sezione 5 (agent/manual):
- Richieste simulate ai ruoli abilitate o disabilitate e perché:
- Decisione che resta umana:
- Caso sintetico che deve mostrare la differenza:

3. Build con la chat AI

TODO	Prompt usato	Proposta applicata o corretta	Test eseguito	Stato
01 Configurazione				

TODO	Prompt usato	Proposta applicata o corretta	Test eseguito	Stato
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				

Annota soltanto deviazioni utili:

- proposta della chat rifiutata:
- invariante che avrebbe violato:
- correzione manuale:

Configurazione e prova del nodo AI

- Obiettivo e istruzioni di workflow/agent_config.json che ho scelto e perché:
- Tool e budget scelti, con motivazione:
- Arresti e passaggi alla persona previsti:
- Esito di python runner.py check-agent-config:
- Previsione prima della prova operativa:
- Run e mandato usati:
- Consultazioni e consegna o richiesta di chiarimento osservate:
- Eventuale fallback dichiarato e motivo:
- Differenza tra quanto previsto e quanto osservato:

La verifica della configurazione non dimostra una chiamata a un modello. Con modalità agent, usa una nuova sessione dopo prepare-agent e conserva le prove in agent/EVIDENZE_PARTECIPANTE.md. Compila questa parte personalmente.

4. Baseline e conformità alla spec

Dataset	Gate chiave	AI label	Proposta	Decisione umana	Receipt

- Dove compare spec_id nella trace:
- Quale scelta ha influenzato il comportamento:
- Come si comporterebbe l'alternativa:
- Quali invarianti sono rimasti identici:

Richieste e risposte di ruolo

- Dataset, versione, ID task e destinatario:
- Perché la policy o l'operatore ha aperto la richiesta:
- Risposta nel ruolo simulato e motivazione:
- Provenienza human/model_simulated e modello/sessione se usato:
- Nel processo reale quale persona ricopre il ruolo? Perché la simulazione del modello non è una review umana indipendente?
- Gate prima/dopo e riferimento ad approval_reassessment.json:
- Vincolo che la risposta non poteva cambiare:
- Nuova proposta e successiva review finale:

5. Test di eccezione

Test	Comportamento atteso	Osservato	Trace o errore	Esito
response 4/5				
evidence ref estranea				
response stale				
replay approval				
design modificato dopo il freeze				

6. Incidente 1

- Overlay: reveals/reveal_1/incident_overlay.json
- Sintomo osservato:
- Evidenza nella trace:
- Componente responsabile:
- Correzione generale:
- Test di regressione:

7. Incidente 2

- Overlay: reveals/reveal_2/incident_overlay.json
- Sintomo osservato:
- Attore, ruolo e scope coinvolti:
- Record formale rilevante:
- Correzione:
- Test di regressione:

8. Prova a rompere il workflow

Prova	Seed	Mutazione	Invariante	Risultato e correzione
generata dalla spec				
ID permutati				
peer o fallback docente				

- Differenza osservata fra scelta e alternativa:
- Bug, differenza di policy o test non valido:
- Nuova regressione:

9. Handoff

Artefatto	Presente	Hash o riferimento
spec Word		
design e receipt		
codice e test		

Artefatto	Presente	Hash o riferimento
baseline e incidenti		
challenge e break report		
post-mortem		

- Rischi residui:
- Decisioni ancora umane:
- Stato finale del preflight:

Nodo AI e osservazioni personali

La giornata comprende teoria 10:00–13:00 e laboratorio 14:00–17:00, con pranzo 13:00–14:00. Pausa 15:14–15:24; baseline 15:24–15:56; reveal 1 15:56–16:08; reveal 2 16:08–16:20; challenge 16:20–16:45; post-mortem 16:45–16:55; margine fino alle 17:00.

Durante la costruzione usa AI_START.md, AGENTS.md, brief del freeze e prompt del TODO scelto. Lavora un TODO alla volta. Mantieni personali previsione, scelta, interpretazione e approvazione.

Osservazione individuale	Risposta del partecipante
Che cosa prevedo prima della sessione?	
Run, spec_id e design hash	
Modalità effettiva: live, manuale, replay o test	
Prodotto, versione e modello dichiarato	
Quale consultazione ha scelto il modello?	
Quale risultato ne ha cambiato o confermato il seguito?	
Quale conclusione verifico personalmente?	
Dove si è fermato?	
Fallback: motivo e revisione conservata	

Non far compilare queste risposte all'operatore. Conserva trace CLI e osservazione della sessione, con le loro diverse provenienze, insieme alla scheda agent/EVIDENZE_PARTECIPANTE.md.

Prova personale della policy

Evidenza	Riferimento o risultato
Input discriminante preparato in LCK2	
Scelta congelata e risultato	

Evidenza	Riferimento o risultato
Alternativa e risultato sullo stesso input	
Hard stop invariati	
Trace, spec_id e design hash	

Per unknown_strategy usa un input in cui UNKNOWN conti senza altri hard stop prevalenti. Due risultati uguali richiedono diagnosi; non cambiare il design del run per far tornare l'esito.

Approfondimenti facoltativi

coordination/README.md e mcp_lab/README.md restano disponibili fuori dai minuti obbligatori. Annota ciò che hai realmente svolto: nuova esecuzione, registrazione o sola lettura. Il replay non dimostra la capacità individuale di eseguire una chiamata o un handoff. Non inventare una trace per completare la consegna.

La challenge usa uno store separato: python runner.py --workspace workspace/challenge_runs/break_my_spec continue e poi review --actor partecipante, dopo aver compilato risposta e decisioni nel relativo run.