

客观08-09

题量: 46 满分: 100

作答时间: 05-07 13:13 至 05-13 13:14

智能分析

72.9分

一. 单选题 (51.6分)

- 1
- 2
- 3
- 6
- 7
- 8
- 11
- 12
- 13
- 16
- 17
- 18
- 21
- 22
- 23

二. 多选题 (26.4分)

- 25
- 26
- 27
- 30
- 31
- 32
- 35
- 36

一. 单选题 (共24题, 51.6分)

1. (单选题)下列对类MyClass的构造函数的定义, 在编译时一定会报错的是?

- A.
- ```
class MyClass{
public:
 MyClass(int i) { id = ++num; };
 static int num;
private:
 int id;
};
int MyClass::num=0;
```
- B.
- ```
class MyClass{
private:
    MyClass();
};
MyClass::MyClass{};
```
- C.
- ```
class MyClass{
public:
 void MyClass(int i) {};
```
- D.
- ```
class MyClass{
public:
    MyClass(int i) {};
```
- ```
explicit MyClass(int i ,int j = 5) {};
```

我的答案: C 正确答案: C



2.1分

答案解析:

2. (单选题)下列选项中正确的是?

- ```
class A{
public:
    A() {};
    A(int i) {};
```
- ```
class Name {
public:
 Name(int *) {};
```
- ```
explicit Name(int i) {};
```
- ```
Name(A& rA) {};
```
- ```
private:
    Name(int val1,int val2) {};
```
- ```
};
```
- ```
void f(const Name & o) { }
```
- A. Name obj1;

作业详情

C.
int k = 5;
f(&k);

D. f(100);

我的答案: C

正确答案: C

✓

2.1 分

答案解析:

3. (单选题)下列关于析构函数的说法正确的是?
- A. 析构函数只能由编译器自动调用，程序员不能主动调用析构函数。
- B. 析构函数被调用之后，对象一定会被销毁。
- C. 可以为一个类定义多个析构函数。
- D. 析构函数一定是无参数的。

我的答案: B

正确答案: D

✗

0 分

4. (单选题)

有如下代码，则下列选项不正确的是?

```
class A{  
public:  
    void func1(){};  
};  
  
int main(){  
    A *pA = new A();  
    pA->func1();  
    delete pA;  
    return 0;  
}
```

- A. 指针变量pA被分配在栈区
- B. new A()会实例化一个A类的对象，并且这个对象被分配在堆区，并且返回该对象在堆区的地址。
- C. pA的地址就是new A()所实例化的对象的地址
- D. delete pA; 这条语句执行的时候，会自动调用A类的析构函数，并且将pA所指的A类对象在堆区分配到空间收回，该对象被销毁。但是指针变量pA本身，在该条语句执行完后，依然存在。

我的答案: C

正确答案: C

✓

2.1 分

答案解析:

5. (单选题)类A定义如下，则下列选项中不存在问题的是?

```
class A  
{  
};
```

A.
A a[5];
delete[] a;

B.
A* pA = new A[5];
delete pA;

一. 单选题 (51.6分)

1	2	3
6	7	8
11	12	13
16	17	18
21	22	23

二. 多选题 (26.4分)

25	26	27
30	31	32
35	36	

作业详情

delete[] pA;

D.
A a;
A* pA = &a;
delete pA;

我的答案: C 正确答案: C  2.1分

答案解析:

6. (单选题)B类的定义如下，下列不会发生构造函数隐式调用的是？

```
class B {  
public:  
    B();  
    B(int n);  
};  
  
A.  
B b;  
b = 3;  
  
B.  
void func1( const B&b) {  
};  
func1(5);  
  
C.  
const B& func2(int i){  
    return i;  
};  
func2(8);  
  
D.  
const B* func2(int i){  
    return i;  
};  
func2(8);
```

我的答案: C 正确答案: D  0分

答案解析:

7. (单选题)下面类A的定义中，语句错误的是：

```
class A  
{  
public:  
    A(int , int num =2 );    //1  
    A(int n , int num) const; //2  
    explicit A(int =1);      //3  
    ~A();                    //4  
};  
  
A. 1  
B. 2  
C. 3  
D. 4
```

我的答案: B 正确答案: B  2.1分

一. 单选题 (51.6分)

- 123
- 678
- 111213
- 161718
- 212223

二. 多选题 (26.4分)

- 252627
- 303132
- 3536

作业详情

```
public:
    A(int n=10):mNum(n) { }
    void f() const {
        A s[2] { A(2) };
        cout<<s[0].mNum+s[1].mNum+mNum;
    }
private:
    int mNum;
};
```

则下面代码

```
A a(3);
a.f();
```

输出为:

- A. 14
- B. 15
- C. 16
- D. 不定

一. 单选题 (51.6分)

1

2

3

6

7

8

11

12

13

16

17

18

21

22

23

二. 多选题 (26.4分)

25

26

27

30

31

32

35

36

我的答案: B 正确答案: B



2.1分

```
9. (单选题)class A {
public:
    A(int n=1) { cout<< n; }
};

class B{
public:
    B():mCA(3),mVA(4) { }
public:
    A mVA;
    const A mCA;
    int mNum;
};
若不考虑编译警告信息, 那么语句
B b;
的输出是:
```

- A. 13
- B. 41
- C. 34
- D. 43

我的答案: D 正确答案: D



2.1分

```
10. (单选题)#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

class A
{
public:
    A(int n = 1) { cout << " "<<n; }
    ~A() { cout << " 2"; }
};
```

作业详情

```
A a1;
{
    A a2;
}
{
    A a3(3);
}
cout << " 4";
return 0;
}
```

程序的输出是：

- A. 0 0 2 3 2 4 2
- B. 1 1 2 3 2 4 2
- C. 1 2 1 2 3 4 2
- D. 1 1 2 3 2 2 4

一. 单选题 (51.6分)

1

2

3

6

7

8

11

12

13

16

17

18

21

22

23

二. 多选题 (26.4分)

25

26

27

30

31

32

35

36

我的答案: D 正确答案: B



0 分

```
11. (单选题)class A {
public:
    static A & getInstance() {
        static A a;
        return a;
    }
    A& f() { mNum+=1; return *this;}
    int num() const { return mNum; }
private:
    A() { mNum = 1; }
    int mNum;
};
```

那么下列哪个表达式语法正确，且值为2：

- A. A.getInstatnce().f().num();
- B. A.getInstatnce()::f().num();
- C. A::getInstatnce().f().num();
- D. A::getInstatnce().num()+A::getInstatnce().f().num();

我的答案: A 正确答案: C



0 分

```
12. (单选题)类A的定义如下，下列不会发生对象拷贝的是？
class A{};
```

- A.
int main(){
 A a1;
 A a2;
 a1 = a2;
 return 0;
}
- B.
int main(){
 A a1;
 A a2(a1);
 return 0;
}
- C.

作业详情

```
A  a2 = a1;
return 0;
}

D.
void Function( A  aA) { }
int main() {
    A  a;
    Function( a );
    return 0;
}
```

我的答案: A 正确答案: A  2.1 分

答案解析:

一. 单选题 (51.6分)

- 123
- 678
- 111213
- 161718
- 212223

二. 多选题 (26.4分)

- 252627
- 303132
- 3536

13. (单选题)对于类MyClass，正确的拷贝构造函数是？

- A. MyClass(const MyClass obj) {}
- B. MyClass(const MyClass & obj){}
- C. MyClass(const MyClass & obj, int i){}
- D. MyClass(const MyClass * obj){}

我的答案: B 正确答案: B  2.2 分

答案解析:

14. (单选题)下列关于缺省拷贝构造函数的说法不正确的是？

- A. 有引用类型数据成员的类，编译器无法提供缺省拷贝构造函数。
- B. 缺省拷贝构造函数的访问控制是public。
- C. 程序员没有显式提供拷贝构造函数时，编译器将提供一个缺省拷贝构造函数。
- D. 缺省拷贝构造函数的拷贝方式是“浅”拷贝。

我的答案: A 正确答案: A  2.2 分

15. (单选题)下列关于“浅”拷贝的说法不正确的是？

- A. “浅”拷贝时不拷贝静态数据成员。
- B. “浅”拷贝时对内置类型的非静态数据成员按二进制数据块方式进行拷贝。
- C. “浅”拷贝时对对象类型、对象指针类型、对象引用类型的非静态数据成员，通过自动调用对象所属类的拷贝构造函数，实现拷贝。
- D. “浅”拷贝时对于对象数组类型的非静态数据成员，通过自动调用对象所属类的拷贝构造函数，实现拷贝。

我的答案: C 正确答案: C  2.2 分

答案解析:

```
16. (单选题)class A {
public:
    A(int n=1):mNum(n) {}
```

作业详情

```
private:
    int mNum;
};

class B {
public:
    void test( A a ) { f(a); g(a); h(&a); }
private:
    void f(A a) { cout<<a.num(); }
    void g(A &a) { cout<<a.num(); }
    void h(A *pa) { cout<<pa->num(); }
};
```

那么下面main函数的输出结果是：

```
int main() {
    A a1;
    A a2(a1);
    B b;
    b.test(a2);
}
```

- A. 222
- B. 322
- C. 333
- D. 433

一. 单选题 (51.6分)

1	2	3
6	7	8
11	12	13
16	17	18
21	22	23

二. 多选题 (26.4分)

25	26	27
30	31	32
35	36	

我的答案: B 正确答案: D

✖

0 分

```
17. (单选题)class A {
public:
    A()           { cout<< "1"; }
    A(const A&)   { cout<< "2"; }
    ~A()          { cout<< "3"; }
};

class B {
public:
    B(int n)      {}
    B(const B&)   { cout<< "4"; }
private:
    A ma;
};
```

那么下面的主函数输出结果是：

```
int main()
{
    {
        B b1(2);
        B b2(b1);
    }
}
```

- A. 2433
- B. 12433
- C. 11433
- D. 1433

我的答案: C 正确答案: C

✔

2.2 分

作业详情

- A. 编译器提供的缺省拷贝构造函数，执行“浅”拷贝
- B. “浅”拷贝不是简单的按位拷贝
- C. “深”拷贝中，“深”的含义，是指如何拷贝，完全由程序员指定。
- D. 类中含有指针成员时，才需要自定义拷贝构造函数

我的答案: D 正确答案: D  2.2 分

```
19. (单选题)class A
{
public:
    A(int n=3):mNum(n) {}
    int num() const { return mNum; }
private:
    int mNum;
};

class B {
public:
    B( int n) : mA(n),pA(&mA) {}
    void print() const { cout<<mA.num(); cout<<pA->num(); }
private:
    A  mA;
    A  * pA;
};

int main() {
    B  b1(1);
    B  b2(2);
    b2 = b1;
    b1.print();
    b2.print();
}

那么主程序的输出是:
```

- A. 1122
- B. 1212
- C. 1111
- D. 1313

我的答案: A 正确答案: C  0 分

20. (单选题)关于类A的自定义拷贝构造函数和自定义赋值函数的说法，正确的是：
- A. 自定义拷贝构造函数的参数类型必须是const A&
 - B. 自定义赋值函数的参数类型必须是const A&
 - C. 自定义拷贝构造函数和自定义赋值函数必须同时存在或同时不存在
 - D. 自定义赋值函数的访问控制，设置成private也是可能的

我的答案: D 正确答案: D  2.2 分

```
21. (单选题)
struct Data
{
    Data(int a=0,int b=1) :x(a),y(b) {}
}
```

一. 单选题 (51.6分)

1

2

3

6

7

8

11

12

13

16

17

18

21

22

23

二. 多选题 (26.4分)

25

26

27

30

31

32

35

36

作业详情

```
};
class A
{
public:
    A(int n,int a,int b):mNum(n),mData(2,3) {}
    A(const A& rhs):mData(rhs.mData) {}
    A& operator=(const A& rhs) {
        if(&rhs != this) {
            mData = rhs.mData;
            mNum = rhs.mNum;
        }
        return *this;
    }
    A& process( A a) {
        mNum = a.mData.x+a.mData.y+mNum;
        return *this;
    }
    void print() const {
        cout<<mNum;
        cout<<mData.x;
        cout<<mData.y;
    }
private:
    int    mNum;
    Data  mData;
};

int main() {
    A  aA1(4,5,6);
    A  aA2(7,8,9);
    aA2 = aA1;
    aA2.process(aA1).print();
}
```

则输出为：

- A. 824
- B. 924
- C. 823
- D. 923

一. 单选题 (51.6分)

1

2

3

6

7

8

11

12

13

16

17

18

21

22

23

二. 多选题 (26.4分)

25

26

27

30

31

32

35

36

我的答案: C

正确答案: D

✖

0分

```
22. (单选题)class A {
public:
    A(int n=1):mNum(n) {}
    A(const A& rhs):mNum(rhs.mNum) {}
    A & operator=(const A& rhs) {
        mNum = rhs.mNum + 1;
        return *this;
    }
    int num() const { return mNum; }
private:
    int mNum;
};

class B
{
public:
    B(int n1,int n2):mNum(n1),mA(n2) {}
    void print() const {
        cout<<mNum;
        cout<<mA.num();
    }
}
```

```
int mNum;
A mA;
};

int main() {
    B b1(2,3);
    B b2(4,5);
    B b3=b2;
    b1 = b3;

    b1.print();
}
```

则输出结果是:

- A. 45
- B. 46
- C. 54
- D. 64

一. 单选题 (51.6分)

123

678

111213

161718

212223

二. 多选题 (26.4分)

252627

303132

3536

我的答案: B

正确答案: B

✓

2.2 分

23. (单选题)关于构造函数、拷贝构造函数、赋值函数的说法正确的是:
- A. 可以定义4个以上的重载的自定义拷贝构造函数
- B. 自定义赋值函数可以是常成员函数
- C. 实现构造函数时, 可以使用初始化列表, 但拷贝构造函数不能
- D. 赋值函数以引用形式返回, 可以保证对象赋值操作与内置类型的赋值具有相同的语法格式

我的答案: D

正确答案: D

✓

2.2 分

```
24. (单选题)class A {
public:
    A (int n=1):mVal(n) {cout<<1; }
    A func( const A & b) { return A(b).mVal); } //1
private:
    A (const A& rhs)    = default;
    A& operator=(const A& )= delete;
private:
    int mVal;
};

int main() {
    A a1;
    A a2(2);           //2
    a2.f(a1);          //3
    a1 = a2;           //4
}
```

上边代码, 哪行语句是非法的?

- A. //1
- B. //2
- C. //3
- D. //4

我的答案: D

正确答案: D

✓

2.2 分

作业详情

25. (多选题)有类A的定义如下，则以下哪些语句是正确的？

```
class A
{
};
```

- A. A();
- B. A & rA = A();
- C. const A& rA = A();
- D. A * pA = &A();

我的答案: ABCD 正确答案: AC  0 分

一. 单选题 (51.6分)

1

2

3

6

7

8

11

12

13

16

17

18

21

22

23

二. 多选题 (26.4分)

25

26

27

30

31

32

35

36

26. (多选题)有代码如下，则以下说法正确的是？

```
class Name;
class Description {
public:
    Description(int n);
};
class Player{
//Player类的构造函数部分未在此展示
private:
    static int x;
    const int id;
    Name& name;
    Description desc;
};
```

- A. Player类无法使用缺省的构造函数。
- B. Player类的构造函数可以仅使用一个无参的构造函数。
- C. Player类的构造函数一定是具有初始化列表的。
- D. Player类中所有的数据成员都应该在初始化列表中进行初始化。

我的答案: ABC 正确答案: ABC  2.2 分

答案解析:

27. (多选题)有代码如下，则以下说法正确的是？

```
class Description {
public:
    Description(int n);
};
class Player;
class Card {
public:
    Card(int ald,Player& aPlayer):desc(ald),y(x),id(ald),player(aPlayer)
    {
        x=88;
    }
private:
    int x;
    int y;
    const int id;
    Player& player;
    Description desc;
};
```

- A. desc是最先被初始化的。

作业详情

- C. 初始化完成后，y的值为88。
- D. x是最先被初始化的。

我的答案: ABCD

正确答案: BD

✖

0 分

答案解析:

28. (多选题)类B的定义如下，则下列正确的是？

```
class B{
public:
    B(int i):value(i){};
private:
    int value;
};
```

- A. B bArray[2] = {B(1),B(2)};
- B. B bArray[2][3];
- C. B bArray(3)[2];
- D. B * pAraay = new B[2]{1,2};
- E. B * pAraay = new B[2][4];

我的答案: AD

正确答案: AD

✔

2.2 分

答案解析:

29. (多选题)

下列关于“深”拷贝和自定义拷贝构造函数的说法正确的是？

- A. 自定义拷贝构造函数一定是深拷贝的。
- B. 通过自定义拷贝构造函数，可以实现禁止对象拷贝。
- C. 通过自定义拷贝构造函数，可以防止按值传递对象。
- D. 自定义拷贝构造函数中，程序员未进行额外处理的非静态数据成员，编译器会按照与默认构造函数相同的处理方式进行处理。

我的答案: BCD

正确答案: BCD

✔

2.2 分

答案解析:

30. (多选题)My类的定义如下，则以下错误的是？

```
class My {
public:
    My();
    My* clone() const;
private:
    My(const My& m) { }
};
```

- A. int main(){
 My obj;
 My obj2=obj;
 return 0;
}

一. 单选题 (51.6分)

1

2

3

6

7

8

11

12

13

16

17

18

21

22

23

二. 多选题 (26.4分)

25

26

27

30

31

32

35

36

作业详情

```
return new My( *this );
}
int main(){
    My obj1;
    My * pObj2 = obj1.clone();
    return 0;
}

C.
void func(My m) { }
int main(){
    My obj;
    func(obj);
    return 0;
}

D.
My func( ) {
    My obj;
    return obj;
}
```

一. 单选题 (51.6分)

- 1
- 2
- 3
- 6
- 7
- 8
- 11
- 12
- 13
- 16
- 17
- 18
- 21
- 22
- 23

二. 多选题 (26.4分)

- 25
- 26
- 27
- 30
- 31
- 32
- 35
- 36

我的答案: ACD 正确答案: ACD  2.2 分

答案解析:

31. (多选题)
能做到禁止对象拷贝的是？

- A.
- ```
class My {
public:
 My(){ }
private:
 My(const My& m) { //略 }
};
```
- B.
- ```
class My {
public:
    My(){ }
public:
    My(const My& m); //没有类外实现
};
```
- C.
- ```
class My {
public:
 My(){ }
private:
 My(const My& m); //没有类外实现
};
```
- D.
- ```
class My {
public:
    My(){ }
private:
    My(const My& m)=delete;
};
```

我的答案: ABCD 正确答案: BCD  0 分

答案解析:

作业详情

```
class B{
public:
    B(){}
    B(A& rA) {
        a = rA; //1
    }
private:
    A a;
};
int main() {
    A a1;
    A a2(a1); //2
    A a3=a2; //3
    a3 = a1; //4
    return 0;
}
```

- A. 语句1
- B. 语句2
- C. 语句3
- D. 语句4

一. 单选题 (51.6分)

1

2

3

6

7

8

11

12

13

16

17

18

21

22

23

二. 多选题 (26.4分)

25

26

27

30

31

32

35

36

我的答案: AD

正确答案: AD

✓

2.2 分

答案解析:

33. (多选题)
下列关于赋值函数说法正确的是?

- A. 对象的赋值是通过编译器自动调用赋值函数来实现的。
- B. 没有显式给出赋值函数时，由编译器提供一个public访问控制权限的缺省赋值函数。
- C. 对象成员的赋值会调用对象所属类的赋值函数。
- D. 缺省赋值函数采用类似“浅”拷贝的“浅”赋值方式，在赋值时可能会导致内存泄漏。

我的答案: ABCD

正确答案: ABCD

✓

2.2 分

答案解析:

34. (多选题)下列是正确的自定义赋值函数的是?

- A.

```
class My {
public:
    My & operator=(const My& rhs ) {
        //赋值过程略
        return *this;
    }
};
```
- B.

```
class My {
public:
```

作业详情

```
        return *this;
    }
};

C.
class My {
public:
    My & operator=(My rhs) {
        //赋值过程略
        return *this;
    }
};

D.
class A;
class My {
public:
    void operator=(A rhs) {
        //赋值过程略
    }
};
```

一. 单选题 (51.6分)

123

678

111213

161718

212223

二. 多选题 (26.4分)

252627

303132

3536

我的答案: ABCD 正确答案: AB

✖

0分

答案解析:

35. (多选题)定义类A的数据成员时，数据成员可以有多种形式，如普通对象型、引用型对象、指针型对象：例如：

```
class A
{
private:
    B    mobjB;    // 或形式1
    B &  mrefB;    // 或形式2
    B *  mpB;      // 或形式3
};
```

那么对于上边标记的1,2,3三种形式，在一般意义上的构造、拷贝、赋值下，哪些说法是正确：

- A. 采用1的形式，就无须自定义类A的拷贝构造函数和赋值函数
- B. 采用2的形式，必须自定义类A的构造函数
- C. 采用3的形式，就必须自定义类A的拷贝构造函数和赋值函数
- D. 采用1的形式，就无须自定义类A的赋值函数，但类B的赋值函数必须自定义
- E. 采用1的形式，要求类B必须有无参或参数都带缺省值的构造函数
- F. 采用3的形式，就必须自定义类A的构造函数、拷贝构造函数和赋值函数

我的答案: ABCDF 正确答案: AB

✖

0分

答案解析:

36. (多选题)

```
struct Data
{
    Data(int a=0,int b=1) :x(a),y(b) {}
    int x;
    int y;
};
class A
{
public:
```

作业详情

```
A& operator=(const A& rhs) {
    if(&rhs != this) {
        mData = rhs.mData;
        mNum = rhs.mNum;
    }
    return *this;
}

A& process( A a) {
    mNum = a.mData.x+a.mData.y+mNum;
    return *this;
}

void print() const {
    cout<<mNum;
    cout<<mData.x;
    cout<<mData.y;
}

private:
    int    mNum;
    Data  mData;
};

int main() {
    A  aA1(4,5,6);
    A  aA2(7,8,9);
    aA2 = aA1;
    aA2.process(aA1).print( );
}
```

则输出为：

- A. 9
- B. 2
- C. 3
- D. 4

一. 单选题 (51.6分)

1

2

3

6

7

8

11

12

13

16

17

18

21

22

23

二. 多选题 (26.4分)

25

26

27

30

31

32

35

36

我的答案: B 正确答案: ABC



1.1 分

答案解析：

三. 判断题 (共10题, 22分)

37. (判断题)只要是没有无参的构造函数，编译器都会给我们一个默认无参构造函数。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 错 正确答案: 错



2.2 分

答案解析：•只在用户没有提供自定义构造函数的情况下，才由编译器提供。

38. (判断题)类中数据成员的初始化顺序一定是严格按照定义顺序依次初始化的。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 错 正确答案: 错



2.2 分

答案解析：非静态数据成员，严格按照定义顺序依次初始化。
静态数据成员，在程序开始运行时就进行了初始化。

作业详情

- A. 对
- B. 错

我的答案: 对

正确答案: 对

✓

2.2 分

40. (判断题)不需要进行额外空间释放等数据清理操作的类是没有析构函数的。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 错

正确答案: 错

✓

2.2 分

答案解析: 不管程序员是否写了析构函数, 析构函数都是存在的。如果程序员没写, 编译器会给一个默认的。

41. (判断题)对象在销毁的时候, 对数据成员的清理顺序和构造对象的时候数据成员的初始化顺序正好相反。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 对

正确答案: 对

✓

2.2 分

42. (判断题)对象拷贝是系统通过自动调用拷贝构造函数来实现的, 因此任何对象都是可以拷贝的。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 错

正确答案: 错

✓

2.2 分

答案解析: 对于拷贝构造函数被定义成私有的情况, 或者时拷贝构造函数虽然定义但没有实现, 再或者是拷贝构造函数被标记未delete, 这些情况对象都是无法拷贝的。

43. (判断题)拷贝构造函数是一种特殊的构造函数, 会创建一个新的对象。同时如果用户自定义了拷贝构造函数, 编译器也不会提供缺省构造函数了。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 对

正确答案: 对

✓

2.2 分

答案解析:

44. (判断题)当对象中存在指针类型的非静态数据成员时, 采用默认拷贝构造函数进行对象拷贝时会造成内存泄漏。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 错

正确答案: 错

✓

2.2 分

答案解析:

一. 单选题 (51.6分)

- 1

2

3
- 6

7

8
- 11

12

13
- 16

17

18
- 21

22

23

二. 多选题 (26.4分)

- 25

26

27
- 30

31

32
- 35

36

作业详情

一. 单选题 (51.6分)

- 1
- 2
- 3
- 6
- 7
- 8
- 11
- 12
- 13
- 16
- 17
- 18
- 21
- 22
- 23

二. 多选题 (26.4分)

- 25
- 26
- 27
- 30
- 31
- 32
- 35
- 36

45. (判断题)当对象中存在指针类型的数据成员时，就必须使用自定义拷贝构造函数。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 错

正确答案: 错

✓

2.2 分

46. (判断题)存在非静态引用类型数据成员的对象，是无法进行赋值的。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 错

正确答案: 错

✓

2.2 分

答案解析：通过自定义赋值函数是可以的。只是采用缺省赋值函数时不可以。