

CSP-J 2025

第一轮真题 · 试卷与答案

作答时间：120 分钟 姓名：_____

满分 100 分，共 43 个作答点。判断题填写 A 或 B；参考答案附于卷末。

一、单项选择（共 30 分）

第 1 题（2 分）

一个 32 位无符号整数可以表示的最大值，最接近下列哪个选项？

A. 4×10^9

B. 3×10^{10}

C. 2×10^9

D. 2×10^{10}

2147483647

第 2 题（2 分）

在 C++ 中，执行 `int x = 255; cout << (x & (x - 1));` 后，输出的结果是？

A. 255

B. 254

C. 128

D. 0

第 3 题（2 分）

函数 `calc(n)` 的定义如下，则 `calc(5)` 的返回值是多少？

```
int calc(int n) {
    if (n <= 1) return 1;
    if (n % 2 == 0) return calc(n / 2) + 1;
    else return calc(n - 1) + calc(n - 2);
}
```

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

第 4 题（2 分）


用 5 个权值 10, 12, 15, 20, 25 构造哈夫曼树，该树的带权路径长度是多少？

A. 176

B. 186

C. 196

D. 206



50 + 30 + 36 + 30 + 40 = 186

第 5 题 (2 分)

在一个有向图中，所有顶点的入度之和等于所有顶点的出度之和，这个总和等于？ B

- A. 顶点数
- B. 边数
- C. 顶点数 + 边数
- D. 顶点数 $\times 2$

第 6 题 (2 分)

从 5 位男生和 4 位女生中选出 4 人组成一个学习小组，要求学习小组中男生和女生都有。有多少种不同的选法？ C

- A. 126
- B. 121
- C. 120
- D. 100

第 7 题 (2 分)

假设 a, b, c 都是布尔变量，逻辑表达式 $(a \ \&\& \ b) \ || \ (!c \ \&\& \ a)$ 的值与下列哪个表达式不始终相等？ C

- A. $a \ \&\& \ (b \ || \ !c)$ ✓
- B. $(a \ || \ !c) \ \&\& \ (b \ || \ !c) \ \&\& \ (a \ || \ a)$ ✓
- C. $a \ \&\& \ (!b \ || \ c)$ ✗
- D. $!(a \ || \ !b) \ || \ (a \ \&\& \ !c)$ ✓

第 8 题 (2 分)

已知 $f[0] = 1$, $f[1] = 1$, 并且对于所有 $n \geq 2$ 有 $f[n] = (f[n-1] + f[n-2]) \% 7$ 。那么 $f[2025]$ 的值是多少？ D

- A. 2
- B. 4
- C. 5
- D. 6

第 9 题 (2 分)

下列关于 C++ string 类的说法，正确的是？ D B

- A. string 对象的长度在创建后不能改变。 ✗
- B. 可以使用 + 运算符直接连接一个 string 对象和一个 char 类型的字符。 ✗ + 有重载
- C. string 的 length() 和 size() 方法返回的值可能不同。 ✗
- D. string 对象必须以 '\0' 结尾，且这个结尾符计入 length()。 ✗

第10题 (2分)

考虑以下 C++ 函数：

```
void solve(int &a, int b) {  
    a = a + b;  
    b = a - b;  
    a = a - b;  
}  
  
int main() {  
    int x = 5, y = 10;  
    solve(x, y);  
}
```

在 main 函数调用 solve 后, x 和 y 的值分别是? **C**

- A. 5, 10
- B. 10, 5
- C. 10, 10
- D. 5, 5

第11题 (2分)

一个 8×8 的棋盘, 左上角坐标为 (1,1), 右下角为 (8,8)。一个机器人从 (1,1) 出发, 每次只能向右或向下走一格。要到达 (4,5), 有多少种不同的路径? **B**

- A. 20
- B. 35
- C. 56
- D. 70

$C(17, 3) = 35$

第12题 (2分)

某同学用冒泡排序对数组 {6, 1, 5, 2, 4} 进行升序排序, 请问需要进行多少次元素交换? **B**

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8

第13题 (2分)

十进制数 720_{10} 和八进制数 270_8 的和用十六进制表示是多少? **A**

- A. 388_{16}
- B. $3DE_{16}$
- C. 288_{16}
- D. 990_{16}

第14题 (2分)

一棵包含 1000 个结点的完全二叉树, 其叶子结点的数量是多少? **C**

- A. 499
- B. 512
- C. 500
- D. 501

第 15 题 (2 分)

给定一个初始为空的整数栈 S 和一个空的队列 P 。我们按顺序处理输入的整数队列 $A: 7, 5, 8, 3, 1, 4, 2$ 。对于队列 A 中的每一个数, 执行以下规则: 如果该数是奇数, 则将其压入栈 S ; 如果该数是偶数, 且栈 S 非空, 则弹出一个栈顶元素, 并加入到队列 P 的末尾; 如果该数是偶数, 且栈 S 为空, 则不进行任何操作。当队列 A 中的所有数都处理完毕后, 队列 P 的内容是什么? **A**

A. 5, 1, 3

B. 7, 5, 3

C. 3, 1, 5

D. 5, 1, 3, 7

二、阅读程序 (共 40 分)

(程序输入不超过数组或字符串定义的范围; 判断题正确填 A, 错误填 B; 除特殊说明外, 判断题 1.5 分, 选择题 3 分, 共计 40 分)

第 16 题—第 21 题

```
1  #include <algorithm>
2  #include <cstdio>
3  #include <cstring>
4  inline int gcd(int a, int b) {
5      if (b == 0)
6          return a;
7      return gcd(b, a % b);
8  }
9  int main() {
10     int n;
11     scanf("%d", &n);
12     int ans = 0;
13     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
14         for (int j = i + 1; j <= n; ++j) {
15             for (int k = j + 1; k <= n; ++k) {
16                 if (gcd(i, j) == 1 && gcd(j, k) == 1
17                     && gcd(i, k) == 1) {
18                     ++ans;
19                 }
20             }
21         }
22     }
23     printf("%d\n", ans);
24     return 0;
25 }
```

第 16 题 (1 分) (1 分) 当输入为 2 时, 程序并不会执行第 16 行的判断语句。 **B**

A. 正确

B. 错误

第 17 题 (1.5 分) 将第 16 行中的 `&& gcd(i,k)=1` 删去不会影响程序运行结果。

A B

A. 正确

B. 错误

第 18 题 (1.5 分) 当输入的 $n \geq 3$ 的时候, 程序总是输出一个正整数。

A

A. 正确

B. 错误

第 19 题 (3 分) 将第 7 行的 `gcd(b, a%b)` 改为 `gcd(a, a%b)` 后, 程序可能出现的问题是 ()。

A

A. 输出的答案大于原答案。

B. 输出的答案小于原答案。

C. 程序有可能陷入死循环。

D. 可能发生整型溢出问题。

第 20 题 (3 分) 当输入为 8 的时候, 输出为 ()。

D

A. 37

B. 42

C. 35

D. 25

第 21 题 (3 分) 调用 `gcd(36, 42)` 会返回 ()。

A

A. 6

B. 252

C. 3

D. 2

第 22 题—第 27 题

```
1  #include <algorithm>
2  #include <cstdio>
3  #include <cstring>
4  #define ll long long
5  int n, k;
6  int a[200007];
7  int ans[200007];
8  int main() {
9      scanf("%d%d", &n, &k);
10     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
11         scanf("%d", &a[i]);
12     }
13     std::sort(a + 1, a + n + 1);
14     n = std::unique(a + 1, a + n + 1) - a - 1;
15     for (int i = 1, j = 0; i <= n; ++i) {
16         for (; j < i && a[i] - a[j + 1] > k; ++j)
17             ;
18         ans[i] = ans[j] + 1;
19     }
20     printf("%d\n", ans[n]);
21     return 0;
22 }
```

第 22 题 (1.5 分) 当输入为 3 1 3 2 1 时, 输出结果为 2。 (A)

A. 正确

B. 错误

第 23 题 (1.5 分) 假设输入的 n 为正整数, 输出的答案一定小于等于 n , 大于等于 1。 (A)

A. 正确

B. 错误

第 24 题 (1.5 分) 将第 14 行的 $n = \text{std::unique}(a + 1, a + n + 1) - a - 1$; 删去后, 有可能出现与原本代码不同的输出结果。 (A)

A. 正确

B. 错误

第 25 题 (3 分) 假设输入的 a 数组和 k 均为正整数, 执行第 18 行代码时, 一定满足的条件不包括 (D)。

A. $j < i$

B. $a[i] - a[j] > k$

C. $j < n$

D. $a[j] < a[i]$

第 26 题 (3 分) 当输入的 $n = 100$ 、 $k = 2$ 、 $a = \{1, 2, \dots, 100\}$ 时, 输出为 (A)。

A. 34

B. 100

C. 50

D. 33

第 27 题 (3 分) 假设输入的 a 数组和 k 均为正整数, 但 a 数组不一定有序, 则若误删去第 13 行的 $\text{std::sort}(a + 1, a + n + 1);$, 程序有可能出现的问题有 (D)。

A. 输出的答案比原本答案更大

B. 输出的答案比原本答案更小

C. 出现死循环行为

D. 以上均可能发生

第 28 题—第 33 题

```
1  #include <algorithm>
2  #include <cstdio>
3  #include <cstring>
4  #define ll long long
5  int f[5007][5007];
6  int a[5007], b[5007];
7  int n;
8  int main() {
9      scanf("%d", &n);
10     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
11         scanf("%d", &a[i]);
12     }
13     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
14         scanf("%d", &b[i]);
15     }
16     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
17         for (int j = 1; j <= n; ++j) {
18             f[i][j] = std::max(f[i][j], std::max(f[i - 1][j], f[i][j - 1]));
19             if (a[i] == b[j]) {
20                 f[i][j] = std::max(f[i][j], f[i - 1][j - 1] + 1);
21             }
22         }
23     }
24     printf("%d\n", f[n][n]);
25     return 0;
26 }
```

第 28 题 (1.5 分) 当输入 4 1 2 3 4 1 3 2 2 时, 输出为 2。 (B)

A. 正确

B. 错误

第 29 题 (1.5 分) 当程序运行完毕后, 对于所有的 $1 \leq i, j \leq n$, 都一定有 $f[i][j] \leq f[n][n]$ 。 (A)

A. 正确

B. 错误

第 30 题 (1.5 分) 将第 18 行的 $f[i][j] = \text{std::max}(f[i][j], \text{std::max}(f[i-1][j], f[i][j-1]))$; 删去后, 并不影响程序运行结果。 (B)

A. 正确

B. 错误

第 31 题 (3 分) 输出的答案满足的性质有 (D)。

A. 小于等于 n

B. 大于等于 0

C. 不一定大于等于 1

D. 以上均是

第 32 题 (3 分) 如果在 16 行的循环前加上以下两行:

```
std::sort(a+1, a+n+1);  
std::sort(b+1, b+n+1);
```

则答案会 ()。

- | | |
|----------|----------|
| A. 变大或不变 | B. 变小或不变 |
| C. 一定变大 | D. 不变 |

~~第 33 题 (3 分)~~ (本题在原卷中被删除) 如果输入的 $a = \{1, 2, \dots, n\}$, 而且 b 数组中数字均为 $1 \sim n$ 中的正整数, 则上述代码等价于下面哪个问题: ()。

- | | |
|-------------------|---------------------|
| A. 求 b 数组去重后的长度 | B. 求 b 数组的最长上升子序列 |
| C. 求 b 数组的长度 | D. 求 b 数组的最大值 |

三、完善程序 (共 30 分)

(单选题, 每小题 3 分, 共计 30 分)

第 33 题 (完善①, 原卷重号) —第 37 题

(1) (字符串解码) “行程长度编码”(Run-Length Encoding) 是一种无损压缩算法, 常用于压缩重复字符较多的数据, 以减少存储空间。假设原始字符串不包含数字字符。压缩规则如下: i) 如果原始字符串中一个字符连续出现 N 次 ($N \geq 2$), 在压缩字符串中它被表示为“字符 + 数字 N ”。例如, 编码 A12 代表 12 个连续的字符 A。ii) 如果原始字符串中一个字符只出现 1 次, 在压缩字符串中它就表示为该字符本身。例如, 编码 B 代表 1 个字符 B。

以下程序实现读取压缩字符串并输出其原始的、解压后的形式。试补全程序。

```
1  #include <cctype>
2  #include <iostream>
3  #include <string>
4  using namespace std;
5
6  int main() {
7      string z;
8      cin >> z;
9      string s = "";
10
11     for (int i = 0; i < z.length(); ) {
12         char ch = z[i];
13
14         if (① && isdigit(z[i + 1])) {
15             i++;
16             int count = 0;
17             while (i < z.length() && isdigit(z[i])) {
18                 count = ②;
19                 i++;
20             }
21             for (int j = 0; j < ③; ++j) {
22                 s += ch;
23             }
24         } else {
25             s += ④;
26             ⑤;
27         }
28     }
29
30     cout << s << endl;
31     return 0;
32 }
```

第 33 题 (完善①, 原卷重号) (3 分) ①处应填 ()

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| A. $i < z.length()$ | B. $i - 1 \geq 0$ |
| C. $i + 1 < z.length()$ | D. $isdigit(z[i])$ |

第 34 题 (3 分) ②处应填 (B)

A. `count + (z[i] - '0')`

B. `count * 10 + (z[i] - '0')`

C. `z[i] - '0'`

D. `count + 1`

第 35 题 (3 分) ③处应填 (A)

A. `count - 1`

B. `count`

C. `10`

D. `z[i] - '0'`

第 36 题 (3 分) ④处应填 (B)

A. `z[i+1]`

B. `ch`

C. `z.back()`

D. `(char)z[i] + 1`

第 37 题 (3 分) ⑤处应填 (C)

A. `i--`

B. `i = i + 2`

C. `i++`

D. `// 不执行任何操作`

第 38 题—第 42 题

(2) (精明与糊涂) 有 N 个人, 分为两类:

- i) 精明人: 永远能正确判断其他人是精明还是糊涂;
- ii) 糊涂人: 判断不可靠, 会给出随机的判断。

已知精明人严格占据多数, 即如果精明人有 k 个, 则满足 $k > N/2$ 。

你只能通过函数 `query(i, j)` 让第 i 个人判断第 j 个人: 返回 `true` 表示判断结果为“精明人”; 返回 `false` 表示判断结果为“糊涂人”。你的目标是, 通过这些互相判断, 找出至少一个百分之百确定的精明人。同时, 你无需关心 `query(i, j)` 的内部实现。

以下程序利用“精明人占多数”的优势。设想一个“消除”的过程, 让人们互相判断并进行抵消。经过若干轮抵消后, 最终留下的候选人必然属于多数派, 即精明人。

例如, 假设有三人 0, 1, 2。如果 0 说 1 是糊涂人, 而 1 也说 0 是糊涂人, 则 0 和 1 至少有一个是糊涂人。程序将同时淘汰 0 和 1。由于三人里至少有两个精明人, 我们确定 2 是精明人。

试补全程序。

```
1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  using namespace std;
4
5  int N;
6  bool query(int i, int j);
7
8  int main() {
9      cin >> N;
10
11     int candidate = 0;
12     int count = ①;
13     for (int i = 1; i < N; ++i) {
14         if (②) {
15             candidate = i;
16             count = 1;
17         } else {
18             if (③) {
19                 ④;
20             } else {
21                 count++;
22             }
23         }
24     }
25     cout << ⑤ << endl;
26     return 0;
27 }
```

第 38 题 (3 分) ①处应填 (D)

- A. 0
- C. N

- B. 1
- D. -1

第 39 题 (3 分) ②处应填 (A)

- A. `count < 0`
- C. `count == 0`

- B. `count == 1`
- D. `query(candidate, i) == false`

第 40 题 (3 分) ③处应填 (D)

- A. `query(candidate, i) == false`
- B. `query(i, candidate) == true`
- C. `query(candidate, i) == false && query(i, candidate) == false`
- D. `query(candidate, i) == false || query(i, candidate) == false`

第 41 题 (3 分) ④处应填 (A)

- A. `count--`
- C. `count++`

- B. `break`
- D. `candidate = i`

第 42 题 (3 分) ⑤处应填 (B)

- A. `N - 1`
- C. `candidate`

- B. `count`
 - D. `0`
-

参考答案

满分 100 分。判断题 A 表示正确，B 表示错误。

题号	分值	答案	题号	分值	答案
第 1 题	2	A	第 2 题	2	B
第 3 题	2	B	第 4 题	2	B
第 5 题	2	B	第 6 题	2	C
第 7 题	2	C	第 8 题	2	D
第 9 题	2	B	第 10 题	2	C
第 11 题	2	B	第 12 题	2	B
第 13 题	2	A	第 14 题	2	C
第 15 题	2	A	第 16 题	1	A
第 17 题	1.5	B	第 18 题	1.5	B
第 19 题	3	B	第 20 题	3	D
第 21 题	3	A	第 22 题	1.5	A
第 23 题	1.5	A	第 24 题	1.5	B
第 25 题	3	B	第 26 题	3	A
第 27 题	3	B	第 28 题	1.5	A
第 29 题	1.5	A	第 30 题	1.5	B
第 31 题	3	D	第 32 题	3	A
第 33 题	3	B	第 33 题 (完善①, 原卷重号)	3	C
第 34 题	3	B	第 35 题	3	B
第 36 题	3	B	第 37 题	3	C
第 38 题	3	B	第 39 题	3	C
第 40 题	3	D	第 41 题	3	A
第 42 题	3	C			