



C++ 八级

2026 年 06 月

1 单选题（每题 2 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	B	B	C	A	C	D	A	A	D	A	C	B	B	C	D

第 1 题 从 7 本不同的算法书和 5 本不同的数学书中选出 4 本，要求两类书都至少选 1 本，共有（ ）种不同选法。

- ☐ A. 420
- ☒ B. 455
- ☐ C. 465
- ☐ D. 495
- Handwritten calculations:
 $C(12, 4) = \frac{12!}{4! \times 8!} = \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 495$
 $C(7, 4) = \frac{7!}{4! \times 3!} = \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2 \times 1} = 35$
 $C(5, 4) = 5$
 $495 - 40 = 455$

第 2 题 6 个人排成一排照相，其中甲、乙两人不能相邻，共有（ ）种不同排法。

- ☐ A. 240
- ☒ B. 480
- ☐ C. 600
- ☐ D. 720
- Handwritten calculations:
Total: $6! = 720$
甲乙相邻: $5! \times 2 = 240$
Answer: $720 - 240 = 480$

第 3 题 展开式 $(x^2 - \frac{1}{x})^6$ 中，常数项的系数为（ ）。

- ☐ A. 6
- ☐ B. 12
- ☒ C. 15
- ☐ D. 20

第 4 题 下面代码用于预处理组合数，横线处应填入的是（ ）。

```
1 for (int i = 0; i <= n; i++) {  
2     c[i][0] = c[i][i] = 1;  
3     for (int j = 1; j < i; j++)  
4         c[i][j] = _____;  
5 }
```

- ☒ A. $c[i - 1][j - 1] + c[i - 1][j]$
- ☐ B. $c[i][j - 1] + c[i - 1][j - 1]$
- ☐ C. $c[i - 1][j] + c[i][j + 1]$
- ☐ D. $c[i][j - 1] * c[i - 1][j]$

第 5 题 下列程序输出的值为（ ）。

```

1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  long long qpow(long long a, long long b, long long mod) {
4      long long ans = 1 % mod;
5      while (b) {
6          if (b & 1)
7              ans = ans * a % mod;
8          a = a * a % mod;
9          b >>= 1;
10     }
11     return ans;
12 }
13 int main() {
14     cout << qpow(3, 20, 17) << endl;
15     return 0;
16 }

```

- ☐ A. 1
☐ B. 4
☒ C. 13
☐ D. 16

第6题 归并排序每次把长度为 n 的序列分成两个规模约为 $n/2$ 的子序列，递归排序后再用线性时间合并。该算法的时间复杂度通常为（ ）。

- ☐ A. $O(n)$
☐ B. $O(n^2)$
☐ C. $O(\log n)$
☒ D. $O(n \log n)$

第7题 在平面直角坐标系中，三角形三个顶点为 $A(1,1)$ 、 $B(5,2)$ 、 $C(3,6)$ ，该三角形面积为（ ）。

- ☒ A. 9
☐ B. 10
☐ C. 12
☐ D. 18

第8题 某程序需要判断点 $P(x,y)$ 是否在以原点为圆心、半径为 5 的圆内或圆上。下列判断条件正确的是（ ）。

- ☒ A. $x * x + y * y <= 25$
☐ B. $\text{abs}(x) + \text{abs}(y) <= 5$
☐ C. $x * x - y * y <= 25$
☐ D. $x + y <= 5$

第9题 某无向带权图有边 $(1,2,4)$ 、 $(1,3,2)$ 、 $(2,3,1)$ 、 $(2,4,5)$ 、 $(3,4,8)$ 、 $(3,5,10)$ 、 $(4,5,2)$ 。该图最小生成树的总权值为（ ）。

- ☐ A. 7
☐ B. 8
☐ C. 9
☒ D. 10

第 10 题 有向非负权图边为 $1 \rightarrow 2(3)$ 、 $2 \rightarrow 4(4)$ 、 $1 \rightarrow 3(10)$ 、 $3 \rightarrow 4(1)$ 、 $2 \rightarrow 3(2)$ 。使用 Dijkstra 算法从 1 号顶点出发到 4 号顶点的最短距离为 ()。

- ☒ A. 6
- ☐ B. 7
- ☐ C. 8
- ☐ D. 11

第 11 题 下列代码片段的时间复杂度为 ()。

```
1 long long s = 0;
2 for (int i = 1; i <= n; i++) {
3     for (int j = 1; j * j <= n; j++) {
4         s += i + j;
5     }
6 }
```

- ☐ A. $O(n)$
- ☐ B. $O(n \log n)$
- ☒ C. $O(n\sqrt{n})$
- ☐ D. $O(n^2)$

第 12 题 某优化问题的答案是 $[1, M]$ 内的整数，存在单调判定函数 `check(x)`，且每次判定的时间复杂度为 $O(n)$ 。使用二分答案求最小可行值，整体时间复杂度通常为 ()。

- ☐ A. $O(nM)$
- ☒ B. $O(n \log M)$
- ☐ C. $O(M \log n)$
- ☐ D. $O(n + M)$

第 13 题 下列线性筛的代码片段中，当枚举到质数 `p` 且 `i % p == 0` 时，使用 `break;` 语句停止继续枚举。这样做的主要目的是 ()。

```
1 for (int i = 2; i <= n; ++i) {
2     if (!is_composite[i])
3         primes.push_back(i);
4     for (int p : primes) {
5         if (i * p > n)
6             break;
7         is_composite[i * p] = true;
8         if (i % p == 0)
9             break;          // 这条语句的目的是?
10    }
11 }
```

- ☐ A. 保证递归深度不超过 $O(\log n)$ 。
- ☒ B. 保证每个合数只被它的最小质因子筛去一次。
- ☐ C. 保证每个素数都被标记为合数。
- ☐ D. 把筛法时间复杂度提高到 $O(n \log n)$ 。

第 14 题 在 C++ 中，关于类的继承和构造、析构顺序，下列说法正确的是 ()。

- ☐ A. 派生类可以直接访问基类的 `private` 成员。
- ☐ B. 基类的 `protected` 成员在私有继承后会变成派生类的 `public` 成员。
- ☒ C. 创建派生类对象时，会先调用基类构造函数，再调用派生类构造函数。
- ☐ D. 销毁派生类对象时，会先调用基类析构函数，再调用派生类析构函数。

第 15 题 将 4 个元素按 1, 2, 3, 4 的顺序入栈，在该过程中可随时插入出栈操作。下列序列中不可能作为出栈序列的是 ()。

- ☐ A. 1, 2, 3, 4
- ☐ B. 2, 1, 4, 3
- ☐ C. 3, 2, 1, 4
- ☒ D. 3, 1, 2, 4

2 判断题（每题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	✓	✓	×	×	✓	×	✓	✓	×	✓

第 1 题 若一项任务可从两种互斥的方案中选择一种完成，其中，方案 A 有 m 种做法，方案 B 有 n 种做法，则总做法数为 $m + n$ 。✓

第 2 题 将 n 个不同元素围成一圈，若只把旋转视为同一种排法、翻转仍视为不同排法，则方案数为 $(n - 1)!$ 。✓

第 3 题 从 n 个不同元素中可重复地选取 k 个且不考虑顺序，方案数为 $C(n + k, k)$ 。✗

第 4 题 杨辉三角中的组合数满足 $C(n, k) = C(n - 1, k) + C(n - 2, k)$ 。✗

第 5 题 快速幂通过二进制拆分指数，可以在 $O(\log b)$ 时间内计算 $a^b \bmod m$ 。✓

第 6 题 只要图中不存在负权环，Dijkstra 算法就一定能正确处理带负权边的图。✗

第 7 题 若一张连通无向图所有边权两两不同，则它的最小生成树一定唯一。✓

第 8 题 判断点 (x, y) 是否在以原点为圆心、半径为 r 的圆内或圆上时，可以比较 $x^2 + y^2$ 与 r^2 ，不必先开平方。✓

第 9 题 若能写出判定函数 `check(x)`，表示“答案为 x 时是否可行”，即使 `check(x)` 不满足单调性，也一定可以使用二分答案求最优解。✗

第 10 题 归并排序是一种稳定排序算法，常见实现的时间复杂度为 $O(n \log n)$ 。✓

3 编程题（每题 25 分，共 50 分）

3.1 编程题 1

- 试题名称：线网建设
- 时间限制：1.0 s
- 内存限制：512.0 MB

3.1.1 题目描述

A 市有 n 座基站需要通过线网互相连接。第 i 座基站位于二维平面上坐标 (x_i, y_i) 处。

第 i 座基站与第 j 座基站之间的距离定义为 $\sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$ 。

如果两座基站之间的距离不超过给定的整数 l ，那么可以修建连接这两座基站的线路，线路长度为基站间的距离。

如果从一座基站出发，经过一系列线网中的线路可以到达另一座基站，则称这两座基站是互相连接的。

请问使得 n 座基站两两之间都互相连接，需要修建的线路总长度最小是多少？如果不能修建满足条件的线网，则输出 Impossible。

3.1.2 输入格式

第一行，两个正整数 n, l ，分别表示基站数量与线路长度上限。

接下来 n 行，每行两个整数 x_i, y_i ，表示基站的坐标。

3.1.3 输出格式

输出一行。如果能修建满足条件的线网，则输出需要修建的最小线路总长度，保留两位小数。否则输出 Impossible。

3.1.4 样例

3.1.5 输入样例 1

```
1 | 4 2
2 | 1 0
3 | -1 -1
4 | 0 0
5 | 1 1
```

3.1.6 输出样例 1

```
1 | 3.41
```

3.1.7 输入样例 2

```
1 | 4 1
2 | 1 0
3 | -1 -1
4 | 0 0
5 | 1 1
```

3.1.8 输出样例 2

```
1 | Impossible
```

3.1.9 数据范围

对于 40% 的测试点，保证 $1 \leq n \leq 100$ 。

对于所有测试点，保证 $1 \leq n \leq 500$ ， $1 \leq l \leq 100$ ， $-100 \leq x_i, y_i \leq 100$ 。

3.1.10 参考程序

```
1  #include <iostream>
2  #include <cstdio>
3  #include <algorithm>
4  #include <cmath>
5  using namespace std;
6
7  const int N = 510;
8  const int E = N * N;
9
10 int n, l;
11 int x[N], y[N];
12 int p[E], u[E], v[E], cnt;
13 int f[N], t = 0;
14 double d[E], ans = 0;
15
16 int getf(int u) {
17     return f[u] ? f[u] = getf(f[u]) : u;
18 }
19
20 bool cmp(int a, int b) {
21     return d[a] < d[b];
22 }
23
24 int main() {
25     cin >> n >> l;
26     for (int i = 1; i <= n; i++)
27         cin >> x[i] >> y[i];
28     for (int i = 1; i <= n; i++)
29         for (int j = i + 1; j <= n; j++) {
30             int dx = x[i] - x[j], dy = y[i] - y[j];
31             if (dx * dx + dy * dy > l * l)
32                 continue;
33             cnt++;
34             p[cnt] = cnt;
35             u[cnt] = i;
36             v[cnt] = j;
37             d[cnt] = sqrt(dx * dx + dy * dy);
38         }
39     sort(p + 1, p + cnt + 1, cmp);
40     for (int i = 1; i <= cnt; i++) {
41         int pu = u[p[i]], pv = v[p[i]];
42         if (getf(pu) == getf(pv))
43             continue;
44         t++;
45         ans += d[p[i]];
46         f[getf(pu)] = pv;
47     }
48     if (t == n - 1)
49         printf("%.2lf\n", ans);
50     else
51         printf("Impossible\n");
52     return 0;
53 }
```

3.2 编程题 2

- 试题名称：堆石子
- 时间限制：1.0 s
- 内存限制：512.0 MB

3.2.1 题目描述

有 m 堆石子，编号为 $1, 2, \dots, m$ ，其石子数量分别记为 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 。

现在要求第 1 堆石子恰有 n 个（即 $a_1 = n$ ），并且此后每堆石子的数量严格小于前一堆，即 $a_i < a_{i-1}$ ($2 \leq i \leq m$)。此外，每堆至少需要有一个石子，即 $a_i \geq 1$ ($1 \leq i \leq m$)。

在总石子数量不设限制的情况下，给定 $m \geq 2, n \geq 1$ ，有多少个满足要求的石子堆放方案？

两个方案不同，当且仅当，两个方案中至少有一堆石子数量不同。

如果不存在满足要求的方案，输出 0。由于方案数可能很大，请输出方案数对 $10^9 + 7$ 取模后的结果。

3.2.2 输入格式

输入一行两个正整数 m 和 n 。

3.2.3 输出格式

输出一个整数，表示总方案数对 $10^9 + 7$ 取模后的结果。

3.2.4 样例

3.2.5 输入样例 1

1 | 3 5

3.2.6 输出样例 1

1 | 6

3.2.7 样例解释 1

有 $(5, 4, 3)$ ， $(5, 4, 2)$ ， $(5, 4, 1)$ ， $(5, 3, 2)$ ， $(5, 3, 1)$ 和 $(5, 2, 1)$ 共计 6 种方案。

3.2.8 数据范围

数据点编号	数据范围	特殊性质
1,2	$2 \leq m \leq 100, 1 \leq n \leq 100$	$0 \leq n - m \leq 5$
3,4,5	$2 \leq m \leq 100, 1 \leq n \leq 10^8$	无
6,7,8,9,10	$2 \leq m \leq 10^5, 1 \leq n \leq 10^8$	无

3.2.9 参考程序

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  const int MOD = (int)1e9 + 7;
5
6  int qpow(int base, int exp) {
7      if (!exp) return 1;
8      if (exp & 1) return (long long)base * qpow((long long)base * base % MOD, exp >> 1) %
MOD;
9      return qpow((long long)base * base % MOD, exp >> 1);
10 }
11
12 int comb(int n, int m) {
13     if (m > n) return 0;
14     int ans = 1;
15     for (int i = 0; i < m; ++i) {
16         ans = (long long)ans * (n - i) % MOD;
17         ans = (long long)ans * qpow(i + 1, MOD - 2) % MOD;
18     }
19     return ans;
20 }
21
22 int main() {
23     int m, n;
24     cin >> m >> n;
25     cout << comb(n - 1, m - 1) << endl;
26     return 0;
27 }
```