01　结果对比表

只突出有依据的最佳值

同一评价设置下，不同方法的结果如表 1所示。此处为虚构教学数据，只用于展示数值对齐、局部加粗和表注分工；不包含重复实验统计。

表 1　不同方法的误差与计算耗时（教学示例）

方法	RMSE↓	MAE↓	耗时/s↓
基线 A	12.50	9.60	**0.80**
对照 B	10.40	7.90	1.20
本文方法	**9.10**	**7.10**	0.95

注：误差单位与预测量一致；↓表示越小越优。粗体表示本例同列最佳报告值，不表示统计显著性。所有数值均为虚构教学数据。

本文方法的 RMSE 为 9.10，较对照 B 降低 12.5%，计算耗时减少 20.8%；基线 A 的单次耗时最短，为 0.80 s。

为什么没有把“本文方法”整行加粗?

加粗表达的是同列最佳值，不是方法归属。本文方法的两项误差最小，但最短耗时来自基线 A，因此 0.95 不应加粗。方法名、表头的结构强调与数据标亮应当分开。

正文解释到这里是否足够?

这段正文已指出关键误差、相对改善以及时间维度的区别，不必再按行抄录所有数值。是否补充应用意义，取决于任务是否提供明确的误差容限或时间预算；不能自行补造约束。

什么时候需要更多信息?

如果真实研究报告多次随机运行，应说明统计量、重复次数和变异来源。如果比较来自不同数据集、设备或预算，应分组或说明条件；不能用一个粗体掩盖不可比性。

编排要点：表前短引出；表内精确比较；表注说明读法；表后提炼发现。数值标记只代表声明的比较规则。

02　说明类表

减少散文，不删除必要条件

表格可以有文字，但文字应当成为便于比较或查阅的字段。下面的处理仅演示表达压缩，不主张任何实际论文都应采用这些操作。

表 2　压缩前：操作说明重复使用叙述句

处理对象	处理说明
序列内部短缺口	对两端均有有效观测的序列内部短缺口，采用线性插值的方法对缺失位置进行补全处理。
可疑观测	根据前文已定义的异常判定规则，对可疑观测进行标记，并进入后续复核步骤。
待比较指标	根据既定的参数估计范围完成标准化，具体参数来源在实验设置中统一说明。

表 3　压缩后：按对象、操作和条件组织字段

处理对象	操作	关键条件
序列内部短缺口	线性插值	两端观测有效
可疑观测	标记与复核	按前文定义的判定规则
待比较指标	标准化	参数估计范围见实验设置

注：这里的“短缺口”、判定规则和参数范围必须在实际论文中有明确的定义和可定位引用；示例不补造这些技术设置。

表 3保留了操作和适用条件，去掉了“采用……的方法”“进行……处理”等重复句法。如果这些内容不承担查阅或对照职责，也可以直接改成正文，而不必保留一张表。

压缩时保持三个区别

删冗句，不删边界。适用条件、来源和关键定义不能随句子一起消失。

合理换行，不硬限字数。定性说明、规则和符号解释不必全部压成单行。

转移有目的，不把冗文搬进表注。表注保留阅读所必需的信息；详细原理仍归入正文。

03　算法三线框

用控制流展示求解过程

候选方案的筛选过程见算法 1。本例面向给定的有限候选集，采用可行性过滤和目标比较；不是要求所有求解算法都采用这一结构。

算法 1: 有限候选集合的可行方案筛选（教学示例）

输入: 有限候选集 $\mathcal{C}$；可行性判定 Feasible；可行候选上取有限实值的目标函数 f（越小越优）。

输出: 选中的可行候选 x_{best}，或“无可行候选”状态。

$x_{\text{best}} \leftarrow \varnothing$；$b \leftarrow +\infty$；found $\leftarrow$ false;
foreach $x \in \mathcal{C}$ **do**
    if Feasible(x) **then**
        $v \leftarrow f(x)$;
        if $v < b$ **then**
            $x_{\text{best}} \leftarrow x$；$b \leftarrow v$；found $\leftarrow$ true;
        end
    end
end
if ¬found **then**
    返回 “无可行候选”;
end
返回 x_{best};

算法先过滤不可行候选，再按目标值更新当前方案；遍历结束后，返回给定候选集合内的最佳可行候选。目标值相同时保留先遇到的候选。这里没有声称已找到原始问题的全局最优解。

算法框与流程图的约定不同

流程图节点不放公式和具体答案；算法框可以使用必要的变量、赋值、条件和短表达式，以便准确交代计算。长推导放在正文，实际得到的方案和指标放在结果表。

终止与返回必须明确

本例的候选集有限，完成遍历即终止，因此不需要虚构“收敛阈值”。无可行候选的状态也有返回路径。迭代算法则应依照真实实现说明更新、停止条件及预算限制。

算法文字不需要全部加粗

输入输出标签、控制流关键字提供视觉层次，普通操作保留正常字重；行号用于定位，缩进用于表达嵌套。不要将每一步扩成一段“目的说明”。

实现说明：数据表使用 booktabs 与 siunitx；算法使用 algorithm2e 的 ruled 风格。实际论文应复用原模板的编号、字体及宏包设置。