A1
b)
.h Dateien sind header Dateien. Diese Textdateien beinhalten Deklarationen und andere Bestandteile des Quelltextes. Dadurch kann man sie mehrfach mit .c Dateien verknüpfen und dafür verwenden. In der .c Datei wird das Programm in der Sprache C geschrieben.

d)
Vor dem „gcc“ muss ein „TAB“ verwendet werden, sonst ist die Datei fehlerhaft und kann nicht gelesen werden.

e)
Es definiert, dass alle .c Dateien von der einen .h Datei abhängig sind. Diese wird durch „DEPS“ definiert. Das soll eine Regel für alle .o Dateien sein, was mit dem „%.o“ gekennzeichnet wird. Um eine .o Datei zu generieren muss MAKE eine .c Datei kompilieren, die aber wieder von einer .h Datei abhängig ist.
„$@„ sagt, dass die Ausgabe in die Datei links vom Doppelpunkt gegeben werden soll.
„$<„ ist das erste Element der Abhängigkeitsliste.
„$^“ kann anstelle von „$@„ verwendet werden, wenn man die Datei RECHTS vom Doppelpunkt schreiben möchte.

A2
a)
In Abschnitt 2 sind die System Calls Manuals zu finden.
Funktionen der C Standard-Bibliothek ist im General Commands Manual zu finden.
b)
-„man 2p open“
-„man printf“