


OAWH

Aéroconvecteur architectural mural en aluminium



Avec boîtier
pour montage
en surface

Encastré



1



2



3



4

Caractéristiques

Couleur

- Standards : blanc, amande, argent étoilé, bronze, charcoal métallique, noir semi-lustré, aluminium, sable.
- Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition

- Standard : peinture à la poudre d'époxy/polyester.
- Optionnelle : aluminium anodisé.

Tension

- 120V, 208V, 240/208V, 277V, 347V, 480V, 600V, 1 ou 3 phases.

Construction

- Grille avant en aluminium extrudé de 1/8 po (3.2 mm) d'épaisseur. **1**
- Sortie d'air par le bas.
- Protection thermique à réenclenchement automatique.

Ventilateur

- Moteur fermé et lubrifié à vie.
- Ventilateur de 160 pcm (unité simple : 55 dBA), 2 X 160 pcm (unité double : 58 dBA), 3 X 160 pcm (unité triple : 61 dBA). **2**
- Dispositif éliminant la chaleur résiduelle.

Élément

- Élément tubulaire à ailettes très robustes. **3**

Régulation

- Thermostat intégré inclus, anti-vandale seulement. **4**
- Bouton de contrôle non disponible.
- Relais 24V en option avec ou sans transformateur.

Note : Lors de l'installation en usine du relais 24V, le thermostat n'est pas inclus dans l'appareil.

Tout dispositif de contrôle (thermostat ou relais) doit être connecté au bornier de contrôle de l'appareil.

Installation

- Boîtier pour montage en surface et semi-encastré en option.
- Distance minimale du plancher et des murs adjacents : 10 po (25.4 cm).

Garantie

- 3 ans contre tous vices.

Application

- Immeuble d'appartements, édifice commercial, vestibule, cage d'escalier, garage.

Watts	Volts (ph)	# Produit ¹	Prix	BTU/hr	Unité	Poids	
						lb	kg
1500	120 (1)	OAWH01502-TAV	926.00	5123	simple	24.0	10.9
2000	208 (1)	OAWH02008-TAV	1103.00	6830	simple	24.0	10.9
4000	208 (1)	OAWH04008-TAV	1103.00	13661	simple	24.0	10.9
4000	208 (3)	OAWH04038-TAV	1348.00	13661	simple	28.0	13.0
4800	208 (1)	OAWH04808-TAV	1157.00	16393	simple	24.0	10.9
5000	208 (3)	OAWH05038-TAV	1537.00	17076	simple	28.0	12.7
6000	208 (3)	OAWH06038-TAV	2392.00	20491	double	56.0	25.4
8000	208 (1)	OAWH08008-TAV	2460.00	27321	double	50.0	22.7
9000	208 (3)	OAWH09038-TAV	3064.00	30737	triple	90.0	40.9
12000	208 (1)	OAWH12008-TAV	3701.00	40982	triple	90.0	40.9
12000	208 (3)	OAWH12038-TAV	3701.00	40982	triple	90.0	40.9
1500/1125 ²	240/208 (1)	OAWH01500-TAV	926.00	5123/3842	simple	24.0	10.9
2000/1500 ²	240/208 (1)	OAWH02000-TAV	926.00	6830/5123	simple	24.0	10.9
3000/2250 ²	240/208 (1)	OAWH03000-TAV	949.00	10246/7684	simple	24.0	10.9
3000/2250 ²	240/208 (3)	OAWH03030-TAV	1157.00	10246/7684	simple	28.0	13.0
4000/3000 ²	240/208 (1)	OAWH04000-TAV	1011.00	13661/10246	simple	24.0	10.9
4000/3000 ²	240/208 (3)	OAWH04030-TAV	1260.00	13661/10246	simple	28.0	13.0
4800/3600 ²	240/208 (1)	OAWH04800-TAV	1064.00	16393/12295	simple	24.0	10.9
5000/3750 ²	240/208 (3)	OAWH05030-TAV	1485.00	17076/12807	simple	28.0	12.7
6000/4500 ²	240/208 (1)	OAWH06000-TAV	2177.00	20491/15368	double	50.0	22.7
8000/6000 ²	240/208 (1)	OAWH08000-TAV	2328.00	27321/20491	double	50.0	22.7
12000/9000 ²	240/208 (1)	OAWH12000-TAV	3586.00	40982/30737	triple	90.0	40.9
1500	347 (1)	OAWH01507-TAV	1313.00	5123	simple	24.0	10.9
2000	347 (1)	OAWH02007-TAV	1313.00	6830	simple	24.0	10.9
3000	347 (1)	OAWH03007-TAV	1355.00	10246	simple	24.0	10.9
4000	347 (1)	OAWH04007-TAV	1391.00	13661	simple	24.0	10.9
4800	347 (1)	OAWH04807-TAV	1471.00	16393	simple	24.0	10.9
6000	347 (1)	OAWH06007-TAV	2825.00	20491	double	55.0	25.0
8000	347 (1)	OAWH08007-TAV	3243.00	27321	double	55.0	25.0
12000	347 (1)	OAWH12007-TAV	4650.00	40982	triple	90.0	40.9
1500	480 (1)	OAWH01504-TAV	1373.00	5123	simple	28.0	12.7
2000	480 (1)	OAWH02004-TAV	1373.00	6830	simple	28.0	12.7
3000	480 (1)	OAWH03004-TAV	1412.00	10246	simple	28.0	12.7
3000	480 (3)	OAWH03034-TAV	1625.00	10246	simple	32.0	15.0
4000	480 (1)	OAWH04004-TAV	1457.00	13661	simple	28.0	12.7
4000	480 (3)	OAWH04034-TAV	1695.00	13661	simple	32.0	15.0
4800	480 (1)	OAWH04804-TAV	1533.00	16393	simple	28.0	12.7
5000	480 (3)	OAWH05034-TAV	1969.00	17076	simple	32.0	15.0
6000	480 (1)	OAWH06004-TAV	2830.00	20491	double	55.0	25.0
8000	480 (1)	OAWH08004-TAV	3243.00	27321	double	55.0	25.0
12000	480 (1)	OAWH12004-TAV	4650.00	40982	triple	90.0	40.9
12000	480 (3)	OAWH12034-TAV	4650.00	40982	triple	90.0	40.9
1500	600 (1)	OAWH01506-TAV	1373.00	5123	simple	28.0	12.7
2000	600 (1)	OAWH02006-TAV	1373.00	6830	simple	28.0	12.7
3000	600 (1)	OAWH03006-TAV	1412.00	10246	simple	28.0	12.7
3000	600 (3)	OAWH03036-TAV	1625.00	10246	simple	32.0	15.0
4000	600 (1)	OAWH04006-TAV	1457.00	13661	simple	28.0	12.7
4000	600 (3)	OAWH04036-TAV	1695.00	13661	simple	32.0	15.0
4800	600 (1)	OAWH04806-TAV	1533.00	16393	simple	28.0	12.7
5000	600 (3)	OAWH05036-TAV	1969.00	17076	simple	32.0	15.0
6000	600 (1)	OAWH06006-TAV	2830.00	20491	double	55.0	25.0
6000	600 (3)	OAWH06036-TAV	2942.00	20491	double	60.0	27.2
8000	600 (1)	OAWH08006-TAV	3243.00	27321	double	55.0	25.0
9000	600 (3)	OAWH09036-TAV	3845.00	30737	triple	90.0	40.9
12000	600 (1)	OAWH12006-TAV	4650.00	40982	triple	90.0	40.9
12000	600 (3)	OAWH12036-TAV	4650.00	40982	triple	90.0	40.9

¹ Thermostat anti-vandale intégré inclus.

² 208V = 75% du wattage à 240V.

Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande, «AE» pour argent étoilé, «BZ» pour bronze, «CM» pour charcoall métallique, «AL» pour aluminium, «NL» pour noir semi-lustré, «SA» pour sable.
277V disponible sur demande.

OAWH

Options

# Produit En trousse	# Produit Installée en usine*	Prix	Description
KIT-OAWH-BSA	-	132.00	Boîtier pour montage en surface, unité simple
KIT-OAWH-BSA1-1	-	132.00	Cadre pour montage semi-encasté 1 po, unité simple
KIT-OAWH-BSA1-2	-	132.00	Cadre pour montage semi-encasté 2 po, unité simple
KIT-OAWH-BSA2	-	264.00	Boîtier pour montage en surface, unité double
KIT-OAWH-BSA2-1	-	264.00	Cadre pour montage semi-encasté 1 po, unité double
KIT-OAWH-BSA2-2	-	264.00	Cadre pour montage semi-encasté 2 po, unité double
KIT-OAWH-BSA3	-	396.00	Boîte pour montage en surface, unité triple
KIT-OAWH-BSA3-1	-	396.00	Cadre pour montage semi-encasté 1 po, unité triple
KIT-OAWH-BSA3-2	-	396.00	Cadre pour montage semi-encasté 2 po, unité triple
KIT-OAWH-DIS20 ³	DIS20 ³	187.00	Interrupteur principal, bipolaire, 20A à 277V et moins
KIT-OAWH-DIS40 ³	DIS40 ³	217.00	Interrupteur principal, tripolaire, 40A à 600V max.
KIT-OAWH-DIS80 ³	DIS80 ³	264.00	Interrupteur principal, tripolaire, 80A à 600V max.
-	IV	187.00	Interrupteur de ventilateur
-	R ⁴	197.00	Relais de contrôle 24V, sans transformateur
-	RT ⁴	208.00	Relais de contrôle 24V, avec transformateur

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l'option au produit. Voir la section **Codification des produits** au début du catalogue.

³ Pour les États-Unis seulement : Le courant nominal de l'appareil de chauffage ne doit pas être supérieur à 80% de la capacité de l'interrupteur principal.

⁴ Si le thermostat intégré n'est pas requis avec le relais de contrôle 24V, retirer le «TAV» du numéro de produit (Ex. : OAWH04006-RT).

