

OSM-AF Sèche-mains haute vitesse à buses multiples **AirForce™**

OSM-AD Sèche-mains et sèche-cheveux **AirDuo**

OSM-AT Sèche-mains **AirTempest**



AirForce™



AirDuo



AirTempest



AirTempest seulement

Caractéristiques

AirForce™

Sèche-mains haute vitesse à buses multiples

Couleur

- Blanc, chrome.

Finition

- Blanc : peinture à la poudre d'époxy avec additif antimicrobien SteriTouch®.
- Chrome : placage.

Tension

- 120V, 240V, 1 phase.

Construction

- Couvercle en aluminium moulé.

Niveau sonore

- 85.1 dBA avec les mains.

Élément

- Pas d'élément chauffant.

Régulation

- Capteur infrarouge contrôlé par une carte de circuits imprimés avec temps de mise en marche de 1 seconde et un arrêt automatique après 30 secondes d'utilisation continue.

Installation

- Montage en surface.

Garantie

- 5 ans contre tous vices.

AirDuo

Sèche-mains et sèche-cheveux

Couleur

- Standard : blanc.

Finition

- Standard : peinture à la poudre d'époxy.

Tension

- 120V, 240/208V, 1 phase.

Construction

- Couvercle en aluminium moulé.

Niveau sonore

- 74 dBA avec les mains.

Élément

- Fil hélicoïdal en alliage nickel-chrome protégé par un isolateur en mica.

Régulation

- Bouton-poussoir avec minuterie à micro contact. Le cycle de séchage peut être ajusté en chantier, de 15 secondes à 3 minutes.

Installation

- Montage en surface.

Garantie

- 5 ans contre tous vices.

AirTempest

Sèche-mains

Couleur

- Standard : blanc, acier inoxydable.

Finition

- Standard : peinture à la poudre d'époxy.
- Optionnelle : Acier inoxydable

Tension

- S'ajuste automatiquement en fonction de l'alimentation disponible, de 120V à 240V.

Construction

- Couvercle en acier peinturé, Acier inoxydable.

Ventilateur

- 67dBA sans les mains.

Élément

- Construction en fil nichrome, 1200 watts, et protection thermique à réinitialisation automatique pour que l'alimentation soit coupée si l'air ne circule pas.

Régulation

- Détection automatique par capteur infrarouge.

Installation

- Montage en surface avec vis anti-vandales (outil fourni).

Garantie

- 5 ans contre tous vices.

Modèles

# Produit	Prix	Couleur	Watts	Volts	Poids lb	kg
AirForce™						
J-974	1167.00	Blanc	1100	120	7.0	3.2
J4-974	1167.00	Blanc		240	7.0	3.2
J-970	1343.00	Chrome		120	7.0	3.2
J4-970	1343.00	Chrome		240	7.0	3.2
AirDuo						
OAD1802BL	944.00	Blanc	1800	120	18.0	8.2
OAD1800BL	944.00	Blanc	1800/1350	240/208	18.0	8.2
AirTempest						
OAM90BL	687.00	Blanc	400-1400 (120V)	120 à 240	9.4	4.2
OAM90SS	893.00	Acier inoxydable	350-1250 (240V)		9.4	4.2

OSM-VD Sèche-mains haute vitesse à profil mince VERDEdri™

OSM-SD Sèche-mains polyvalent SMARTdri™ Plus



VERDEdri™



SMARTdri™



Caractéristiques

VERDEdri™

Sèche-mains haute vitesse

Couleur

- Standard : blanc.
- Optionnelles : noir, acier inoxydable brossé.

Tension

- Tension universelle 110 à 240V, 1 phase.

Construction

- Couvercle en aluminium moulé.
- Filtre Hepa en option.

Niveau sonore

- 87 dBA avec les mains, haute vitesse.
- 70 dBA avec les mains, basse vitesse.

Élément

- Pas d'élément chauffant.

Régulation

- Sans élément chauffant, 2 vitesses de moteurs offrant des économies d'énergie.

Installation

- Installation en surface répondant aux exigences de l'ADA.

Garantie

- 5 ans contre tous vices.

SMARTdri™ Plus

Sèche-mains

Couleur

- Standard : blanc.
- Optionnelles : noir, acier inoxydable brossé.

Tension

- 120V, 240/208V, 1 phase.

Construction

- Couvercle en aluminium moulé.

Niveau sonore

- 73 à 85 dBA avec les mains.

Élément

- Fil hélicoïdal en alliage nickel-chrome protégé par un isolateur en mica.

Régulation

- 3 vitesses de moteur, avec ou sans chauffage offrant 6 modes de fonctionnement.

Installation

- Montage en surface.

Garantie

- 5 ans contre tous vices.

Modèles

# Produit	Prix	Couleur	Watts	Volts	Poids	
					lb	kg
VERDEdri™						
Q-974A	1154.00	Blanc	950	110 à 240	9.8	4.4
Q-162A	1154.00	Noir	950	110 à 240	9.8	4.4
Q-973A	1404.00	Acier inoxydable	950	110 à 240	11.3	5.1
SMARTdri™ Plus						
K-974P	1316.00	Blanc	400-1200	120	11.6	5.2
K4-974P	1316.00	Blanc	425-1250	240/208	11.6	5.2
K-162P	1316.00	Noir	400-1200	120	11.6	5.2
K4-162P	1316.00	Noir	425-1250	240/208	11.6	5.2
K-973P	1468.00	Acier inoxydable	400-1200	120	14.2	6.4
K4-973P	1468.00	Acier inoxydable	425-1250	240/208	14.2	6.4

Option¹

# Produit	Prix	Description
En trousse		
93-10292	147.00	Filtre Hepa

¹ Pour VERDEdri™ seulement.