

# ORA- Rideau d'air Jet pour service à l'auto



**Thermoscreens**

## Caractéristiques

### Couleur

- Standard : blanc.
- Couleurs sur mesure disponibles sur demande (Charte RAL).

### Tension

- 208V, 60 Hz.

### Construction

- Boîtier en acier avec embouts en plastique résistant.
- Accès rapide aux composantes internes par le panneau frontal qui facilite l'entretien et le branchement.
- Protection thermique à réenclenchement automatique.

### Ventilateur

- Ventilateurs tangentiels.

### Élément

- Élément produisant une chaleur instantanée.

### Régulation

- Interrupteur de ventilateur marche où arrêt.
- Interrupteur de chauffage basse puissance.
- Interrupteur de chauffage haute puissance.

### Installation

- Installation au mur ou au plafond avec le support fourni.

### Garantie

- 1 an contre tous vices.

### Application

- Fenêtre de service à l'auto.

## Modèles

| Volts (1 ph) | # Produit | Prix    | kW<br>Lo/Hi | Amp. | pcm | dB(A) à 3 m | Longueur |     | Poids |     |
|--------------|-----------|---------|-------------|------|-----|-------------|----------|-----|-------|-----|
|              |           |         |             |      |     |             | po       | mm  | lb    | kg  |
| 208          | JET3HO    | 1583.00 | 1.13/2.25   | 12   | 120 | 46.5        | 23 5/8   | 600 | 8.8   | 4.5 |
| 208          | JET6      | 2218.00 | 2.46/4.91   | 25   | 220 | 56.0        | 31 1/2   | 800 | 11    | 5.5 |

