# **DECOR** Chauffe-terrasse infrarouge architectural en vitrocéramique









# **Caractéristiques**

#### Couleur

• Standard: noir.

#### **Finition**

· Standard: peinture en poudre.

### Tension

• 240/208V, 60 Hz, 1 phase.

#### Construction

- Construction certifiée IP65 pour utilisation extérieure.
- Boîtier en extrusion d'aluminium de 2 mm d'épaisseur.
- Réflecteur optique en aluminium de haute qualité.
- Cordon d'alimentation de 6 pi (1.8 m) avec raccordement fixe.
- Cadre de la vitrocéramique en acier inoxydable grade 304.

- Filament en fibre de carbone dans un tubulaire de 15 mm au Quartz.
- Longévité de l'élément ± 8000h.

#### Longueur d'onde

• Onde moyenne (2 μm).

### Régulation

• Régulateur intégré On/Off et télécommande à 6 réglages de chaleur.

• L'appareil peut être câblé pour contourner la télécommande si nécessaire. (Boîte de jonction non-incluse).

#### Certification

• Conforme aux normes UL2021:2015 Ed.4 et C22.2 No.46: 2013 Ed.9.

#### Installation

- Installation horizontale seulement.
- Supports de fixation murale pivotant inclus.
- Supports de fixation pour suspension au plafond disponible en option. Doit être commandé séparément (CFCEIL).
- Distances minimales d'installation :
- -8 pi (2.4 m) du plancher.
- -8 po (20.3 cm) du plafond, 20 po (50.8 cm) du bout de l'appareil au mur et 20 po (50.8 cm) du côté long de l'appareil au mur.
- Raccordement fixe dans une boîte de jonction électrique (non incluse).

### Garantie

- 1 an contre tous vices.
- - 90 jours sur l'élément (pour les applications industrielles seulement).

• Chauffage d'appoint temporaire, atelier, garage, solarium, piscine et spa, balcon, terrasse, bar, restaurant, hôtel, église.


#### Modèle


Watts	Volts	# Produit¹	Prix	L		Dimensions H		P		Poids	
***************************************				ро	mm	ро	mm	ро	mm	lb	kg
3000/2250	240/208	ADGLASS-30240B	1098.00	42.6	1082	6	152.4	5	127	17	7.7

Couleur standard: noir.

## **Option**

# Produit Prix En trousse		Description				
CFCEIL 44.00		Supports de fixation pour suspension au plafond				





Supports de fixation murale inclus