

# OAU Aérotherme agricole lavable



Convient aux environnements Catégorie 1 et 2  
du code canadien d'électricité



## Caractéristiques

### Certification

- CSA C22.2 46, UL2021.
- Exigences de corrosion CSA C22.2 94.
- Exigences d'étanchéité CSA C22.2 94 Type 4X.

### Couleur

- Standard : blanc.

### Finition

- Standard : peinture à la poudre d'époxy/polyester offrant une plus grande résistance à la corrosion.

### Tension

- 240/208V, 1 phase.

### Construction

- Construction en acier satiné robuste de calibre 18.
- Volets ajustables afin de diriger l'air chaud.
- Protection thermique à réenclenchement automatique.
- Boîtier électrique non métallique CSA C22.2 94 4X.

### Ventilateur

- Moteur électrique à ventilation entièrement enfermé monté dans le compartiment froid.
- Moteur avec protection thermique intégrée.
- Moteur fermé à roulements à billes lubrifié à vie.
- Délais de ventilateur au départ et à l'arrêt.

### Élément

- Éléments tubulaires en acier avec ailettes à basse densité très résistants; peints en noir pour une meilleure résistance à la corrosion.

### Régulation

- Interrupteur principal 40A intégré.
- Circuit de commande à 240/208V intégré.
- Commande de ventilateur intégré.
- Témoin lumineux indiquant le déclenchement de la protection thermique intégré.
- Thermostat intégré avec bulbe et capillaire en acier inoxydable, de qualité supérieure, offrant une grande précision.

### Installation

- Montage horizontal au mur ou au plafond avec un des 2 supports fournis, permettant de faire pivoter sur 360°.
- Vaste compartiment des commandes scellé et facile d'accès.
- Hauteur maximale recommandée de 12 pi (3.7 m).
- Hauteur minimale de 8 pi (2.4 m).
- Température ambiante maximale de fonctionnement : 30 °C (85 °F).

### Garantie

- 1 an contre tous vices
- 3 ans sur les éléments

### Application

- Bâtiments agricoles (laiterie, grange, poulailler, porcherie, étable, chenil, etc.).

## Modèle

Watts	Volts (ph)	# Produit	Prix	BTU/hr	pcm	Hausse de température		Moteur		Poids	
						°C	°F	HP	rpm	lb	kg
5000/3750	240/208 (1)	OAU05000BLT-DIS40-IV-T <sup>1</sup>	2484.00	17060/12795	300	30	53	1/4	1050	52.8	23.9

<sup>1</sup> Appareil avec protection thermique à réenclenchement automatique.  
Couleur standard blanc.

