

填写需求：每台电源可以驱动的驱动器数量，比如在同时工作情况下、间隔工作情况下，带860、545、420、CL等型号驱动器的建议数量，以及带标称功率伺服驱动器的最大数量。

产品	型号	LSP系列					SPS系列			
		LSP-260-24	LSP-360-24	LSP-360-36	LSP-360-48	LSP-400-60	SPS2410	SPS606	SPS488	SPS3611
开环	M420D	6	9	9	/	/	6	/	/	10
	M545D	2	3	3	3	/	2	/	3	3
	M860D	1（不推荐）	2（不推荐）	2	2	2	1（不推荐）	2	2	2
	DM415S	9	13	13	/	/	6	/	/	14
	DM422S	7	10	10	/	/	6	/	/	11
	DM542	3	4	4	4	/	2	/	5	5
	DM556	2	3	3	3	/	2	/	4	4
	DMA860H	/	/	2	2	2	/	2	2	2
	DM1182	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	DM2282	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	3DM2283	/	/	/	/	/	/	/	/	/
闭环	CL42D	4	6	6	6	/	4	/	6	6
	CL57D	2	3	3	3	/	2	/	3	3
	CL86D	1（不推荐）	2（不推荐）	2	2	2	1（不推荐）	2	2	2
	CL86H	/	/	2	2	2	/	2	2	2
	CL1-503	4	6	6	6	/	4	/	6	6
	CL1-507	2	3	3	3	/	2	/	3	3

注：“/”代表了“不匹配”