

Mapeamento de elementos web (KaBum!)

Mapear PDP (KaBuM!)

1. Hierarquia

Hierarquia dos elementos da página de produto (PDP):

```
1 main > h1
2 main > section.buybox > [itemprop="price"]
3 main > section.buybox > button
4 main > section.shipping > input[placeholder*="CEP" i]
5 main :is(span,div,p):has-text("Vendido e entregue por")
6
```

2. Classe

Organizando os seletores das constantes (neste caso as constantes são os elementos):

ELEMENTO	SELETOR (CSS)
PDP.TITLE	main h1
PDP.PRICE	[itemprop="price"], main :is(span,strong,div) [class*="price" i]
PDP.ADD_TO_CART	main button[class*="comprar" " i], main button[class*="carrinh o" i]
PDP.CEP_INPUT	main input[placeholder*="CE P" i], main [aria- label*="CEP" i]
PDP.SELLER	main [class*="seller" i], main [class*="vendido" i]

3. Seletores

Todos os seletores do mapeamento (PDP):

1. Título do produto (TITLE)

a. ELEMENT:

```
1 <h1 class="product-title">Placa de Vídeo XYZ</h1>
```

b. SELECTOR:

```
1 main h1
```

c. JS_PATH:

```
1 document.querySelector('main h1')
```

d. XPATH:

```
1 //main//h1
```

2. Preço (PRICE)

a. ELEMENT:

```
1 <span itemprop="price" content="1499.90">R$ 1.499,90</span>
```

b. SELECTOR:

```
1 [itemprop="price"],  
2 main :is(span,strong,div)[class*="price" i]
```

c. JS_PATH:

```
1 document.querySelector('[itemprop="price"], main [class*="price" i]')
```

d. XPATH:

```
1 //*[@itemprop='price' ] | //main//*[contains(normalize-space(),'R$')]
```

3. Botão "Adicionar ao Carrinho" (ADD_TO_CART)

a. ELEMENT:

```
1 <button type="button" class="buy-button">ADICIONAR AO CARRINHO</button>
```

b. SELECTOR:

```
1 main button[class*="comprar" i],  
2 main button[class*="carrinho" i]
```

c. JS_PATH:

```
1 document.querySelector('main button[class*="comprar" i], main button[class*="carrinho" i]')
```

d. XPATH:

```
1 //main//button[contains(translate(.,'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ','abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'),'adicionar ao carrinho')]  
2 | //main//button[contains(translate(.,'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ','abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'),'comprar agora')]
```

4. Campo CEP (CEP_INPUT)

a. ELEMENT:

```
1 <input type="text" placeholder="Digite seu CEP" />
```

b. SELECTOR:

```
1 main input[placeholder*="CEP" i],  
2 main [aria-label*="CEP" i]
```

c. JS_PATH:

```
1 document.querySelector('main input[placeholder*="CEP" i], main [aria-label*="CEP" i]')
```

d. XPATH:

```
1 //main//input[contains(translate(@placeholder,'cep','CEP'),'CEP')]  
2 | //main//*[(@aria-label and contains(translate(@aria-label,'cep','CEP'),'CEP'))]
```

5. Vendedor (SELLER)

a. ELEMENT:

```
1 <span class="seller">Vendido e entregue por KaBuM!</span>
```

b. SELECTOR:

```
1 main [class*="seller" i],  
2 main [class*="vendido" i]
```

c. JS_PATH:

```
1 document.querySelector('main [class*="seller" i], main [class*="vendido" i]')
```

d. XPATH:

```
1 //main//*[contains(translate(.,'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ','abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'),'vendido e entregue por')]
```