

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Факультет «Информатика и системы управления»

Кафедра «Системы обработки информации и управления»

Лабораторная работа 6

по дисциплине «Базовые компоненты интернет-технологий»

«Разработка бота на основе конечного автомата для Telegram с использованием языка Python»

Выполнил:

Студент группы ИУ5-34Б

Хатин М.С.

Постановка задачи

Разработайте бота для Telegram. Бот должен реализовывать конечный автомат из трех состояний.

Текст программы Файл dbworker.py

```
from vedis import Vedis
import config
# Чтение значения
def get(key):
   with Vedis(config.db_file) as db:
       return db[key].decode()
     except KeyError:
       # в случае ошибки значение по умолчанию - начало диалога
       return config.States.S_START.value
# Запись значения
def set(key, value):
  with Vedis(config.db_file) as db:
     try:
       db[key] = value
       return True
     except:
       # тут желательно как-то обработать ситуацию
       return False
# Создание ключа для записи и чтения
def make_key(chatid, keyid):
  res = str(chatid) + '__' + str(keyid)
  return res
```

Файл config.py

from enum import Enum

```
# Токент бота

ТОКЕN = "5078527545: AAHq88BwbHGOo2MGbysfrRbZWz5PfMsm47U"

# Файл базы данных Vedis
db_file = "db.vdb"

# Ключ записи в БД для текущего состояния

CURRENT_STATE = "CURRENT_STATE"

# Состояния автомата
class States(Enum):

STATE_START = "STATE_START" # Начало нового диалога

STATE_RUBLE = "STATE_RUBLE"

STATE_COURSE = "STATE_COURSE"

STATE_CONV = "STATE_CONV"
```


Файл bot.pv

```
import telebot
from telebot import types
import config
import dbworker
# Создание бота
bot = telebot.TeleBot(config.TOKEN)
# Начало диалога
@bot.message_handler(commands=['start'])
def cmd start(message):
  bot.send_message(message.chat.id, 'Тут мы будем осуществлять перевод рублей в доллары')
  dbworker.set(dbworker.make_key(message.chat.id, config.CURRENT_STATE), config.States.STATE_RUBLE.value)
  bot.send_message(message.chat.id, 'Введите рубли:')
# По команде /reset будем сбрасывать состояния, возвращаясь к началу диалога
@bot.message_handler(commands=['reset'])
def cmd reset(message):
  bot.send_message(message.chat.id, 'Сброс результатов предыдущего ввода.')
  dbworker.set(dbworker.make_key(message.chat.id, config.CURRENT_STATE), config.States.STATE_RUBLE.value)
  bot.send_message(message.chat.id, 'Введите рубли:')
# Обработка первого числа
@bot.message_handler(func=lambda message: dbworker.get(
  dbworker.make_key(message.chat.id, config.CURRENT_STATE)) == config.States.STATE_RUBLE.value)
def first_num(message):
  text = message.text
  cond = False
    a = float(text)
  except ValueError:
    cond = True
  if not cond and a \le 0:
    cond = True
  if cond:
    # Состояние не изменяется, выводится сообщение об ошибке
    bot.send_message(message.chat.id, 'Проверка на дурака:) Введите положительное число:')
    bot.send message(message.chat.id, fВведено количество рублей - {text}')
    # Меняем текущее состояние
    dbworker.set(dbworker.make_key(message.chat.id, config.CURRENT_STATE),
config.States.STATE COURSE.value)
    # Сохраняем первое число
    dbworker.set(dbworker.make_key(message.chat.id, config.States.STATE_RUBLE.value), text)
    bot.send_message(message.chat.id, 'Теперь нужен курс доллара к рублю')
# Обработка второго числа
@bot.message_handler(func=lambda message: dbworker.get(
  dbworker.make key(message.chat.id, config.CURRENT STATE)) == config.States.STATE COURSE.value)
def second num(message):
  text = message.text
  cond = False
  try:
```

```
a = float(text)
  except ValueError:
    cond = True
  if not cond and a \le 0:
    cond = True
  if cond:
    # Состояние не изменяется, выводится сообщение об ощибке
    bot.send_message(message.chat.id, 'Проверка на дурака:) Введите положительное число:')
    bot.send_message(message.chat.id, f'Вы ввели курс ({text})')
    # Меняем текущее состояние
    dbworker.set(dbworker.make_key(message.chat.id, config.CURRENT_STATE),
config.States.STATE_CONV.value)
    # Сохраняем первое число
    dbworker.set(dbworker.make_key(message.chat.id, config.States.STATE_COURSE.value), text)
    markup = types.ReplyKeyboardMarkup(row_width=2)
    itembtn1 = types.KeyboardButton('Перевести')
    itembtn2 = types.KeyboardButton('Стоимость электрогитары Gibson SG в рублях')
    markup.add(itembtn1, itembtn2)
    bot.send_message(message.chat.id, 'Выберите, пожалуйста, действие', reply_markup=markup)
# Выбор действия
@bot.message handler(func=lambda message: dbworker.get(
  dbworker.make_key(message.chat.id, config.CURRENT_STATE)) == config.States.STATE_CONV.value)
def operation(message):
  # Текущее действие
  op = message.text
  # Читаем операнды из базы данных
  val1 = dbworker.get(dbworker.make_key(message.chat.id, config.States.STATE_RUBLE.value))
  val2 = dbworker.get(dbworker.make_key(message.chat.id, config.States.STATE_COURSE.value))
  # Выполняем действие
  fv1 = float(val1)
  fv2 = float(val2)
  res = 0
  if op == 'Перевести':
    res = fv1*fv2
  elif op == 'Стоимость электрогитары Gibson SG в рублях':
    res = 500.0/fv2
  # Выводим результат
  markup = types.ReplyKeyboardRemove(selective=False)
  if op == 'Перевести':
    bot.send_message(message.chat.id, f'{val1} p. = {res}$', reply_markup=markup)
    bot.send message(message.chat.id, fГитара стоит примерно {int(res)} рублей', reply markup=markup)
  # Меняем текущее состояние
  dbworker.set(dbworker.make_key(message.chat.id, config.CURRENT_STATE), config.States.STATE_RUBLE.value)
  # Выводим сообщение
  bot.send_message(message.chat.id, 'Введите рубли')
```

bot.polling()

Результат выполнения программы



После ввода кол-ва рублей и курса бот предлагает действие на выбор:

