Technische Universität Berlin Fakultät II, Institut für Mathematik

Sekretariat MA 5–2, Dorothea Kiefer-Hoeft

Prof. Dr. Martin Skutella

Dr. Frank Lutz, Ekin Ergen, Martin Knaack, Manuel Radons

7. Programmieraufgabe Computerorientierte Mathematik II

Abgabe: 17.6.2022 über den ComaJudge bis 17 Uhr

Definitionen Sei $P_n \subset \mathbb{R}^2$ ein regulären n-Eck mit Eckenmenge $V_n = \{0, ..., n-1\}$, siehe Abbildung 1. Eine *Triangulierung* von P_n is eine endliche Menge Δ von Dreiecken mit folgenden Eigenschaften:

- Die Vereinigung über Δ entspricht P_n .
- Die Eckenmengen der Dreiecke aus Δ sind Teilmengen von V_n .
- Zwei Dreicke aus Δ schneiden sich in einer gemeinsamen Seite, in einem Punkt oder sind disjunkt. Im ersten Fall sind die beiden Dreiecke *adjazent* und der Schnitt ist ihre *Mauer*.




Abbildung 1: Eine Triangulierung des 8-Ecks mit 6 Dreiecken und 5 Mauern

• Ein Flip an einer Mauer M ([3,6]) ist eine lokale Änderung der Triangulierung: M wird durch die andere Diagonale ([5,7]) des umliegenden Vierecks ([3,5,6,7]) ersetzt.

Spezifikationen Schreiben Sie eine Klasse ngonTriang mit den Attributen n, triangles und walls (wie üblich lexikographisch aufsteigend sortiert, s.u.), welche die folgenden Methoden bereitstellt:

1) Einen Konstruktor __init__(self, n, triangles); Hierbei ist triangles eine Liste von dreielementigen Listen natürlicher Zahlen und $n \ge 4$. Der Konstruktor soll die Exception

ValueError("no triangulation")

werfen, falls die Eingabe keine Triangulierung beschreibt.

2) Eine Methode n_walls(self), welche die Anzahl der Mauern zurückgibt.

3) Eine Methode flip(self, wall), welche den Flip als ngonTriang - Objekt zurückgibt.

Tipp (optional): Implementieren Sie eine Funktion _is_triangulation(walls).

Beispielaufrufe

```
1>>> n=4
z >>>  triangles = [[0,1,2],[0,2,3]]
3>>> T = ngonTriang(n, triangles)
4>>> T. triangles
{\tiny 5}\ \left[\left[0\;,\;\;1\;,\;\;2\right]\;,\;\;\left[0\;,\;\;2\;,\;\;3\right]\right]
6>>> T. walls
7 [[0, 2]]
s>>> T.n_walls()
9 1
_{10}>>> S = T. flip([0,2])
11>>> S. triangles
12 [[0, 1, 3], [1, 2, 3]]
_{13}>>> W = ngonTriang(n,[[0\ ,1\ ,2]\ ,[0\ ,2\ ,3]\ ,[1\ ,2\ ,3]])
14 Traceback (most recent call last):
15
16
        raise ValueError("no triangulation");
17
18 ValueError: no triangulation
```