01/09/2025

Gruppo composto da:

- Gumiero Filippo - 897314
- Surian Raoul - 886732
- Hysenaj Diolen - 876452

Introduzione


La presente relazione ha l'obiettivo di descrivere il progetto realizzato dal nostro gruppo per il corso di Basi di dati. Il documento è strutturato nel seguente modo:

- Descrizione ad alto livello delle funzionalità supportate dalla web application
- Descrizione delle scelte relative alla progettazione del database, supportate da opportune rappresentazioni grafiche
- Dettagli implementativi relativi alla realizzazione del backend e del frontend
- Ruolo di ciascun componente del gruppo nella realizzazione del prodotto finale****


Funzionalità principali

Navbar con logo e tasti login e register:


Il logo, se cliccato, reindirizza alla pagina principale, ovvero per la ricerca dei voli:



I tasti login e register indirizzano alle relative pagine:



Registrazione dell'utente:



Nella pagina “Register”, gli utenti possono completare il processo di registrazione fornendo delle informazioni obbligatorie:

- Email, Password
- Checkbox per specificare se ci si vuole registrare come compagnia aerea o come un normale utente. In caso affermativo, viene richiesto il nome della compagnia aerea.

Inoltre vengono richieste delle informazioni facoltative:

- Numero di telefono, indirizzo e nel caso non si selezioni il checkbox anche nome e cognome del passeggero

Ruoli:


A seconda del ruolo scelto, gli utenti potranno compiere azioni diverse all’interno della piattaforma.

- **Compagnie aeree:** Le compagnie possono aggiungere o rimuovere aerei a loro disposizione, aggiungere o rimuovere delle tratte servite dai propri aerei e visualizzare le statistiche riguardanti il numero di aerei, il numero di tratte disponibili, il numero di biglietti venduti, il guadagno totale, le tratte maggiormente richieste e la distribuzione dei biglietti venduti divisa per classi(economy, business e first class).
- **Passeggeri:** I passeggeri possono comprare biglietti aerei. L’applicazione permette l’ordinamento delle alternative possibili in base a vari parametri (costo, durata, numero di soste, etc.). Una volta selezionata un’alternativa, i passeggeri possono procedere all’acquisto dei biglietti in una pagina apposita.

Login:

Gli utenti registrati possono accedere alla loro area riservata effettuando il login tramite l’inserimento delle seguenti credenziali: Email e Password. Dopo aver inserito delle credenziali valide, l’utente sarà autorizzato ad accedere alla sua area personale, dove avrà accesso a delle funzionalità ulteriori specifiche al suo ruolo (“Compagnia aerea” o “Passeggero”) all’interno dell’applicazione. L’autenticazione con le credenziali corrette è essenziale per garantire la


privacy e la sicurezza delle informazioni personali di ciascun utente.



Airline Dashboard

Dopo il login l'utente (Airline Company) entra in un **dashboard completo** dove può:

1. Visualizzare i dettagli della compagnia
2. Controllare statistiche dei voli, passeggeri e revenue
3. Gestire Voli (aggiungere / eliminare)
4. Gestire aerei (aggiungere/eliminare)
5. Analizzare i dati di passeggeri e rotte più richieste



User Dashboard


Dopo il login l'utente (Passeggero) entra in un **dashboard completo** dove può:

1. Visualizzare i dettagli del proprio profilo
2. Visualizzare i biglietti prenotati con le relative informazioni e eliminarli.


Schermata di ricerca

È la pagina principale del sito. Da qui è possibile ricercare i voli disponibili indicando la località di partenza e di arrivo. È inoltre possibile filtrare il risultato indicando una data minima (data odierna di default) e una data massima per la partenza del volo, richiedere solo voli diretti e infine indicare il range di prezzo desiderato.


È possibile ordinare i risultati a seconda del prezzo crescente/decrescente, della data di partenza/arrivo o della durata del volo.



Esempio volo diretto:




Esempio volo con scalo:



Schermata di prenotazione

Se si ha eseguito l'accesso come passeggero, si possono prenotare dei biglietti per il volo selezionato che potranno essere visualizzati nella pagina profilo. È possibile selezionare il posto desiderato. Se contemporaneamente un altro utente dovesse comprare un biglietto, il posto risulterà occupato senza dover aggiornare la pagina:




9. **D**

A sec


Progettazione

Progettazione concettuale e logica del DB

Modello a oggetti: Dall'analisi dei requisiti del progetto è emersa la seguente rappresentazione a oggetti del sistema da implementare:



Modello relazionale: La conversione nel modello relazionale produce il seguente diagramma:



Query utilizzate

Le query principali sono :

`search_flight`

```
-- Voli diretti
SELECT
   f1.id AS flight1_id,
   NULL AS flight2_id
```

```
FROM
   flights f1
WHERE
   f1.departure_airport = %(departure)s
   AND f1.destination_airport = %(arrival)s
   AND f1.departure_time >= %(departure_date)s
   {AND f1.arrival_time <= %(arrival_date)s}
   AND (
      f1.economy_price BETWEEN %(min_price)s AND %(max_price)s OR
      f1.business_price BETWEEN %(min_price)s AND %(max_price)s OR
      f1.first_class_price BETWEEN %(min_price)s AND %(max_price)s
   )
ORDER BY
   {ORDINAMENTO}
UNION
-- Voli con uno scalo (solo se direct_flight = False)
SELECT
   f1.id AS flight1_id,
   f2.id AS flight2_id
FROM
   flights f1
JOIN
   flights f2 ON f1.destination_airport = f2.departure_airport
WHERE
   f1.departure_airport = %(departure)s
   AND f2.destination_airport = %(arrival)s
   AND f1.departure_time >= %(departure_date)s
   AND f2.departure_time >= f1.arrival_time + INTERVAL '2 hours'
   {AND f2.arrival_time <= %(arrival_date)s} -- opzionale
   AND (
      (f1.economy_price + f2.economy_price BETWEEN %(min_price)s AND %(max_price)s) OR
      (f1.business_price + f2.business_price BETWEEN %(min_price)s AND %(max_price)s) OR
      (f1.first_class_price + f2.first_class_price BETWEEN %(min_price)s AND %
(max_price)s)
   )
ORDER BY
   {ORDINAMENTO}
```

get_airline_statistics

```
-- Numero di voli della compagnia
SELECT COUNT(*) AS n_flights
FROM flights
WHERE airline_id = %(airline_id)s;

-- Numero di aerei della compagnia
SELECT COUNT(*) AS n_airplanes
FROM airplanes
WHERE airline_id = %(airline_id)s;

-- Numero di biglietti venduti dalla compagnia
SELECT COUNT(*) AS n_tickets
FROM tickets t
JOIN flights f ON t.flight_id = f.id
WHERE f.airline_id = %(airline_id)s;
```

```
-- Ricavi totali della compagnia
SELECT COALESCE(SUM(t.price), 0) AS total_revenue
FROM tickets t
JOIN flights f ON t.flight_id = f.id
WHERE f.airline_id = %(airline_id)s;
```

get_airline_top_routes

```
SELECT
    f.departure_airport,
    f.destination_airport,
    COUNT(t.id) AS passengers
FROM
    flights f
JOIN
    tickets t ON f.id = t.flight_id
WHERE
    f.airline_id = %(airline_id)s
GROUP BY
    f.departure_airport,
    f.destination_airport
ORDER BY
    passengers DESC
LIMIT %(limit)s;
```

get_airline_class_distribution

```
SELECT
    t.ticket_class,
    COUNT(t.id) AS count
FROM
    tickets t
JOIN
    flights f ON t.flight_id = f.id
WHERE
    f.airline_id = %(airline_id)s
GROUP BY
    t.ticket_class;
```

get_remaining_ticket_count_by_flight

```
-- Numero di biglietti venduti per ciascuna classe per un volo specifico
SELECT
    t.ticket_class,
    COUNT(*) AS sold
FROM
    tickets t
WHERE
    t.flight_id = %(flight_id)s
GROUP BY
    t.ticket_class;
-- Numero totale di biglietti venduti per il volo
```

```
SELECT
    COUNT(*) AS total_sold
FROM
    tickets t
WHERE
    t.flight_id = %(flight_id)s;
-- Informazioni sui posti dell'aereo associato al volo
SELECT
    a.economy_seats,
    a.business_seats,
    a.first_class_seats,
    a.capacity
FROM
    airplanes a
JOIN
    flights f ON f.airplane_id = a.id
WHERE
    f.id = %(flight_id)s;
```

Vincoli

I principali vincoli che abbiamo imposto all'interno della base di dati sono :

flights.check_arrival_after_departure

```
check (arrival_time > departure_time)
```

flights.check_different_airports

```
check (departure_airport <> destination_airport)
```

flights.check_non_negative_business_price

```
check (business_price >= 0)
```

flights.check_non_negative_economy_price

```
check (economy_price >= 0)
```

flights.check_non_negative_first_class_price

```
check (first_class_price >= 0)
```

airplanes.check_capacity_seats_sum

```
check (economy_seats + business_seats + first_class_seats <= capacity)
```

Trigger

I principali trigger che abbiamo sviluppato sono i seguenti :

trigger_overlap

```
create function prevent_airplane_overlap() returns trigger
    language plpgsql
as
$$
BEGIN
    IF EXISTS (
        SELECT 1 FROM Flights
        WHERE
        airplane_id = NEW.airplane_id AND
        NEW.departure_time < arrival_time AND
        NEW.arrival_time > departure_time
    ) THEN
        RAISE EXCEPTION 'Errore: sovrapposizione di voli per lo stesso aereo.';
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$;

create trigger trigger_overlap
    before insert
    on flights
    for each row
execute procedure prevent_airplane_overlap();
```

trigger_check_seat_availability

```
create function check_seat_availability() returns trigger
    language plpgsql
as
$$
DECLARE
    airplane_seats integer;
    sold_seats integer;
BEGIN
    -- Ottieni i posti dell'aereo per la classe specifica
    SELECT CASE
        WHEN NEW.ticket_class = 'economy' THEN a.economy_seats
        WHEN NEW.ticket_class = 'business' THEN a.business_seats
        WHEN NEW.ticket_class = 'first_class' THEN a.first_class_seats
        ELSE 0
    END INTO airplane_seats
    FROM flights f
    JOIN airplanes a ON f.airplane_id = a.id
    WHERE f.id = NEW.flight_id;
```

```
    -- Conta i biglietti gia venduti per questa classe
    SELECT COUNT(*) INTO sold_seats
    FROM tickets t
    WHERE t.flight_id = NEW.flight_id
    AND t.ticket_class = NEW.ticket_class;

    -- Controlla se ci sono posti disponibili
    IF sold_seats >= airplane_seats THEN
        RAISE EXCEPTION 'No seats available for class % on flight %', NEW.ticket_class,
NEW.flight_id;
    END IF;

    RETURN NEW;
END;
$$;

create trigger trigger_check_seat_availability
    before insert
    on tickets
    for each row
execute procedure check_seat_availability();
```

`trigger_notify_seat_availability` (utilizzato per la visualizzazione in tempo reale dei posti)

```
create function notify_seat_availability() returns trigger
    language plpgsql
as
$$
DECLARE
    airplane_economy integer;
    airplane_business integer;
    airplane_first integer;
    sold_economy integer := 0;
    sold_business integer := 0;
    sold_first integer := 0;
    safe_flight_id text;
    target_flight_id text;
    operation_type text;
    affected_class text;
BEGIN
    IF TG_OP = 'DELETE' THEN
        target_flight_id := OLD.flight_id;
        affected_class := OLD.ticket_class;
        operation_type := 'DELETE';
    ELSE
        target_flight_id := NEW.flight_id;
        affected_class := NEW.ticket_class;
        operation_type := TG_OP;
    END IF;

    -- Ottieni i posti dell'aereo per tutte le classi
    SELECT a.economy_seats, a.business_seats, a.first_class_seats
    INTO airplane_economy, airplane_business, airplane_first
    FROM flights f
    JOIN airplanes a ON f.airplane_id = a.id
    WHERE f.id = target_flight_id;
```

```
    -- Conta i biglietti giÃ  venduti per ogni classe
    SELECT
        COALESCE(SUM(CASE WHEN ticket_class = 'economy' THEN 1 ELSE 0 END), 0),
        COALESCE(SUM(CASE WHEN ticket_class = 'business' THEN 1 ELSE 0 END), 0),
        COALESCE(SUM(CASE WHEN ticket_class = 'first_class' THEN 1 ELSE 0 END), 0)
    INTO sold_economy, sold_business, sold_first
    FROM tickets t
    WHERE t.flight_id = target_flight_id;

    safe_flight_id := REPLACE(target_flight_id, '-', '_');
    PERFORM pg_notify('seat_availability_' || safe_flight_id,
        json_build_object(
            'flight_id', target_flight_id,
            'economy_available', airplane_economy - sold_economy,
            'business_available', airplane_business - sold_business,
            'first_class_available', airplane_first - sold_first,
            'total_available', (airplane_economy - sold_economy) + (airplane_business -
sold_business) + (airplane_first - sold_first),
            'updated_class', affected_class,
            'operation', operation_type,
            'seat_number',
            CASE
                WHEN TG_OP = 'DELETE' THEN OLD.seat_number
                ELSE NEW.seat_number
            END
        )::text
    );

    IF TG_OP = 'DELETE' THEN
        RETURN OLD;
    ELSE
        RETURN NEW;
    END IF;
END;
$$;

create trigger trigger_notify_seat_availability
    after insert or update or delete
    on tickets
    for each row
execute procedure notify_seat_availability();
```

Scelte progettuali principali

Backend: Per la progettazione del backend abbiamo utilizzato Python con le librerie :

- Flask : utilizzato per implementare il flusso di esecuzione principale dell'applicazione (le varie rotte)
- Flask-sqlalchemy : utilizzato per implementare attraverso ORM il database relazionale per cui usiamo PostgreSql
- Flask-login : utilizzato per l'implementazione del login e la gestione delle sessioni utente
- flask_socketio : utilizzato per implementare l'aggiornamento in tempo reale dei posti a disposizione in un volo

Frontend: Per la progettazione del frontend abbiamo utilizzato :

- Jinja : utilizzato come template system all'interno di html per interfacciarsi e generare pagine html utilizzando dati forniti dal backend python
- Javascript : utilizzato per migliorare l'esperienza utente e per il collegamento ai socket per l'aggiornamento in tempo reale dei posti a disposizione all'interno di un volo
- Bootstrap : utilizzato per la veste grafica del sito

Contributo al progetto

- La cosa a l'ha fatto b