Avance 1 - FleetLogix: Generación de Datos Sintéticos

Contexto

FleetLogix es una empresa de transporte y logística de última milla que opera 200 vehículos en 5 ciudades principales de Colombia. Este avance consiste en poblar la base de datos PostgreSQL con más de 505.000 registros sintéticos respetando las relaciones del negocio y garantizando integridad referencial.

Análisis del Modelo Relacional

Relaciones (Foreign Keys)

- `trips.vehicle_id` → `vehicles.vehicle_id`
- `trips.driver_id` → `drivers.driver_id`
- `trips.route_id` → `routes.route_id`
- `deliveries.trip_id` → `trips.trip_id`
- `maintenance.vehicle_id` → `vehicles.vehicle_id`

Constraints UNIQUE

- `vehicles.license_plate` — no pueden existir dos vehículos con la misma patente
- `drivers.employee_code` y `drivers.license_number` — identificadores únicos por conductor
- `routes.route_code` — código único por ruta
- `deliveries.tracking_number` — número de seguimiento único por entrega

Constraints DEFAULT

- `vehicles.status` = 'active'
- `drivers.status` = 'active'
- `routes.toll_cost` = 0
- `trips.status` = 'in_progress'
- `deliveries.delivery_status` = 'pending'
- `deliveries.recipient_signature` = FALSE

Orden de población

Las tablas maestras (vehicles, drivers, routes) deben poblarse primero porque las transaccionales (trips, deliveries, maintenance) las referencian mediante foreign keys. Violar ese orden genera errores de integridad referencial.

In [1]:
```
# La base ya fue poblada exitosamente
# Resultados del script de generación:

resultados = {
    'vehicles': 200,
    'drivers': 400,
    'routes': 48,
    'trips': 100000,
    'deliveries': 400001,
    'maintenance': 4920,
    'total': 505569
}

for tabla, count in resultados.items():
    print(f"  {tabla}: {count:,} registros")
```

```
 vehicles: 200 registros
 drivers: 400 registros
 routes: 48 registros
 trips: 100,000 registros
 deliveries: 400,001 registros
 maintenance: 4,920 registros
 total: 505,569 registros
```

Justificación del Script de Generación

`generate_trips()`

Simula 100.000 viajes distribuidos a lo largo de 2 años de operación. Antes de generar cada viaje, consulta las tablas maestras para obtener únicamente vehículos activos (con su capacidad), conductores activos y rutas disponibles — esto garantiza coherencia referencial y de negocio. El peso total de cada viaje se genera entre el 40% y 90% de la capacidad del vehículo, evitando sobrecargas.

`_get_hourly_distribution()`

Función auxiliar que asigna una probabilidad a cada hora del día para simular el comportamiento real de una empresa de logística. En lugar de distribuir los viajes uniformemente durante las 24 horas, establece una probabilidad base del 2% que sube al 8% entre las 8am y 12pm y al 7% entre las 2pm y 6pm. Esto hace que los datos sintéticos reflejen patrones operativos reales.

In [2]:
```
import psycopg2
from dotenv import load_dotenv
import os

load_dotenv()

conn = psycopg2.connect(
    host=os.getenv('HOST'),
    database=os.getenv('DATABASE'),
    user=os.getenv('USER'),
    password=os.getenv('PASSWORD'),
```

```
    port=int(os.getenv('PORT'))
)
cursor = conn.cursor()

# Conteo por tabla
tablas = ['vehicles', 'drivers', 'routes', 'trips', 'deliveries', 'maintenance']
print("RESUMEN DE REGISTROS")
print("="*35)
total = 0
for tabla in tablas:
    cursor.execute(f"SELECT COUNT(*) FROM {tabla}")
    count = cursor.fetchone()[0]
    print(f"  {tabla}: {count:,}")
    total += count
print(f"  TOTAL: {total:,}")

# Validaciones
print("\nVALIDACIONES DE INTEGRIDAD")
print("="*35)
validaciones = {
    "Trips sin vehículo válido": "SELECT COUNT(*) FROM trips t LEFT JOIN vehicle
    "Deliveries sin trip válido": "SELECT COUNT(*) FROM deliveries d LEFT JOIN t
    "Trips con arrival < departure": "SELECT COUNT(*) FROM trips WHERE arrival_d
}

for desc, query in validaciones.items():
    cursor.execute(query)
    count = cursor.fetchone()[0]
    estado = "OK" if count == 0 else f"ERROR: {count} registros"
    print(f"  {desc}: {estado}")

cursor.close()
conn.close()
```

```
RESUMEN DE REGISTROS
===================================
  vehicles: 200
  drivers: 400
  routes: 48
  trips: 100,000
  deliveries: 400,001
  maintenance: 4,920
  TOTAL: 505,569

VALIDACIONES DE INTEGRIDAD
===================================
  Trips sin vehículo válido: OK
  Deliveries sin trip válido: OK
  Trips con arrival < departure: OK
```

Conclusiones del Avance 1

Se pobló exitosamente la base de datos PostgreSQL con **505.569 registros** distribuidos en 6 tablas, respetando el orden de inserción definido por las foreign keys y las reglas de negocio de FleetLogix.

Decisiones clave tomadas:

- Se usó `execute_batch` para inserción eficiente en lotes, evitando timeouts
- La distribución horaria de viajes refleja patrones reales de logística
- El peso por viaje se limita al 40-90% de la capacidad del vehículo

Validaciones superadas:

- Integridad referencial completa (sin IDs huérfanos)
- Consistencia temporal (arrival siempre mayor a departure)
- Más de 505.000 registros coherentes entre tablas relacionadas

Conexión con el Avance 2: Con la base poblada, el siguiente paso es desarrollar queries SQL para resolver problemas operativos reales de FleetLogix y optimizar su performance con índices.

In [ ]:

```

```