

<<Java Class>>



- ❑ scrollPane: JScrollPane
- ❑ frame: JFrame
- ❑ textFieldInputFilePath: JTextField
- ❑ textFieldTaxpayerAfm: JTextField
- ❑ panelSetOutputFilePath: JPanel
- ❑ panelShowMainMenu: JPanel
- ❑ panelLoadTaxpayer: JPanel
- ❑ panelChooseTaxpayer: JPanel
- ❑ panelChosenTaxpayerMenu: JPanel
- ❑ panelDeleteTaxpayer: JPanel
- ❑ panelAddReceipt: JPanel
- ❑ panelShowReport: JPanel
- ❑ panelDeleteReceipt: JPanel
- ❑ panelSaveTaxpayer: JPanel
- ❑ inputFilePath: String
- ❑ outputFilePath: String
- ❑ chosenTaxpayer: Taxpayer
- ❑ accountsManager: TaxpayerAccountsManager
- ❑ textFieldReceiptForDelete: JTextField
- ❑ textFieldKind: JTextField
- ❑ textFieldID: JTextField
- ❑ textFieldDate: JTextField
- ❑ textFieldAmount: JTextField
- ❑ textFieldCompany: JTextField
- ❑ textFieldCountry: JTextField
- ❑ textFieldCity: JTextField
- ❑ textFieldStreet: JTextField
- ❑ textFieldNumber: JTextField
- ❑ category: String
- ❑ receiptCode: int
- ❑ dateOfIssue: int
- ❑ amountPaid: int
- ❑ companyName: String
- ❑ country: String
- ❑ city: String
- ❑ street: String
- ❑ streetNumber: int
- ❑ textFieldDeleteTaxpayer: JTextField
- ❑ textFieldOutputFilePath: JTextField

main(String[]):void

GuiManager()

- ❑ initialize():void
- ❑ setOutputFile():void
- ❑ createDirectoryIfNeeded(String):void
- ❑ showReport():void
- ❑ showTaxpayerInfo():void
- ❑ showMainMenu():void
- ❑ loadTaxpayer():void
- ❑ saveTaxpayer():void
- ❑ deleteReceipt():void
- ❑ chosenTaxpayerMenu():void
- ❑ addReceipt():void
- ❑ chooseTaxpayer():void
- ❑ deleteTaxpayer():void