РЕШЕНИЕ / ИБП И НЕБОЛЬШИЕ ЦОД

# YELLOW BAT-Gate

Веб-интерфейс, архив за 12 месяцев и сбор данных через BAT600Pro.




| | |
|---|---|
| Батареи | Свинцово-кислотные АКБ |
| Масштаб | До 480 АКБ |
| Цепи | До 4 цепей по 120 АКБ |
| Интеграция | Modbus TCP, SNMP |

Максимальное число АКБ приведено для указанного исполнения. Состав датчиков, питание и интерфейсы определяются проектом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

# YELLOW BAT-Gate

| | |
|---|---|
| Датчики АКБ | YELLOW BAT51 |
| Контроль цепи | BAT600Pro и датчик Холла — на батарейную цепь |
| Отображение | HMI / YELLOW Monitor |

## Технические параметры

| | |
|---|---|
| Питание контроллера | 18-36 V DC |
| Регистрация данных | 12 месяцев |
| Сбор данных цепи | BAT600Pro |

## При подборе необходимо

Уточнить тип и напряжение АКБ, число батарей в каждой цепи, число параллельных цепей, питание, расположение оборудования и протоколы диспетчеризации.

Датчики напряжения, тока и среды, кабели, HMI и каналы оповещения подбираются отдельно. Оценки SOC/SOH не заменяют испытание ёмкости.