

C5L5066 / 5E-PGL 5-06 H CL

Характеристики и состав комплекта

Батареи	0 шт.; модель не задана
Длина	600.00 мм
Ширина	960.00 мм
Высота	2190.00 мм
Высота над батареей (каталог)	2190.00 мм
Ширина В	890.00 mm
Масса батарей	0.00 кг
Масса стеллажа	166.80 кг
Общая масса	166.80 кг
Нагрузка на площадь основания	289.58 кг/м²
Нагрузка на изолятор	41.70 кг
Свободный зазор WR	360.00 мм
Центр тяжести: x	480.00 мм
Центр тяжести: y	300.00 мм
Центр тяжести: z	1095.00 мм

Состав комплекта (данные производителя)

Упаковок	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
2.0	6EPGL4	2175.00	930.00	50.00	21.00
1.0	604	625.00	115.00	90.00	7.50
1.0	606	625.00	160.00	90.00	11.30
5.0	604C	625.00	115.00	90.00	7.00
1.0	CFP6E06	2095.00	520.00	15.00	21.00
1.0	CSP6EPGL4	2095.00	970.00	90.00	45.00
1.0	CTPPGL406	600.00	990.00	15.00	5.00

Исходное состояние: пустой стеллаж. Это не допустимая нагрузка.


Размеры и массы строк сохранены из каталога производителя; крепёж не раскрыт.

Изображения производителя могут быть общими для нескольких длин.


C5L5066 / 5E-PGL 5-06 H CL

Габаритный чертёж и план опор

Чертёж



План опор



L - длина; В - ширина между опорами; Н - высота. Размеры в мм.

C5L5066 / 5E-PGL 5-06 H CL

Визуализация и зазор

Фото / визуализация производителя



Зазор: общая поясняющая схема



Общая иллюстрация не показывает вашу компоновку батарей.

C5L5066 / 5E-PGL 5-06 H CL

Центр тяжести и источники

Центр тяжести: общая схема



Сведения о карточке

Артикул: C5L5066

Данные каталога производителя.

Изображения сохранены для автономной печати.