РЕШЕНИЕ / ИБП И НЕБОЛЬШИЕ ЦОД

YELLOW BAT-Gate

Веб-интерфейс, архив за 12 месяцев и сбор данных через BAT600Pro.



Батареи	Свинцово-кислотные АКБ
Масштаб	До 480 АКБ · исполнение 4CL
Цепи	До 4 цепей по 120 АКБ
Интеграция	Modbus TCP, SNMP

Максимальное число АКБ приведено для указанного исполнения. Состав датчиков, питание и интерфейсы определяются проектом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

YELLOW BAT-Gate

Датчики АКБ	YELLOW BAT61
Контроль цепи	BAT600Pro и датчик Холла — на батарейную цепь
Отображение	HMI / YELLOW Monitor

Технические параметры

Питание контроллера	18-36 V DC
Регистрация данных	12 месяцев
Сбор данных цепи	BAT600Pro

При подборе необходимо

Уточнить тип и напряжение АКБ, число батарей в каждой цепи, число параллельных цепей, питание, расположение оборудования и протоколы диспетчеризации.

Датчики напряжения, тока и среды, кабели, HMI и каналы оповещения подбираются отдельно. Оценки SOC/SOH не заменяют испытание ёмкости.