

API Documentation

Order & Delivery Management System

Base URL: https://localhost:7000

Backend: ASP.NET Core

Mobile: NativeScript

Version: 1.0.0

■ Requiere JWT

■ Requiere rol admin

Endpoints

Auth

POST	/auth/login	Login	
------	-------------	-------	--

Clients

POST	/clients	Crear cliente	
------	----------	---------------	--

Drivers

GET	/drivers	Listar conductores	■
POST	/drivers	Crear conductor	■ ■

Deliveries

GET	/deliveries	Listar entregas	■
POST	/deliveries	Crear entrega	■
GET	/deliveries/{id}	Detalle de entrega	■
PUT	/deliveries/{id}	Actualizar entrega	■ ■
DELETE	/deliveries/{id}	Eliminar entrega	■ ■
PATCH	/deliveries/{id}/status	Actualizar estado	■ ■

Notifications

GET	/notifications	Listar notificaciones	■
PATCH	/notifications/{id}/read	Marcar como leída	■
POST	/notifications/fcm-token	Registrar FCM token	■

Auth — Autenticación

Los usuarios ya existen en la base de datos. No hay flujo de registro.

POST	/auth/login	Login
------	-------------	-------

Recibe email y contraseña, valida credenciales y retorna un JWT.

Request Body · application/json

```
{
  "email": "admin@delivery.com",
  "password": "Password123!"
}
```

Responses

Status	Descripción	Ejemplo (mock)
200	Login exitoso — retorna JWT	{ "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs..." }
400	Campos vacíos o faltantes	{ "error": "Email and password are required" }
401	Credenciales inválidas	{ "error": "Invalid credentials" }
500	Error interno del servidor	{ "error": "Internal server error" }

Clients — Gestión de clientes

POST	/clients	Crear cliente
------	----------	---------------

Registra un cliente con datos personales y foto de perfil. Formatos aceptados: JPG, PNG (max 5 MB).

Request Body · multipart/form-data

name:	"Juan"
email:	"juan@mail.com"
phone:	"12345678"
password:	"Secret123!"
photo:	

Responses

Status	Descripción	Ejemplo (mock)
201	Cliente creado exitosamente	{ "id": 1, "name": "Juan", "email": "juan@mail.com", "phone": "12345678", "photoUrl": "https://storage.example.com/photos/juan.jpg" }
400	Campo faltante o formato de imagen inválido	{ "error": "The field name is required" } { "error": "Only JPG or PNG images are allowed" }
409	Email ya registrado	{ "error": "The email is already in use" }
500	Error interno	{ "error": "Internal server error" }

Drivers — Gestión de conductores

GET	/drivers	Listar conductores
-----	----------	--------------------

■ Requiere JWT

Retorna la lista completa de conductores registrados.

Responses

Status	Descripción	Ejemplo (mock)
200	Lista retornada exitosamente (array vacío si no hay ninguno)	[{ "id": 1, "name": "Pedro", "vehicle": "Motorcycle", "plates": "ABC123", "phone": "12345678", "photoUrl": "https://storage.example.com/photos/pedro.jpg" }]
401	Token faltante o expirado	{ "error": "Unauthorized. Token is missing or has expired." }
500	Error interno	{ "error": "Internal server error" }

POST	/drivers	Crear conductor
■ Requiere JWT		
■ Requiere rol admin		

Registra un conductor. La foto de perfil es obligatoria. Formatos: JPG, PNG (max 5 MB).

Request Body · multipart/form-data

name:	"Pedro"
vehicle:	"Motorcycle"
plates:	"ABC123"
phone:	"12345678"
photo:	

Responses

Status	Descripción	Ejemplo (mock)
201	Conductor creado exitosamente	{ "id": 1, "name": "Pedro", "vehicle": "Motorcycle", "plates": "ABC123", "phone": "12345678", "photoUrl": "https://storage.example.com/photos/pedro.jpg" }
400	Campo faltante, foto ausente o formato inválido	{ "error": "The field plates is required" } { "error": "The profile photo is required" }
401	Token faltante o expirado	{ "error": "Unauthorized. Token is missing or has expired." }
403	Sin permisos suficientes	{ "error": "Forbidden. You do not have permission to perform this action." }
409	Placas ya registradas	{ "error": "The license plates are already registered" }
500	Error interno	{ "error": "Internal server error" }

Deliveries — Gestión de entregas

Flujo de estados válido: pending → in_transit → delivered | cancelled

GET	/deliveries	Listar todas las entregas
■ Requiere JWT		

Retorna la lista completa de entregas registradas (array vacío si no hay ninguna).

Responses

Status	Descripción	Ejemplo (mock)
200	Lista retornada exitosamente	[{ "id": 1, "client": "Juan", "driver": "Pedro", "origin": "San José", "destination": "Alajuela", "status": "pending" }]
401	Token faltante o expirado	{ "error": "Unauthorized. Token is missing or has expired." }
500	Error interno	{ "error": "Internal server error" }

POST	/deliveries	Crear entrega
------	-------------	---------------

■ Requiere JWT

Crea una nueva entrega asignada a un cliente y conductor. Estado inicial automático: pending.

Request Body · application/json

```
{  
  "clientId": 2,  
  "driverId": 3,  
  "origin": "San José",  
  "destination": "Alajuela"  
}
```

Responses

Status	Descripción	Ejemplo (mock)
201	Entrega creada exitosamente	{ "id": 1, "clientId": 2, "driverId": 3, "origin": "San José", "destination": "Alajuela", "status": "pending" }
400	Campo requerido faltante	{ "error": "The field origin is required" }
401	Token faltante o expirado	{ "error": "Unauthorized. Token is missing or has expired." }
404	Cliente o conductor no encontrado	{ "error": "The client with id 2 does not exist" }
500	Error interno	{ "error": "Internal server error" }

GET	/deliveries/{id}	Detalle de entrega
-----	------------------	--------------------

■ Requiere JWT

Retorna el detalle completo de una entrega, incluyendo datos anidados del cliente y conductor.

Path Parameter

id: 1 (integer, requerido)

Responses

Status	Descripción	Ejemplo (mock)
200	Detalle retornado exitosamente	{ "id": 1, "status": "pending", "client": { "name": "María López", "email": "maria.lopez@mail.com", "registeredSince": "01/12/2024" }, "driver": { "name": "Carlos Pérez", "phone": "+34 612 345 678", "photoUrl": "https://...", "verified": true }, "origin": "Logistics Center South, Madrid", "destination": "Calle Mayor 123, 28013 Madrid" }
401	Token faltante o expirado	{ "error": "Unauthorized. Token is missing or has expired." }
404	Entrega no encontrada	{ "error": "The delivery with id 1 does not exist" }
500	Error interno	{ "error": "Internal server error" }

PUT	/deliveries/{id}	Actualizar entrega
-----	------------------	--------------------

■ Requiere JWT

■ Requiere rol admin

Permite editar origen, destino y conductor asignado de una entrega existente.

Request Body · application/json

```
{
  "origin": "Cartago",
  "destination": "Heredia",
  "driverId": 4
}
```

Responses

Status	Descripción	Ejemplo (mock)
200	Entrega actualizada exitosamente	{ "id": 1, "origin": "Cartago", "destination": "Heredia", "driverId": 4, "status": "pending" }
400	Campo faltante o inválido	{ "error": "The field origin is required" }
401	Token faltante o expirado	{ "error": "Unauthorized. Token is missing or has expired." }
403	Sin permisos suficientes	{ "error": "Forbidden. You do not have permission to perform this action." }
404	Entrega o conductor no encontrado	{ "error": "The delivery with id 1 does not exist" }
500	Error interno	{ "error": "Internal server error" }

DELETE	/deliveries/{id}	Eliminar entrega
--------	------------------	------------------

■ Requiere JWT

■ Requiere rol admin

Elimina una entrega del sistema por su id.

Path Parameter

id: 1 (integer, requerido)

Responses

Status	Descripción	Ejemplo (mock)
204	Eliminada exitosamente — sin cuerpo de respuesta	—
401	Token faltante o expirado	{ "error": "Unauthorized. Token is missing or has expired." }
403	Sin permisos suficientes	{ "error": "Forbidden. You do not have permission to perform this action." }
404	Entrega no encontrada	{ "error": "The delivery with id 1 does not exist" }
500	Error interno	{ "error": "Internal server error" }

PATCH

/deliveries/{id}/status

Actualizar estado de entrega

■ Requiere JWT

■ Requiere rol admin

Cambia el estado siguiendo las transiciones válidas del flujo.

Nota: Se envía push notification al cliente Y a todos los admins con token FCM registrado. Si FCM falla, la respuesta HTTP no se bloquea.

Request Body · application/json

```
{
  "status": "in_transit"
}
```

Responses

Status	Descripción	Ejemplo (mock)
200	Estado actualizado exitosamente	{ "id": 1, "status": "in_transit" }
400	Campo faltante o transición no permitida	{ "error": "Cannot transition from delivered to pending" }
401	Token faltante o expirado	{ "error": "Unauthorized. Token is missing or has expired." }
403	Sin permisos suficientes	{ "error": "Forbidden. You do not have permission to perform this action." }
404	Entrega no encontrada	{ "error": "The delivery with id 1 does not exist" }
500	Error interno	{ "error": "Internal server error" }

Notifications — Push Notifications (FCM)

Todos los endpoints requieren autenticación mediante Bearer <JWT> en el header.

GET	/notifications	Listar notificaciones del usuario autenticado
------------	-----------------------	---

■ Requiere JWT

Soporta filtro opcional por estado de lectura via query parameter.

Query Parameter (opcional)

read=false (boolean – true: leídas · false: no leídas)

Responses

Status	Descripción	Ejemplo (mock)
200	Lista retornada exitosamente	[{ "id": 1, "title": "Delivery assigned", "message": "Delivery #1 has been assigned", "read": false, "deliveryId": 1, "createdAt": "2026-06-01T11:00:00Z" }]
401	Token faltante o expirado	{ "error": "Unauthorized. Token is missing or has expired." }

PATCH	/notifications/{id}/read	Marcar notificación como leída
--------------	---------------------------------	--------------------------------

■ Requiere JWT

Path Parameter

id: 1 (integer, requerido)

Responses

Status	Descripción	Ejemplo (mock)
200	Notificación marcada como leída	{ "message": "Notification marked as read" }
401	Token faltante o expirado	{ "error": "Unauthorized. Token is missing or has expired." }
404	Notificación no encontrada	{ "error": "The requested resource was not found." }

POST	/notifications/fcm-token	Registrar o actualizar token FCM
-------------	---------------------------------	----------------------------------

■ Requiere JWT

La app móvil llama este endpoint en el login. El token se almacena según el rol del caller: client → tabla clients · admin → tabla users.

Request Body · application/json

```
{
  "fcmToken": "fGx9k2mP:APA91bHPRgkFzdmyEj..."
}
```

Responses

Status	Descripción	Ejemplo (mock)
200	Token FCM registrado exitosamente	{ "message": "FCM token updated successfully" }
401	Token faltante o expirado	{ "error": "Unauthorized. Token is missing or has expired." }

Códigos de error HTTP comunes

Código	Significado	Causa típica
400	Bad Request	Campo requerido ausente o valor inválido
401	Unauthorized	JWT ausente, expirado o inválido
403	Forbidden	Autenticado pero sin rol admin
404	Not Found	Recurso solicitado no existe
409	Conflict	Dato duplicado (email, placas)
500	Internal Server Error	Error inesperado en el servidor