

15 años de madurez tecnológica

AUGEN



Lab One

Sistema de tallado óptico

Sin moldes • Preciso • Robusto



Escanea para
más información

✉ comercializacion@augenopticos.com

🌐 augenopticos.com

Hazlo simple





Spectra Generador Forma Libre

Innovación Opto Electrónica

Nueva Tecnología

Precisión

Robusto

**Compensación
dinámica de corte**

**Sin vibración -
Sin calibración**

2026

¿ Tienes Forma Libre ?

¿Problemas con la calibración?

Nueva Tecnología/Evita calibración

Potencias exactas siempre

¿ No tienes Forma Libre ?

Sistema integral sin moldes

Alta producción, sin merma

30 lentes por hora

Potencias exactas siempre

Lab One

El sistema de tallado óptico
más eficiente en **Forma Libre**.

Un software que te da solución integral

Sin moldes • Preciso • Robusto

Compensación dinámica de corte

Altas graduaciones • Altos cilindros



LFL - 2020

Autofocus programable

Grabado de precisión

Free Form Speed Blocker

Bloqueadora
computarizada

60 lentes /hora



Pulidora FF COMPACT 24

La más reciente
innovación en pulido óptico

Configuración dinámica

Silenciosa/Rápida



Hazlo simple



Lab One

Si lo que haz hecho para modernizar tu negocio es comprar una máquina a la vez, esperar a que llegue a la aduana, tener que arreglartelas para instalarla, comprar el software y echarla a andar esperando que todo salga bien, entonces no te haz dado cuenta de que tienes un problema.

Y es que tal vez **no necesitas una máquina nueva.**

Hazlo simple



Necesitas un sistema, uno que simplifique tu vida.

En Augen desarrollamos algo más que máquinas; desarrollamos un proceso. Un sistema de producción planeado, estandarizado, limpio, fácil de implementar y extremadamente eficiente desde el inicio hasta el final con todos los ahorros que esto significa.

Bloqueadora computarizada FF-SB	Generador Forma Libre SPECTRA	Pulidora inteligente FF-COMPACT 24	Sistema de grabado láser LFL-2020
Alta productividad 20 segundos/enfriado Ciclo automático	Plug & Play Robusto Precisión 0.01 D	Forma Libre Silenciosa/Rápida	Láser infrarrojo Autofocus 10 watts de potencia
CAPACIDAD: 120 lentes por hora.	CAPACIDAD: 120 pares de lentes por jornada de 8 hrs.	CAPACIDAD: 30 lentes por hora.	LONGITUD DE ONDA: 10.3 micras.
DIÁMETROS DE LENTES: 38 a 90 mm (anillos)	DIÁMETROS ACEPTADOS: Desde el bloque a 100 mm.	DIÁMETROS: Hasta 100 mm.	INTERCONEXIÓN: Conector: RJ-45 Tipo: Ethernet Interfase 100 BASE-TX.
COMPONENTES: • Estación de llenado. • Pantalla táctil. • Cámara de video.	MATERIALES: Resinas ópticas, Trivex, Tribrid, medios y altos índices, policarbonatos, fotocromáticos y polarizados.	MATERIALES: Resinas ópticas, Trivex, Tribrid, medios y altos índices, policarbonatos, fotocromáticos y polarizados.	MEDIO AMBIENTE: Temperatura: - 5 °C / 23 °C Humedad relativa: Sin condensación de 10 al 90%. Altitud máxima: 3,000 m / 9,842 '
DIMENSIONES: Altura: 70 cm. Ancho: 60 cm. Largo: 50 cm.	DIMENSIONES: Altura: 120 cm. Ancho: 100 cm. Largo: 100 cm.	DIMENSIONES: Altura: 157 cm. Ancho: 76 cm. Largo: 70 cm.	
PESO: 64 kg.	PESO: 630 kg.	PESO: 162 kg.	
ENERGÍA REQUERIDA: 1 kVA / 220 VAC / 60 Hz.	ENERGÍA REQUERIDA: 6 kVA / 220 VAC / 60 Hz / 3 fases	ENERGÍA REQUERIDA: 1.3 kVA / 220 VAC / 60 Hz / 3 fases	ENERGÍA REQUERIDA: 1.3 kVA / 100 - 240 VAC / 50.60 Hz.