

## Up Strip Plus

## Ref. TLA2216202

Tira de LED flexible para montaje en perfil de aluminio. LED de alto brillo y bajo consumo. Adhesivo de doble cara marca 3M. Rollo de 5 metros, 300 LEDs por metro. Certificación UL.





Dimensiones

1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
2.0 mm

1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
1

Características técnicas

1688 lm/m | Lúmenes 50000 | Horas de vida útil

2700 K | Temperatura 92 | Rendimiento (%)

20 W/m | Potencia >90 | CRI

0.120 kg | Peso 2 | Años de garantía

Accesorios disponibles

PA20272

Conector para tiras de led 10mm: TLAC10

PA36282

52.55

22.5

PA35352



PA1616B2

**Instalación:** Limpiar la superficie, mida la longitud necesaria, tirar del papel que cubre la tira adesiva, fije en el lugar deseado, conectar a driver.

Datos fotométricos



