


# EXTRAPLANA

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia  
Ref. FL3-100



Dimensiones (mm):



UNE 60598-2-22  
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: EXTRAPLANA. Referencia: FL3-100, fabricado por Normalux. Lúmenes 130 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Mh 4.8V/1500mAh. IP: 42. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 325 x 134 x 34 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Lúmenes                            | 130 lm                     |
| Temperatura de color (K)           | 5700                       |
| Fuente de Luz                      | Led                        |
| Autonomía (h)                      | 3h                         |
| Batería                            | Ni-Mh 4.8V/1500mAh         |
| Tiempo de carga                    | max. 24 h                  |
| Potencia (W)                       | 5W                         |
| Modo de funcionamiento             | Permanente - No Permanente |
| Clase                              | II                         |
| IP                                 | 42                         |
| IK                                 | 04                         |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35                     |
| Telemandable                       | Si                         |

Datos fotométricos:

