


DUNNA

Ficha técnica


Alumbrado de Emergencia
REF. DA-100LV



Dimensiones (mm):



Datos fotométricos:



UNE 60598-2-22
110-130V 50/60Hz

Alumbrado de Emergencia: DUNNA. Referencia: DA-100L, fabricado por Normalux. Lúmenes 135 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/600mAh. IP: 44. IK: 07. Versión: Autotest. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 110-130V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 322 x 20 x 45 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	135 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3,6V/600mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	0,8W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	44
IK	07
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si