


EXTRAPLANA

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia
REF. F3-80LV



Dimensiones (mm):



UNE 60598-2-22
110-130V 50/60Hz

Alumbrado de Emergencia: EXTRAPLANA. Referencia: F3-80L, abricado por Normalux. Lúmenes 80 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de uncionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/750mAh. IP: 44. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 110-130V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 325 x 134 x 34 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con elemando S-TE.

Lúmenes	80 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	3h
Batería	Ni-Cd 3,6V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	2W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	44
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si

Datos fotométricos:

