



LISSA

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia
REF. LNEL-300V



Dimensiones (mm):



EN 60598-1, EN 60598-2-22
110-130V 50/60Hz

Alumbrado de Emergencia: LISSA. Referencia: LNEL-300, fabricado por Normalux. Lúmenes 254 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de uncionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/1,5Ah. IP: 20. K: 08. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: . Voltaje: 110-130V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 503 x 65 x 105 mm. Manufacturado según la normativa EN 60598-1, EN 60598-2-22.

Lúmenes	254 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3,6V/1,5Ah
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	4,5W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	I
IP	20
IK	08
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35

Datos fotométricos:

