


STYLO

Ficha técnica



Alumbrado de Emergencia
REF. S-30LV



Dimensiones (mm):



Datos fotométricos:



UNE 60598-2-22
110-130V 50/60Hz

Alumbrado de Emergencia: STYLO. Referencia: S-30L, fabricado por Normalux. Lúmenes 40 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de uncionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/300mAh. IP: 44. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 110-130V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 252 x 00 x 40 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	40 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3.6V/300mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	0,4W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	44
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si