



VIA R



Dimensiones (mm):



Datos fotométricos:



Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. VSS3V

LED CE 

UNE 60598-2-22
110-130V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: VIA R. Referencia: VSS3, fabricado por Normalux. Lúmenes 185 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/1,5Ah. IP: 20-65. IK: 4. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS. Extintinguible. Voltaje: 110-130V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 78 x 78 x 56 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	185 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	3h
Batería	Ni-Cd 3,6V/1,5Ah
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	3,6W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	20-65
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35