

Guia per configurar els serveis

Configuració del servei per a cada entorn

1. Copiar els executables i arxius de configuració:

```
mkdir C:\gisquick-int
mkdir C:\gisquick-int\publish
mkdir C:\gisquick-int\www
mkdir C:\gisquick-int\www\html
copy qvistaweb.exe C:\gisquick-int\
copy config_int.yaml C:\gisquick-int\config.yaml
```

2. Crear el servei de Windows (per a cada entorn):

```
:: Per a integració
sc create QVistaWebINT binPath= "C:\gisquick-int\qvistaweb.exe serve"
DisplayName= "QVistaWeb Integració" start= auto
sc description QVistaWebINT "Servei QVistaWeb per a l'entorn d'integració"

:: Afegir la variable d'entorn per al servei
sc failure QVistaWebINT reset= 86400 actions=
restart/60000/restart/60000/restart/60000
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\QVistaWebINT\Parameters" /v
AppEnvironment /t REG_MULTI_SZ /d "GISQUICK_CONFIG=C:\gisquick-
int\config.yaml" /f

:: Per a preproducció i producció (similar)
```

3. Configurar l'Apache (per a cada entorn):

Afegir els vhosts corresponents al fitxer de configuració d'Apache:

- Per a integració: Utilitzar el contingut del fitxer vhost-int.md
- Per a preproducció: Utilitzar el contingut del fitxer vhost-pre.md
- Per a producció: Utilitzar el contingut del fitxer vhost-pro.md

4. Iniciar el servei:

```
net start QVistaWebINT
```

Verificació del funcionament

Per verificar que l'entorn s'ha configurat correctament:

1. Comprovar els logs del servei:

```
type C:\gisquick-int\logs\qvistaweb.log
```

2. Comprovar l'accés via navegador:

- Integració: <http://localhost:82/>
- Preproducció: <http://localhost:81/>
- Producció: <http://localhost/>

3. Verificar l'API:

```
curl http://localhost:5000/api/status // Integració
curl http://localhost:4000/api/status // Preproducció
curl http://localhost:3000/api/status // Producció
```

Amb aquesta configuració, tindreu tres entorns independents (integració, preproducció i producció) funcionant al mateix servidor però amb ports, directoris i configuracions separades.

gisquick int

```
<VirtualHost *:82>

# Configuración del proxy inverso para el backend en preproducción
ProxyPass /api/ http://localhost:5000/api/
ProxyPassReverse /api/ http://localhost:5000/api/

ProxyPass /ws/ ws://localhost:5000/ws/
ProxyPassReverse /ws/ ws://localhost:5000/ws/

# Configuración del proxy inverso para /qgis-server (mismo puerto)
<Location /qgis-server>
    ProxyPass fcgi://localhost:8080/
    ProxyPassReverse fcgi://localhost:8080/
</Location>

# Configuración de las rutas y reescrituras del gisquick en preproducción
<Directory C:/gisquick-int/www/html/>
    Require all granted
</Directory>

<Directory C:/gisquick-int/www/html/user>
    Require all granted

    RewriteEngine On
    RewriteCond %{ENV:REDIRECT_STATUS} ^$
    RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/user(/.*)?$
    RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/user/static/.+
    RewriteRule ^ /user/ [L]
```

```
</Directory>

# Alias para archivos específicos en preproducción
Alias /index.html C:/gisquick-int/www/html/map/index.html
Alias /favicon.ico C:/gisquick-int/www/html/map/favicon.ico
Alias /manifest.json C:/gisquick-int/www/html/map/manifest.json
Alias /service-worker.js C:/gisquick-int/www/html/map/service-worker.js
AliasMatch ^/workbox.* C:/gisquick-int/www/html/map/workbox

# Alias para la ruta /map/ en preproducción
Alias /map/ C:/gisquick-int/www/html/map/map/

# Configuración del directorio raíz en preproducción
DocumentRoot C:/gisquick-int/www/html/

<Directory C:/gisquick-int/www/html/map/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted

    # Configuración de las rutas
    <FilesMatch "\.(html|ico|json|js|map)$">
        Require all granted
    </FilesMatch>
</Directory>

</VirtualHost>
```