

ICPC Notebook

template	
hash.sh	1
settings.sh	1
template.hpp	1
data-structure	
BIT.hpp	1
FastSet.hpp	1
ST.hpp	2
Segtree-easy.hpp	2
math	
BinaryGCD.hpp	2
ExtGCD.hpp	2
Geometry2D.hpp	2
modint	
BarrettReduction.hpp	3
modint.hpp	3
FPS	
FFT.hpp	3
FFT_fast.hpp	3
graph	
graph/tree	
flow	
燃やす埋める.md	4
string	
KMP.hpp	4
Manacher.hpp	4
RollingHash.hpp	4
SuffixArray.hpp	4
Zalgorithm.hpp	5
algorithm	
geometry	
memo	
Primes.md	5

template

hash.sh

使い方: sh hash.sh -> コピー -> Ctrl + D
コメント・空白・改行を削除して md5 でハッシュする
g++ -dD -E -P -fpreprocessed - | tr -d '[:space:]' | md5sum | cut -c-6

settings.sh

Clion の設定
Settings → Build → CMake → Reload CMake Project
add_compile_options(-D_GLIBCXX_DEBUG)
Caps Lock を Ctrl に変更
setxkbmap -option ctrl:nocaps

template.hpp

md5: 586639

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
using ll = long long;
const ll INF = LLONG_MAX / 4;
const ll LINF = LLONG_MAX / 4;
#define rep(i, a, b) for(ll i = a; i < (b); i++)
#define all(a) begin(a), end(a)
#define sz(a) ssize(a)
bool chmin(auto& a, auto b) { return a > b ? a = b, 1 : 0; }
bool chmax(auto& a, auto b) { return a < b ? a = b, 1 : 0; }

#define fi first
#define se second
#define eb emplace_back
#define pb push_back

void solve() {}

signed main() {
cin.tie(0)->sync_with_stdio(0);
int t = 1;
cin >> t;
while(t--) { solve(); }
}

data-structure

BIT.hpp

md5: 8133c8

struct BIT {
vector<ll> a;
BIT(ll n) : a(n + 1) {}
void add(ll i, ll x) { // A[i] += x
i++;
while(i < sz(a)) {
a[i] += x;
i += i & -i;
}
}
ll sum(ll r) {
ll s = 0;
while(r) {
s += a[r];
r -= r & -r;
}
return s;
}
ll sum(ll l, ll r) { // sum of A[l, r)
return sum(r) - sum(l);
}
};

FastSet.hpp

md5: 2cb8c9

// using u64 = uint64_t;
const u64 B = 64;
struct FastSet {
u64 n;
vector<vector<u64>> a;

```
FastSet(u64 n_) : n(n_) {
    do a.emplace_back(n_ = (n_ + B - 1) / B);
    while(n_ > 1);
}
// bool operator[](ll i) const { return a[0][i / B] >> (i %
B) & 1; }
void set(ll i) {
    for(auto& v : a) {
        for(auto& v : a) {
            v[i / B] |= 1ULL << (i % B);
            i /= B;
        }
    }
}
void reset(ll i) {
    for(auto& v : a) {
        for(auto& v : a) {
            v[i / B] &= ~(1ULL << (i % B));
            if(v[i / B]) break;
            i /= B;
        }
    }
}
ll next(ll i) { // i を超える最小の要素
    rep(h, 0, sz(a)) {
        i++;
        if(i / B >= sz(a[h])) break;
        u64 d = a[h][i / B] >> (i % B);
        if(d) {
            i += countr_zero(d);
            while(h--) i = i * B + countr_zero(a[h][i]);
            return i;
        }
        i /= B;
    }
}
ll prev(ll i) { // i より小さい最大の要素
    rep(h, 0, sz(a)) {
        i--;
        if(i < 0) break;
        u64 d = a[h][i / B] << (~i % B);
        if(d) {
            i -= countl_zero(d);
            while(h--) i = i * B + __lg(a[h][i]);
            return i;
        }
        i /= B;
    }
}
return -1;
};
```

ST.hpp

md5: 007a88

```
namespace ds {
template<typename T> struct ST {
    vector<vector<T>> table;
    vector<int> Lg;
    int n;
    static T default_func(const T& t1, const T& t2) { return
max(t1, t2); }
    function<T(const T&, const T&)> op = default_func;
    ST() {
        table.clear();
        Lg = vector<int>{0, 0};
        n = 0;
    }
    ST(vector<T> v, function<T(const T&, const T&)> func =
default_func) {
        Lg = vector<int>{0, 0};
        init(v, func);
    }
    void init(vector<T> v, function<T(const T&, const T&)> func)
{
        op = func;
        table.clear();
        n = v.size();
        if((int)Lg.size() <= n) {
            int tmp = Lg.size();
            Lg.resize(n + 1);
            for(int i = tmp; i <= n; i++) Lg[i] = Lg[i >> 1] + 1;
        }
        int l = Lg[n];
        table.push_back(v);
    }
};
```

```
for(int i = 1, tmp; i <= l; i++) {
    table.push_back(vector<int>(tmp = n - (1 << i) + 1));
    for(int j = 0; j < tmp; j++) table[i][j] = op(table[i
- 1][j], table[i - 1][j + (1 << (i - 1))]);
}
}
T query(int l, int r) {
    int u = Lg[r - l + 1];
    return op(table[u][l], table[u][r - (1 << u) + 1]);
}
};
} // namespace ds
using ds::ST;
```

Segtree-easy.hpp

md5: dc45c7

```
// easy version

struct SegmentTree {
    ll size = 1;
    vector<ll> data;
    SegmentTree(ll n) {
        while(size < n) size *= 2;
        data.assign(size * 2, -LINF);
    }
    void update(ll at) {
        while(at /= 2) data[at] = max(data[at * 2], data[at * 2 +
1]);
    }
    void set(ll at, ll val) {
        at += size;
        data[at] = val;
        update(at);
    }
    ll get(ll l, ll r) {
        ll ans = -LINF;
        l += size;
        r += size;
        for(; l < r; l /= 2, r /= 2) {
            if(l & 1) chmax(ans, data[l++]);
            if(r & 1) chmax(ans, data[--r]);
        }
        return ans;
    }
};
```

math

BinaryGCD.hpp

md5: f3ab31

```
u64 ctz(u64 x) { return countr_zero(x); }
u64 binary_gcd(u64 x, u64 y) {
    if(!x || !y) return x | y;
    u64 n = ctz(x), m = ctz(y);
    x >>= n, y >>= m;
    while(x != y) {
        if(x > y) x = (x - y) >> ctz(x - y);
        else y = (y - x) >> ctz(y - x);
    }
    return x << min(n, m);
}
```

ExtGCD.hpp

md5: c3fa9b

```
// returns gcd(a, b) and assign x, y to integers
// s.t. ax + by = gcd(a, b) and |x| + |y| is minimized
ll extgcd(ll a, ll b, ll& x, ll& y) {
    // assert(a >= 0 && b >= 0);
    if(!b) return x = 1, y = 0, a;
    ll d = extgcd(b, a % b, y, x);
    y -= a / b * x;
    return d;
}
```

Geometry2D.hpp

md5: 295c9e

```
template<class T> using P = pair<T, T>;
#define x first
#define y second
template<class T> P<T> operator+(const P<T>& a, const P<T>& b)
```

```
{ return {a.x + b.x, a.y + b.y}; }
template<class T> P<T> operator-(const P<T>& a, const P<T>& b)
{ return {a.x - b.x, a.y - b.y}; }
template<class T> P<T> operator-(const P<T>& a) { return {-a.x,
-a.y}; }
template<class T, class U> P<T> operator*(const P<T>& a, const
U& b) { return {a.x * b, a.y * b}; }
template<class T, class U> P<T> operator/(const P<T>& a, const
U& b) { return {a.x / b, a.y / b}; }
template<class T> P<T>& operator+=(P<T>& a, const P<T>& b) {
return a = a + b; }
template<class T> P<T>& operator-=(P<T>& a, const P<T>& b) {
return a = a - b; }
template<class T, class U> P<T>& operator*=(P<T>& a, const U&
b) { return a = a * b; }
template<class T, class U> P<T>& operator/=(P<T>& a, const U&
b) { return a = a / b; }
template<class T> P<T> rotate(const P<T>& a) { return {-a.y,
a.x}; } // 90 degree ccw
template<class T> T dot(const P<T>& a, const P<T>& b) { return
a.x * b.x + a.y * b.y; }
template<class T> T cross(const P<T>& a, const P<T>& b) {
return dot(rotate(a), b); }
template<class T> T square(const P<T>& a) { return dot(a, a); }
template<class T> ld abs(const P<T>& a) { return hypotl(a.x,
a.y); }
template<class T> T gcd(const P<T>& a) { return gcd(a.x, a.y);
}
template<class T> P<T> normalize(P<T> a) {
    if(a == P<T>{}) return a;
    a /= gcd(a);
    if(a < P<T>{}) a = -a;
    return a;
}
```

modint

BarrettReduction.hpp

md5: 2ca7f3

```
// using u64 = uint64_t;
struct Barrett { // mod < 2^32
    u64 m, im;
    Barrett(u64 mod) : m(mod), im((-1ULL / m + 1) {})
    // input: a * b < 2^64, output: a * b % mod
    u64 mul(u64 a, u64 b) const {
        a *= b;
        u64 x = ((__uint128_t)a * im) >> 64;
        a -= x * m;
        if((ll)a < 0) a += m;
        return a;
    }
};
```

modint.hpp

md5: 81b530

```
const ll mod = 998244353;
struct mm {
    ll x;
    mm(ll x_ = 0) : x(x_ % mod) {
        if(x < 0) x += mod;
    }
    friend mm operator+(mm a, mm b) { return a.x + b.x; }
    friend mm operator-(mm a, mm b) { return a.x - b.x; }
    friend mm operator*(mm a, mm b) { return a.x * b.x; }
    friend mm operator/(mm a, mm b) { return a * b.inv(); }
    // 下面四行 虚数
    friend mm& operator+=(mm& a, mm b) { return a = a.x + b.x; }
    friend mm& operator-=(mm& a, mm b) { return a = a.x - b.x; }
    friend mm& operator*=(mm& a, mm b) { return a = a.x * b.x; }
    friend mm& operator/=(mm& a, mm b) { return a = a * b.inv();
}

mm inv() const { return pow(mod - 2); }
mm pow(ll b) const {
    mm a = *this, c = 1;
    while(b) {
        if(b & 1) c *= a;
        a *= a;
        b >>= 1;
    }
    return c;
}
```

```
    }
};

FPS

FFT.hppmd5: 3138c7

// {998244353, 3}, {1811939329, 13}, {2013265921, 31}
mm g = 3; // 原始根
void fft(vector<mm>& a) {
    ll n = sz(a), lg = __lg(n);
    assert((1 << lg) == n);
    vector<mm> b(n);
    rep(l, 1, lg + 1) {
        ll w = n >> l;
        mm s = 1, r = g.pow(mod >> l);
        for(ll u = 0; u < n / 2; u += w) {
            rep(d, 0, w) {
                mm x = a[u << 1 | d], y = a[u << 1 | w | d] * s;
                b[u | d] = x + y;
                b[n >> 1 | u | d] = x - y;
            }
            s *= r;
        }
        swap(a, b);
    }
}
vector<mm> conv(vector<mm> a, vector<mm> b) {
    if(a.empty() || b.empty()) return {};
    size_t s = sz(a) + sz(b) - 1, n = bit_ceil(s);
    // if(min(sz(a), sz(b)) <= 60) 愚直に掛け算
    a.resize(n);
    b.resize(n);
    fft(a);
    fft(b);
    mm inv = mm(n).inv();
    rep(i, 0, n) a[i] *= b[i] * inv;
    reverse(1 + all(a));
    fft(a);
    a.resize(s);
    return a;
}
```

FFT_fast.hpp

md5: c8c567

```
// modint を u32 にして加減算を真面目にやると速い
mm g = 3; // 原始根
void fft(vector<mm>& a) {
    ll n = sz(a), lg = __lg(n);
    static auto z = [] {
        vector<mm> z(30);
        mm s = 1;
        rep(i, 2, 32) {
            z[i - 2] = s * g.pow(mod >> i);
            s *= g.inv().pow(mod >> i);
        }
        return z;
    }();
    rep(l, 0, lg) {
        ll w = 1 << (lg - l - 1);
        mm s = 1;
        rep(k, 0, 1 << l) {
            ll o = k << (lg - l);
            rep(i, o, o + w) {
                mm x = a[i], y = a[i + w] * s;
                a[i] = x + y;
                a[i + w] = x - y;
            }
            s *= z[countr_zero<uint64_t>(~k)];
        }
    }
}

// コピペ
void ifft(vector<mm>& a) {
    ll n = sz(a), lg = __lg(n);
    static auto z = [] {
        vector<mm> z(30);
        mm s = 1;
        rep(i, 2, 32) { // g を逆数に
            z[i - 2] = s * g.inv().pow(mod >> i);
```

```
s *= g.pow(mod >> i);
}
return z;
}();
for(ll l = lg; l--;) { // 逆順に
    ll w = 1 << (lg - l - 1);
    mm s = 1;
    rep(k, 0, 1 << l) {
        ll o = k << (lg - l);
        rep(i, o, o + w) {
            mm x = a[i], y = a[i + w]; // *s を下に移動
            a[i] = x + y;
            a[i + w] = (x - y) * s;
        }
        s *= z[countr_zero<uint64_t>(~k)];
    }
}
}

vector<mm> conv(vector<mm> a, vector<mm> b) {
    if(a.empty() || b.empty()) return {};
    size_t s = sz(a) + sz(b) - 1, n = bit_ceil(s);
    // if(min(sz(a), sz(b)) <= 60) 愚直に掛け算
    a.resize(n);
    b.resize(n);
    fft(a);
    fft(b);
    mm inv = mm(n).inv();
    rep(i, 0, n) a[i] *= b[i] * inv;
    ifft(a);
    a.resize(s);
    return a;
}
```

- graph
- graph/tree
- flow

燃やす埋める.md

変形前の制約	変形後の制約
$Sx\$$ が $S0\$$ のとき $Sz\$$ 失う	$\$(x, T, z)\$$
$Sx\$$ が $S0\$$ のとき $Sz\$$ 得る	無条件で $Sz\$$ 得る; $\$(S, x, z)\$$
$Sx\$$ が $S1\$$ のとき $Sz\$$ 失う	$\$(S, x, z)\$$
$Sx\$$ が $S1\$$ のとき $Sz\$$ 得る	無条件で $Sz\$$ 得る; $\$(x, T, z)\$$
$Sx, y, \dots\$$ がすべて $S0\$$ のとき $Sz\$$ 得る	無条件で $Sz\$$ 得る; $\$(S, w, z), (w, x, \infty), (w, y, \infty)\$$
$Sx, y, \dots\$$ がすべて $S1\$$ のとき $Sz\$$ 得る	無条件で $Sz\$$ 得る; $\$(w, T, z), (x, w, \infty), (y, w, \infty)\$$

string

KMP.hpp

md5: 886c63

```
// kmp[i] := max{ l ≤ i | s[:l] == s[(i+1)-l:i+1] }
// abacaba -> 0010123
auto KMP(string s) {
    vector<ll> p(sz(s));
    rep(i, 1, sz(s)) {
        ll g = p[i - 1];
        while(g && s[i] != s[g]) g = p[g - 1];
        p[i] = g + (s[i] == s[g]);
    }
    return p;
}
```

Manacher.hpp

md5: 5882fb

```
// 各位置での回文半径を求める
// aaabaaa -> 1214121
// 偶数長の回文を含めて直径を知るには、N+1 個の $ を挿入して 1 を引く
// $a$a$a$b$a$a$a$ -> 123432181234321
```

```
auto manacher(string s) {
    ll n = sz(s), i = 0, j = 0;
    vector<ll> r(n);
    while(i < n) {
        while(i >= j && i + j < n && s[i - j] == s[i + j]) j++;
        r[i] = j;
        ll k = 1;
        while(i >= k && i + k < n && k + r[i - k] < j) {
            r[i + k] = r[i - k];
            k++;
        }
        i += k, j -= k;
    }
    return r;
}
```

RollingHash.hpp

md5: adb8d3

```
// using u64 = uint64_t;
const u64 mod = INF;
u64 add(u64 a, u64 b) {
    a += b;
    if(a >= mod) a -= mod;
    return a;
}
u64 mul(u64 a, u64 b) {
    auto c = (__uint128_t)a * b;
    return add(c >> 61, c & mod);
}
random_device rnd;
const u64 r = ((u64)rnd() << 32 | rnd()) % mod;
struct RH {
    ll n;
    vector<u64> hs, pw;
    RH(string s) : n(sz(s)), hs(n + 1), pw(n + 1, 1) {
        rep(i, 0, n) {
            pw[i + 1] = mul(pw[i], r);
            hs[i + 1] = add(mul(hs[i], r), s[i]);
        }
    }
    u64 get(ll l, ll r) const { return add(hs[r], mod - mul(hs[l], pw[r - l])); }
};
```

SuffixArray.hpp

md5: 1d70ce

```
// returns pair{sa, lcp}
// sa 長さ n : s[sa[0]:] < s[sa[1]:] < ... < s[sa[n-1]:]
// lcp 長さ n-1 : lcp[i] = LCP(s[sa[i]:], s[sa[i+1]:])
auto SA(string s) {
    ll n = sz(s) + 1, lim = 256;
    // assert(lim > ranges::max(s));
    vector<ll> sa(n), lcp(n), x(all(s) + 1), y(n), ws(max(n, lim)), rk(n);
    iota(all(sa), 0);
    for(ll j = 0, p = 0; p < n; j = max(1LL, j * 2), lim = p) {
        p = j;
        iota(all(y), n - j);
        rep(i, 0, n) if(sa[i] >= j) y[p++] = sa[i] - j;
        fill(all(ws), 0);
        rep(i, 0, n) ws[x[i]]++;
        rep(i, 1, lim) ws[i] += ws[i - 1];
        for(ll i = n; i--;) sa[--ws[x[y[i]]]] = y[i];
        swap(x, y);
        p = 1;
        x[sa[0]] = 0;
        rep(i, 1, n) {
            ll a = sa[i - 1], b = sa[i];
            x[b] = (y[a] == y[b] && y[a + j] == y[b + j]) ? p - 1 : p++;
        }
        rep(i, 1, n) rk[sa[i]] = i;
        for(ll i = 0, k = 0; i < n - 1; lcp[rk[i++]] = k) {
            if(k) k--;
            while(s[i + k] == s[sa[rk[i] - 1] + k]) k++;
        }
        sa.erase(begin(sa));
        lcp.erase(begin(lcp));
        return pair{sa, lcp};
    }
}
```

Zalgorithm.hpp

md5: b20b04

```
// Z[i] := LCP(s, s[i:])
// abacaba -> 7010301
auto Z(string s) {
    ll n = sz(s), l = -1, r = -1;
    vector<ll> z(n, n);
    rep(i, 1, n) {
        ll& x = z[i] = i < r ? min(r - i, z[i - l]) : 0;
        while(i + x < n && s[i + x] == s[x]) x++;
        if(i + x > r) l = i, r = i + x;
    }
    return z;
}
```

algorithm

geometry

memo

Primes.md

素数の個数

$\pi(n)$	25	168	1229	9592	78498	664579	5.76e+6	5.08e+7	4.55e+8
----------	----	-----	------	------	-------	--------	---------	---------	---------

高度合成数

$\pi(n)$	$\pi(10^3)$	$\pi(10^4)$	$\pi(10^5)$	$\pi(10^6)$	$\pi(10^7)$	$\pi(10^8)$	$\pi(10^9)$
$\pi(x)$	840	7560	83160	720720	8648640	73513440	735134400
$\pi(d^0(x))$	32	64	128	240	448	768	1344

素数階乗

$\pi(n)$	$\pi(2)$	$\pi(3)$	$\pi(5)$	$\pi(7)$	$\pi(11)$	$\pi(13)$	$\pi(17)$	$\pi(19)$	$\pi(23)$	$\pi(29)$
$\pi(n\backslash\#)$	2	6	30	210	2310	30030	510510	9.70e+6	2.23e+8	6.47e+9

階乗

$4!$	$5!$	$6!$	$7!$	$8!$	$9!$	$10!$	$11!$	$12!$	$13!$
24	120	720	5040	40320	362880	3.63e+6	3.99e+7	4.79e+8	6.23e+9