

KUIS FORMATIF

Nama : Siti Nurhasanah

NIM : 2225250073

Kelas : 3B

Mata Kuliah : Algoritma Dan Pemrograman

1. Apa keluaran list(range(1, 6))?

Jawab: [1, 2, 3, 4, 5]

2. Mengapa range(1, 10) tidak menghasilkan 10?

Jawab: Karena batas akhir pada range tidak termasuk (exclusive). Jadi menghasilkan 1 sampai 9.

3. Kapan for lebih sesuai daripada while?

Jawab: Ketika jumlah iterasi sudah jelas atau diketahui sebelumnya, misalnya mencetak 10 baris.

4. Sebutkan tiga komponen utama yang harus diperiksa pada while.

Jawab:

- Inisialisasi variabel kontrol.
- Kondisi loop.
- Update variabel kontrol agar loop berhenti.

5. Apa penyebab paling umum infinite loop?

Jawab: Variabel kontrol tidak pernah berubah sehingga kondisi loop selalu bernilai True.

6. Apa nilai akhir total setelah menjumlahkan 1 sampai 5 dengan loop?

Jawab: 15.

7. Mengapa total = 0 biasanya ditulis sebelum loop?

Jawab: Agar variabel total memiliki nilai awal yang benar sebelum digunakan untuk akumulasi.

8. Bagaimana seleksi if dapat digunakan di dalam loop?

Jawab: Untuk memeriksa kondisi khusus pada setiap iterasi, misalnya hanya menghitung bilangan genap.

9. Apa fungsi git commit?

Jawab: Menyimpan snapshot perubahan ke repositori lokal dengan pesan deskriptif.

10. Perintah apa yang mengirim commit terbaru ke GitHub setelah remote tersambung?

Jawab: git push