

Nama : Siti Maulida Putri Irawan
 NIM : 2225250107
 Kelas : 3A
 Mata Kuliah : Algoritma dan Pemrograman
 Dosen Pengampu : Dr. Aan Hendrayana, S.Si., M.Pd.

Kuis Formatif pertemuan 4

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa arti kata elif dan kapan sebuah elif dievaluasi?	elif berarti "else if", dievaluasi setelah kondisi sebelumnya bernilai False.
2.	Mengapa rantai if-elif-else hanya menghasilkan satu keluaran?	Karena hanya menjalankan cabang pertama yang kondisinya bernilai True, melewati cabang lainnya dalam rantai tersebut.
3.	Apa yang terjadi jika rantai elif tidak ditutup dengan else dan tidak ada kondisi yang bernilai True?	Tidak ada cabang yang dijalankan.
4.	Untuk aturan A mulai 85, B mulai 70, dan C mulai 60, mengapa kondisi harus disusun menurun?	Agar nilai yang lebih tinggi diperiksa terlebih dahulu dan tidak salah masuk ke kategori yang tidak tepat.
5.	Tuliskan kondisi Python yang menyatakan nilai berada pada rentang 0 sampai 100 termasuk kedua ujungnya.	$0 \leq \text{nilai} \leq 100$
6.	Sebutkan tiga jenis validasi input dan satu contoh masukan yang ditolak oleh masing-masing.	Validasi tipe → memastikan input berupa angka, contoh ditolak: abc. Validasi rentang → memastikan nilai berada pada batas yang ditentukan, contoh: 105 pada rentang 0-100. Validasi kondisi → contoh ditolak: kehadiran 75% jika syarat minimal kehadiran 80%
7.	Kesalahan apa yang ditangkap oleh except ValueError pada pemanggilan float(teks)?	Menangkap kesalahan saat input tidak dapat diubah menjadi angka menggunakan float(), misalnya memasukkan abc.
8.	Mengapa metode isdigit tidak cocok untuk memvalidasi nilai bertipe desimal?	Karena isdigit() tidak mengenali angka yang memiliki tanda desimal
9.	Apa gunanya memanggil .strip().lower() sebelum membandingkan jawaban ya atau tidak?	.strip() menghapus spasi, .lower() mengubah huruf menjadi huruf kecil
10.	Sebutkan enam test case yang diperlukan untuk menguji program predikat nilai secara memadai.	$90 \rightarrow A$, $78 \rightarrow B$, $65 \rightarrow C$, $55 \rightarrow D$, $40 \rightarrow E$, nilai batas 85, 70, 60, 50.

Exit Ticket

1. Perbedaan utama antara beberapa if terpisah dan rantai if-elif-else adalah ...
Beberapa if terpisah dapat dijalankan lebih dari satu kondisi, sedangkan if-elif-else hanya menjalankan satu cabang.
2. Satu masukan tidak valid yang paling mudah terlewat adalah nilai karena 105 masih berupa angka, tetapi berada di luar rentang 0 sampai 100
3. Test case yang membantu saya menemukan kesalahan urutan kondisi adalah nilai 85, karena nilai tersebut merupakan batas awal predikat A