

Nama : Siti Maulida Putri Irawan  
 NIM : 2225250107  
 Kelas : 3A  
 Mata Kuliah : Algoritma dan Pemrograman  
 Dosen Pengampu : Dr. Aan Hendrayana, S.Si., M.Pd.

### Kuis Formatif pertemuan 6

| No  | Pertanyaan                                                                                   | Jawaban                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Jika loop luar berjalan 4 kali dan loop dalam 6 kali, berapa total iterasi badan loop dalam? | 24 iterasi, karena $4 \times 6 = 24$                                                                                                                 |
| 2.  | Kapan loop dalam kembali ke nilai awal?                                                      | Setiap kali loop luar berpindah ke iterasi berikutnya (masuk ke putaran baru).                                                                       |
| 3.  | Apa fungsi print() setelah loop dalam pada pola simbol?                                      | Untuk membuat baris baru (pindah ke baris berikutnya).                                                                                               |
| 4.  | Di mana total_baris harus diinisialisasi jika jumlah dihitung untuk setiap baris?            | Di dalam loop luar, sebelum loop dalam, agar setiap baris dimulai dari 0.                                                                            |
| 5.  | Di mana total_semua harus diinisialisasi jika jumlah mencakup seluruh pasangan?              | Sebelum loop luar.                                                                                                                                   |
| 6.  | Apa perbedaan counter dengan accumulator?                                                    | Counter untuk menghitung banyaknya kejadian atau kondisi yang terpenuhi, sedangkan accumulator digunakan untuk menjumlahkan nilai.                   |
| 7.  | Jika i dan j dari 1 sampai 2, berapa pasangan yang diperiksa?                                | 9 pasangan, karena $3 \times 3$                                                                                                                      |
| 8.  | Bagaimana if dapat digabung dengan nested loop untuk pencacahan?                             | if digunakan untuk memeriksa setiap hasil dari nested loop. Jika hasilnya genap, maka count_genap ditambah 1 untuk menghitung banyaknya hasil gelap. |
| 9.  | Apa arti working tree clean pada git status?                                                 | Tidak ada perubahan yang belum di commit                                                                                                             |
| 10. | Perintah apa yang mengirim commit lokal terbaru ke GitHub?                                   | git push.                                                                                                                                            |

### Exit Ticket

- Hal yang paling menentukan jumlah iterasi nested loop adalah...Batas perulangan pada loop luar dan loop dalam.
- Perbedaan akumulasi per baris dan akumulasi keseluruhan adalah...Akumulasi per baris menghitung jumlah pada setiap baris, sedangkan akumulasi keseluruhan menghitung jumlah dari semua baris.
- Bagian program Pertemuan 6 yang paling tepat dijadikan fungsi pada Pertemuan 7 adalah nested loop yang digunakan untuk melakukan perhitungan, karena dapat dibuat menjadi fungsi yang dapat dipanggil kembali dan hasilnya dapat dikembalikan menggunakan return.